

AGENA 280 Combi

يُباع الجهاز مع ضمان لمدة سنة واحدة مع قطعتي غيار مكملتين

المواصفات الرئيسية للجهاز

- نظام تحبير مثالي تقريباً، ويسمح بطباعة أي نوع من الملصقات بتكلفة منخفضة*
- نظام تحكم في الورق يوفر تسجيلاً استثنائياً*
- (بدء تشغيل سريع وصيانة مجانية (لا صندوق مسنّات لللفافات الورق المتقدم ولا هواء مضغوطاً على هذا الجهاز*)
- سعر استثنائي مقارنةً بجودة الجهاز*

عرض الورق: 300 مم

- أداة حل اللف 1.....
 - إمكانية قبول بكرات بقطر 80 سم، مع حلقة مستمرة
 - التحكم في السرعة لكي تتلاءم مع سرعة الجهاز، توقف تلقائي وتنبه مسموع في نهاية البكرة
 - إمكانية رفع البكرة لإعادة تحميلها بسرعة وسهولة
- لوحة التشقيق
 - مع إمكانية تجميد الورق لتسهيل التوصيلات
- وحدات شبه دوارة للطباعة البارزة 7... 6.. 5.....
 - مع 12 أسطوانة تحبير
 - سرعة قابلة للضبط لأسطوانات الحبر

Flexo تشغيل بوليمير ضوئي للطباعة البارزة أو بوليمير **Agena** يمكن لوحدة الطباعة في يتم إعداد البوليمير الضوئي بسهولة بواسطة مادة لاصقة على الوجهين على أسطوانات قابلة للاستخراج خلال وقت الإنتاج في الجهاز، أو أسطوانات مغنطيسية

- ضبط التسجيل بسرعة كبيرة (بضع دقائق) عن طريق تغيير موضع وحدات الطباعة
 - فصل ملامسات وحدات الطباعة بواسطة الذراع بدون التأثير في تعديل ضبط الطباعة
 - أسطوانات متذبذبة لمحو صور الطيف
 - لوحات كروم لأربعة ألوان للتحكم في فيلم الحبر
- :إننا نضمن ما يلي

عدم الحصول على صور الطيف

شاشة من 170 سطرًا بالبوصة المربعة

تسجيل مثالي

-6...7...8...9 UV مجففات
مع ضبط على 50 % أو 75 أو 100 % من الطاقة
طاقة تبلغ 4 كيلوات لكل مجفف
نظام التحكم في درجات الحرارة
والورق الحراري وغير ذلك PE و PP إمكانية التحكم في كل أنواع المواد، مثل

- Flexo1 وحدة الورنيش
(مع سيراميك أنيلوكس (200 سطر، أو غير ذلك عند الطلب
سهولة في تغيير شاشة أنيلوكس، شفرة فولاذية سالبة واحتياطي ورنيش
:أداة إعادة اللف في لوحة التشقيق وأداة إعادة لف المخلفات
:أداة إعادة لف المخلفات ووحدة تشقيق مع شفرات دوارة
، مع لوحة مفرغة
، إمكانية ضبط شد البكرة وسرعتها بواسطة مقاوم متغير
ممسك قابل للتبديل بقياس 76 مم
التحكم الإلكتروني في أداة إعادة اللف، لتمكينك من تغيير البكرات من دون إيقاف الطباعة

:العين الإلكترونية

مع إمكانية التعرف على الألوان مما يتيح الطباعة الفوقية أو إضافة الألوان إلى ملصقات مطبوعة مسبقًا

غسل تلقائي على كل المجموعات

:لغافة الورق المتقدم ✓

- ✓ إعداد رقمي لطول الملصق المطلوب طباعته خلال ثوانٍ معدودة ✓
هناك محرمان يتحكمان بلغافة الورق المتقدم، في طرفي الجهاز مع إمكانية ضبط شد الورق، مما يضمن ✓
تسجيلًا مثاليًا على كل المواد التي تريد طباعتها ✓

:المواصفات التقنية

عرض لغافة الورق..... 280 مم

- أقصى تكرار للطباعة: عند استخدام وضع الدوران... 310 مم *
- عند استخدام قاطع شرائح مغنطيسي..... 265 مم
- عند استخدام قاطع شرائح مستوية..... 265 مم
- السرعة الميكانيكية القصوى للجهاز: 12.000 دورة بالساعة
- (سرعة الطباعة العادية: 6.000 أو 8.000 دورة بالساعة (مواد مطبوعة حقيقية
- تتوقف كمية الإنتاج على عدد حالات التوقف في كل دورة

متصلة أو غير متصلة (UV خيارات: وحدة طباعة الشاشة (مع مجفف
وحدة طباعة رفائق باردة رفائق ساخنة شبه دوارة وحدة قاطع شرائح مستوية
وحدة أختام ساخنة مستوية