

TECHNISCHE DATEN 00 SERIE

(Hydrostat)



			2900H	3100h	
Abmessungen	Länge	mm	3066	3122	
	Breite**	mm	1124-1321	1264-1419	
	Höhe**	mm	2219-2253	2124-2330	
	Radstand	mm	1503	1670	
	Bodenfreiheit	mm	315	407	
	Leergewicht	kg	841	880	
	Min. Wendekreis (außen)	mm	4600	5200	
max. Achslast	vorne	kg	540		
	hinten	kg	1160		
zul. Gesamtgewicht		kg	1700		
Anhängelast	ungebremst	kg	900		
	gebremst	kg	900*		
Motor	Hersteller	KUKJE			
	Typ	wassergekühlter 3-Zylinder 4-Takt Diesel			
	Model		A1100T1	A1100T2	
	Einspritzung	indirekt Turbo			
	Leistung	PS	28	31	
		KW	20,5	22,5	
	Zylinderanzahl		3		
	Hubraum	ccm	1175		
	Kompression		21 : 1		
	Luftfilter		Trockenluftfilter		
Tankinhalt	Liter	23			
Batterie	Volt	12			
Lenkung		hydraulisch			
Angetriebene Räder		4 (2 und 2 zuschaltbar)			
Reifen	Ackerstollen	vorne	6.00 - 12 - 6PR	7 - 16 - 6PR	
		hinten	9.50 - 16 - 6PR	11.2 - 20 - 8RP	
Getriebe	Typ	2-Stufen Hydrostat			
	Höchstgeschwindigkeit**	km/h	21,5	24,6	
Hydrauliksystem	Dreipunktaufhängung		Kategorie 1		
	max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschiene	kg	650		
	Regelung		Position		
	Pumpe		Tandempumpe		
	- Arbeitshydraulik	l/min	18,2		
	- Servopumpe	l/min	13		
	Zapfwelle	hinten	U/min	540/960	
mitte		U/min	2500		
Zusatzsteuergerät		1x doppelwirkend hinten			
Serienausstattung	Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, klappbarer Überrollbügel, Anhängerzuppendel, Differentialsperre hinten				

*Erhöhung der gebremsten Anhängelast auf 2000 kg mit Einzelgutachten gegen Aufpreis möglich
 **Abhängig von Bereifung