



## Ballentransport einfach und sicher

geeignet für Rund-, Quader- und Wickelballen.

Wenig Platzbedarf dank des zweiteiligen Sicherungssystem

Problemloses Fahren mit geöffnetem Sicherungssystem

Einfaches Beladen, da die Plattform seitlich frei zugänglich ist



Schnell vom Acker, da das langwierige Verzurren entfällt.  
Bequem und sicher mittels hydraulischer Betätigung und  
Verwendung von Schutzventilen.



|                                   | BWZ 760                  | BWZ 760                      | BWD 1030                 | BWD 1030                     |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Zul. GG                           | 14 to                    | 16 to                        | 21 to                    | 24 to                        |
| Leer                              | ca. 5 to                 | ca. 5,3 to                   | ca. 7 to                 | ca. 7,5 to                   |
| Plattform L x B                   | 7,6 x 2,5 m              | 7,6 x 2,5 m                  | 10,3 x 2,5 m             | 10,3 x 2,5 m                 |
| Plattformhöhe                     | 1,15 m                   | 1,15 m                       | 1,15 m                   | 1,15 m                       |
| Bereifung                         | 4 x 550/45 – 22,5        | 4 x 550/45 – 22,5            | 6 x 550/45 – 22,5        | 6 x 550/45 – 22,5            |
| Radbremse                         | 400 x 80                 | 400 x 120                    | 400 x 80                 | 400 x 120                    |
| Geschwindigkeit                   | 40 km/h                  | 40 km/h                      | 40 km/h                  | 40 km/h                      |
| optional                          |                          |                              |                          |                              |
| Bereifung                         | 4 x 385/65 – 22,5 RE     | 4 x 385/65 – 22,5 RE         | 4 x 385/65 – 22,5 RE     | 4 x 385/65 – 22,5 RE         |
|                                   | 4 x 560/45 – 22,5 radial | 4 x 560/45 – 22,5 radial     | 4 x 560/45 – 22,5 radial | 4 x 560/45 – 22,5 radial     |
| Variante reduzierte Plattformhöhe | X                        | 1,08 m                       | X                        | 1,08 m                       |
| Bereifung                         | X                        | 4 x 435/50 – 19,5            | X                        | 6 x 435/50 – 19,5            |
| Radbremse                         | X                        | 300 x 150                    | X                        | 300 x 150                    |
| Geschwindigkeit                   | X                        | 40 km/h                      | X                        | 40 km/h                      |
| optional                          | X                        |                              | X                        |                              |
| Bereifung                         | X                        | 4 x 520/50 – 17              | X                        | 4 x 520/50 – 17              |
| Geschwindigkeit bei Bereifung     | X                        | 60 km/h<br>4 x 435/50 – 19,5 | X                        | 60 km/h<br>6 x 435/50 – 19,5 |



## Wiegert Landmaschinenkonstruktion

Erich Klausener Strasse 11  
48346 Ostbevern

Tel.: 02532-957847  
Mobil: 0172-7162528  
Email: [Ing\\_Buero\\_Wiegert@t-online.de](mailto:Ing_Buero_Wiegert@t-online.de)



Die angebotenen Varianten entsprechen nicht Ihren Wünschen? Sprechen Sie uns an. Gerne werden wir versuchen, ein Fahrzeug nach Ihren Wünschen zu konzipieren und ein entsprechendes Angebot erstellen.

Video: <https://youtu.be/LdHI6ig9CAw>

Die technischen Angaben sind unverbindlich, da verschiedene Ausführungen und Sonderausstattungen unterschiedliche Dimensionen und Gewichte bewirken. Technische Änderungen im Sinne des Fortschritts behalten wir uns vor.

Stand 10/2016