







DETTAGLIO A
SCALA 1 : 7.5



Circuito di riscaldamento composto da:
- tubazioni mandata-ritorno
- pompa prevalenza H=6 m - 4 velocità
- vaso espansione 8 lt
- portata da 0.8 a 3 m^3/h
- rubinetto di scarico impianto
- valvola sicurezza sovrappressione 3 bar

LEGENDA:
A - Allacciamento cavo elettrico
B - Aspirazione aria comburente
C - Scarico acqua in sovrappressione (1/2" femmina)
D - Allacciamento acquedotto
E - Ritorno impianto (3/4" maschio)
F - Mandata impianto (3/4" maschio)
G - Allacc. tubo espulsione fumi ∅80 mm
H - Pannello comandi mod.F047
I - Sportello serbatoio pellet
L - Piedini regolabili
M - Pomello scuoti turbolatori

Distanza minima da materiali infiammabili (Dietro-Dx/Sx-Pavimento)	mm	200 - 200 - 0
Potenza termica introdotta *	kW	22,83 - 5,77
Potenza termica nominale *	kW	21,20 - 5,50
Potenza termica all'acqua *	kW	18,10 - 4,82
Potenza termica all'aria *	kW	3,10 - 0,68
Rendimento termico *	%	92,88 - 95,28
Consumo orario * / **	kg/h	4,75 - 1,19
Emissione CO al 13% O_2 *	%	0,006 - 0,010
Emissione CO al 13% O_2 *	mg/m^3	80,20 - 121,80
Emissione CnHm al 13% O_2 *	mg/m^3	1,60 - 1,10
Emissione NOx al 13% O_2 *	mg/m^3	141,80 - 152,60
Emissione polveri PP al 13% O_2 *	mg/m^3	11,90 - 4,30
Emissione particolato totale PPBT al 13% O_2 *	mg/m^3	12,30 - 4,70
Temperatura max acqua impostabile	°C	80
Pressione max acqua di esercizio	bar	2
Capacità acqua termocamera	l	18,5
Capacità serbatoio pellet	Kg	24
Perdite di carico lato acqua △T 10K	mbar	/
Perdite di carico lato acqua △T 20K	mbar	/
Temperatura uscita fumi *	°C	145,50 - 69,90
Portata dei fumi *	g/s	11,7 - 5,00
Tiraggio canna fumaria min - max	Pa	10 - 14
Diametro tubo scarico fumi	mm	∅80
Alimentazione elettrica		230V-50Hz-2A
Assorbimento elettrico	W	Start 400 - Pnom 85
Dimensioni d'ingombro H - L - P	mm	1092 - 600 - 549
Peso a vuoto	Kg	181
Diametro presa d'aria	mm	∅50
Volume riscaldabile ***	m^3	517

* alla Potenza nominale e alla Potenza ridotta

** Il consumo di pellet può variare dal tipo di pellet utilizzato

*** In funzione dello stato di isolamento dell'abitazione e calcolato su 35 W/m^3

STUFA PELLET TERMOCHARME PLUS marchio *COLA*

CODICE	COLORE	EAN 13
LSANX10Y	AVORIO	8028693832014
LSANX30Y	BORDEAUX	8028693832021
LSANXR0Y	BIANCO	8028693832038
LSANX90Y	NERO	8028693832151

COLA
GRUPPO FERROLI
viale del Lavoro 37040 ARCOLE (VR) tel. 045 6144043

Codice: LSANX00Y
Descrizione: STUFA A PELLET TERMO CHARME PLUS
File modello SW: LSANX00Y_00

Scala	Foglio	Data	Disegnatore
1:10	A3	20/03/2016	PRESA F.

A termini di legge è vietato l'uso, la divulgazione e la riproduzione del presente senza l'autorizzazione scritta della Ditta Cola s.r.l