

TECHNISCHE DATEN 25 SERIE

(Kabine)



www.Branson-Deutschland.de

		5025C	6225C	6225CH	
Abmessungen	Länge	mm	3421		
	Breite*	mm	1434 - 1642		
	Höhe*	mm	2347 - 2500		
	Radstand	mm	1806		
	Bodenfreiheit	mm	355		
	Leergewicht	kg	2035	2043	
min. Wendekreis (außen)		mm	4750		
max. Achslast	vorne	kg	943		
	hinten	kg	2267		
zul. Gesamtgewicht		kg	3150		
Anhängelast	ungebremst	kg	2320		
	gebremst	kg	4000		
Motor	Hersteller		KUKJE		
	Typ		wassergekühlter 4-Zylinder, Diesel		
	Model		A2300N/ATx	A2300T	
	Einspritzung		indirekt	indirekt Turbo	
	Leistung		PS	47	60
			KW	35	44
	Zylinderanzahl			4	
	Hubraum	ccm		2286	
	Kompression		21,5 : 1	21 : 1	
	Luftfilter			Trockenluftfilter	
Tankinhalt	Liter		45		
Batterie	Volt		12		
Kupplung			Einscheiben Trockenkupplung	-	
Lenkung			hydraulisch		
Angetriebene Räder			4 (2 und 2 zuschaltbar)		
Reifen	Ackerstollen	vorne	9.5 - 16		
		hinten	13.6 - 26		
Getriebe	Typ		Schaltgetriebe, voll synchronisiert	3-Stufen Hydrostat	
	Gänge		vorwärts 12, rückwärts 12		
	Höchstgeschwindigkeit*	km/h	26	27	
Hydrauliksystem	Dreipunktaufhängung		Kategorie 1	Kategorie 2	
	max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschiene	kg	1500		
	Regelung		Position- und Zugwiderstand		
	Pumpe		Tandempumpe		
	- Arbeitshydraulik	l/min	39		
	- Servopumpe	l/min	18		
Zapfwelle	hinten	U/min	540 / 540 Eco		
Zusatzsteuergerät			2x doppelwirkend vorne und hinten		
Serienausstattung	Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, klappbarer Überrollbügel, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten, Kabine mit Klimaanlage				

*Abhängig von Bereifung