

TECHNISCHE DATEN F SERIE

(Überrollbügel)



www.Branson-Deutschland.de

		F36Rn	F47Rn	F47Hn	
Abmessungen	Länge	mm	3429		
	Breite*	mm	1300 - 1477		
	Höhe*	mm	2280 - 2462		
	Radstand	mm	1670		
	Bodenfreiheit	mm	330		
	Leergewicht	kg	1458	1471	1423
min. Wendekreis (außen)		mm	4750		
max. Achslast	vorne	kg	870		
	hinten	kg	1630		
zul. Gesamtgewicht		kg	2500		
Anhängelast	ungebremst	kg	1920		
	gebremst	kg	3500		
Motor	Hersteller		KUKJE		
	Typ		wassergekühlter 3-Zylinder, Diesel		
	Model		A1700N	A1700T	
	Einspritzung		indirekt	indirekt Turbo	
	Leistung		PS	35	45
			KW	26	33
	Zylinderanzahl			3	
	Hubraum	ccm		1714	
	Kompression			21,3 : 1	
	Luftfilter			Trockenluftfilter	
Tankinhalt	Liter		27		
Batterie	Volt		12		
Kupplung			Einscheiben Trockenkupplung	-	
Lenkung			hydraulisch		
Angetriebene Räder			4 (2 und 2 zuschaltbar)		
Reifen	Ackerstollen	vorne	7 - 16		
		hinten	11.2 - 24		
Getriebe	Typ		Schaltgetriebe, voll synchronisiert	3-Stufen Hydrostat	
	Gänge		vorwärts 12, rückwärts 12	-	
	Höchstgeschwindigkeit*	km/h	27	29	
Hydrauliksystem	Dreipunktaufhängung		Kategorie 1		
	max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschiene	kg	1500		
	Regelung		Position / Zugwiderstand		
	Pumpe		Tandempumpe		
	- Arbeitshydraulik	l/min	34		
	- Servopumpe	l/min	18		
Zapfwelle	hinten	U/min	540 /540 Eco		
Zusatzsteuergerät			1x doppelwirkend hinten		
Serienausstattung	Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, klappbarer Überrollbügel, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten				

*Abhängig von Bereifung