

أجهزة لطباعة الملصقات

البريد الإلكتروني: occlabel@aol.com
مارتن 07 51 74 70 6 33 + المحمول

جهاز جديد

مطبعة دوارة

MGE-OCC

جهاز مكفول لمدة سنة واحدة، مع قطع الغيار وتكاليف العمالة وتغيير المكان، وضمان تكميلي لمدة سنتين لقطع الغيار

طابعة الملصقات 260

عرض الورق: 260 مم

الحد الأقصى لطول الملصق : 480 مم

- 1..... أداة حل اللف
- 6..... وحدات الطباعة البارزة
- 7..... مجفف واحد بين كل مجموعة : UV مجففات
مع إمكانية التحكم التلقائي في الطاقة بشكل يتناسب مع سرعة الجهاز
- 1..... وحدة طباعة سطحية (فليكسوجرافيا) للورنيش والطبع...
(مع أسطوانة سيراميك أنيلوكس قابلة للتغيير بسرعة (200 سطر
- 1..... وحدة شرائح دوارة
قادرة على قبول الأدوات المنقوشة أو المغنطيسية
تسجيل مثالي بين الألوان وتقطيع الشرائح
أداة إعادة لف المخلفات
مع ظروف تعمل بالهواء المضغوط بقياس 76 مم وإمكانية شدّ قابلة للضبط للمخلفات
وحدة أداة إعادة اللف
مع جهاز شدّ إلكتروني يحافظ تلقائياً على إمكانية الشدّ بشكل يتناسب مع سرعة الجهاز وقطر البكرة
غسل تلقائي على كل المجموعات

نظام شدّ قادر على طباعة أفلام رقيقة وورق مضغوط سميك

إنا نضمن ما يلي:
تسجيل أفضل من 0.1 مم
الحصول على شاشات من 175 بالبوصة الواحدة مع صفائح عادية من البولييمير الضوئي
ألوان طباعة صرقة مثالية
تسجيل مثالي بين الألوان وقاطع الشرائح

تم تصنيع الجهاز في إيطاليا باستخدام مكونات ميكانيكية وكهربائية مصنوعة في أوروبا ومتوفرة في كافة أنحاء العالم

الخيارات الممكنة:

- نظام طبع خلفي، فصل طبقات التصفيح / إعادة التصفيح
- والطبع في داخل الملصقات
- وحدة ألواح دعم رأسية مع سير ناقل
- وحدة تقطيع شرائح إضافية وحدة طباعة رقائيق باردة وحدة أختام ساخنة
- يمكننا أن نأخذ في الاعتبار متطلبات العملاء

المواصفات الرئيسية للجهاز

- عرض لفافة الورق: الحد الأقصى.....260 مم العرض الأقصى للطباعة .. 250 مم
- عرض تقطيع الشرائح الحد الأقصى....250 مم تكرار تقطيع الشرائح الحد الأقصى .. 480 مم
- أقصى تكرار للطباعة..... 480 مم
- العدد المحتمل لوحات الطباعة ... من 4 إلى 12
- العدد المحتمل لوحات تقطيع الشرائح ... 3 بحدٍ أقصى
- وحدات الطباعة السطحية (فليكسوجرافيا) 12 بحدٍ أقصى
- ألواح دعم رأسية .. وحدة واحدة بحدٍ أقصى * وحدات التشقيق .. 1 * وحدات الغسل 1 لكل لون
- القطر الأقصى للبكرة الرئيسية ..(القياسي 800 مم) الخيارات الأخرى عند الطلب
- القطر الأقصى للبكرة الثانوية ..(القياسي 800 مم) الخيارات الأخرى عند الطلب
- القطر الأقصى لبكرة إعادة لف المخلفات ..(القياسي 800 مم) الخيارات الأخرى عند الطلب
- سرعة الطباعة القصوى 100 متر بالدقيقة
- الجهود الكهربائي ... 380 فولت 3 أطوار طاقة المحرك الرئيسي 11 كيلواط
- (لسبع وحدات .. 23 كيلواط) 3.5 كيلواط لكل وحدة UV طاقة مجففات
- وحدة صندوق مستننات..... 1/8 بوصة الوزن الإجمالي ... 9.200 كيلوجرام علامة الاتحاد الأوروبي