

Zenner ringstempelmåler med EDC modul for fjernaflæsning.

EDC-modulet kan anvendes til fjernaflæsning af alle typer af Zenner målere med modulatorskive.

EDC modulet er en wireless M-bus udgave i.h.t. til OMS standarden (868MHz), EN 13757-4, der anvendes som et drive-by system, dvs, et system hvor man kører i området hvor målerne er placeret og samtidig indsamler målerdata.

Tekniske data for EDC radiomodul.:

Batteridrift, op til 15 års batterilevetid.
Manipulationsalarm.
Eftermonterbar uden at bryde verifikationsplomberingen
Registrering af flowretning.
Sikker dataopsamling, da reedkontakten undgås.
Optisk programmerbar.

Smart meter funktioner.:

Selvovervågning.
Manipulationsalarm.
Alarm ved fjernelse af EDC modul.
Alarm ved returflow.
Alarm ved lækage.
Alarm ved rørbrud.
Registrering af om måler er over-, eller underdimensioneret.

Data ved fjernaflæsning.:

Indhold af hver sendt datatelegram.:
Aktuel værdi, skæringsdato værdi, aktuel månedsværdi, historiske månedsværdier, samt status informationer.

Optisk kan endvidere aflæses :

16 årlige skæringsdato værdier.
18 månedsværdier og 18 halvmånedsværdier.
96 dagsværdier.
96 kvartersværdier.

Data aflæses med enten bærbar PC, tablet eller telefon med android styresystem.

