

# TECHNISCHE DATEN 25 SERIE

(Überrollbügel)



www.Branson-Deutschland.de

		5025R	6225R	
Abmessungen	Länge	mm	3421	
	Breite*	mm	1434 - 1642	
	Höhe*	mm	2347 - 2500	
	Radstand	mm	1806	
	Bodenfreiheit	mm	355	
	Leergewicht	kg	1742	1721
	Min. Wendekreis (außen)	mm	4750	
max. Achslast	vorne	kg	943	
	hinten	kg	2267	
zul. Gesamtgewicht		kg	3150	
Anhängelast	ungebremst	kg	2320	
	gebremst	kg	4000	
Motor	Hersteller	KUKJE		
	Typ	wassergekühlter 4-Zylinder 4-Takt Diesel		
	Modell	A2300N/ATx	A2300T	
	Einspritzung	indirekt	indirekt Turbo	
	Leistung	PS	47	60
		KW	35	44
	Zylinderanzahl		4	
	Hubraum	ccm	2286	
	Kompression		21,5 : 1	21 : 1
	Luftfilter		Trockenluftfilter	
Tankinhalt	Liter	45		
Batterie	Volt	12		
Kupplung		Einscheiben Trockenkupplung		
Lenkung		hydraulisch		
Angetriebene Räder		4 (2 und 2 zuschaltbar)		
Reifen	Ackerstollen	vorne	9.5 - 16	
		hinten	13.6 - 26	
Getriebe	Typ	Schaltgetriebe, voll synchronisiert		
	Gänge	vorwärts 12, rückwärts 12		
	Höchstgeschwindigkeit*	km/h	26	27
Hydrauliksystem	Dreipunktaufhängung	Kategorie 1	Kategorie 2	
	max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschiene	kg	1500	
	Regelung	Position- und Zugwiderstand		
	Pumpe	Tandempumpe		
	- Arbeitshydraulik	l/min	39	
- Servopumpe	l/min	18		
Zapfwelle	hinten	U/min	540 /540 Eco	
Zusatzsteuergerät		2x doppelwirkend vorne und hinten		
Serienausstattung	Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, klappbarer Überrollbügel, verstellbares Lenkrad, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten			

\*Abhängig von Bereifung