

# JVC

## GY-HM600

SDI

HD/SD



### livré avec:

Autre connectique

Batterie autonomie réelle

Capteur (effectif)

Carte mémoire

Chargeur

Cible

Compression

Définition

Diamètre filetage

Dimensions

Divers

Ecran taille / résolution

Enreg. audio manuel

Enregistrement

Entrée micro

Equiv. photo en mode vidéo (16:9)

Flash intégré

Focales vidéo

Format

Logiciel fourni

Ouverture

Poids nu (ou complet)

Résolution photo maxi

Sensibilité mode Nuit/Normal

Sortie Mini (micro) HDMI

Sortie casque

Sortie micro-USB

Sortie multi / AV

Stabilisateur

Support

Viseur / Taille / Résolution

Vitesses d'obturation

Zoom optique/num

### accu + alimentation + câble AV + manual instruction

XLR (x2), Remote, SDI, time-code (In / Out)

120 min

3 x 2,2 millions de pixels

oui (SD / SDHC / SDXC)

intégré

1/3 "

MPEG-2 MPEG-4

HD et SD

72 mm

178 x 198 x 416 mm

ND filter: 1/4, 1/16, 1/64.

Batterie optionnelle JVC SSL-JVC50. Chargeur double JVC LC-2J.

3,5 " - 920 000 px

Enregistre sur 2 cartes SDHC Class 6 et Class 10

MPEG-2 Long GOP (35/25/19Mbps) et AVCHD.

SP mode: 1440 x 1080 / 59.94i, 50i - 1280 x 720 / 59.94p, 29.97p, 23.98p

XLR

29-667 mm

4.1-94.3 mm

ProHD

ProHD Clip Manager + plugin pour Final Cut Pro

f/1,6-3

1980 (2375) g

1920x1080 pixels

optique

Carte mémoire / Carte mémoire

Viseur couleurs 0.45 1.22M pixels.

1/3,75 - 1/10000 s

x23 / -

[mediamat@skynet.be](mailto:mediamat@skynet.be)