
VENERE

Rev1.0
Jul-18

Scheda tecnica / Technical specifications / Fiche technique



1	Interruttore e presa di alimentazione / Switch and power socket / Interrupteur et prise d'alimentation
2	Ingresso aria / Combustion air inlet / Entrée de l'air de combustion
3	Uscita fumi / Fumes outlet / Sortie des fumées

Karmek One Srl
Via Martiri delle foibe, 17 31015 Conegliano (TV) ITALY
tel 0438 1883101 fax 0438 1883103 e-mail info@karmek.it

KARMEK ONE

CE

VENERE

Rev1.0

Scheda tecnica / Technical specifications / Fiche technique

Jul-18

		MIN	MAX
Potenza introdotta / Introduced power / Puissance introduit:		4,51 kW	10,83 kW
Potenza resa per convezione e irraggiamento / Convectional and irradiated power / Puissance pour convection et rayonnement en ambiance:		4,07 kW	9,54 kW
Rendimento / Efficiency / Rendement:		90,2 %	88,04 %
Volume riscaldabile / Heating capacity / Volume chauffable:		135 m³	315 m³
Consumo orario / Pellet consumption / Consommation horaire:		0,91 kg/h	2,19 kg/h
Autonomia / Autonomy / Autonomie:		7,3 h	17,5 h
Alimentazione elettrica / Power supply / Alimentation électrique:		230 V	50 Hz
Temperatura fumi / Combustion fumes temperature / Température de sortie des gaz:		122 °C	206 °C
Massa fumi / Combustion fumes mass / Masse de gaz de combustion:		4,2 g/s	5,9 g/s
CO misurato al 13% di ossigeno / Measured CO at 13% O2 / CO mesuré au 13% O2:		380 ppm	105 ppm
Particolato emesso al 13% di ossigeno / Fine particles measured at 13% O2 / Pudres mesuré au 13% O2 puissance max:		27,2 mg/Nm3	
OGC misurato al 13% di ossigeno/ Measured ogc at 13% O2 / OGC mesuré au 13% O2		4,1 mg/Nm3	
Assorbimento elettrico nominale / Nominal power absorption / Absorption électrique nominale:		31 W	
Capienza serbatoio / Pellet tank capacity / Capacité du reservoir:		16 Kg	
Tiraggio minimo / Required draught / Exigences pour tirage de la cheminée:		10 Pa	
Diametro ingresso aria / Combustion air inlet diameter / Diamètre pris d'air:		40 mm	
Diametro uscita fumi / Fumes outlet diameter / Diamètre sortie de fumées:		80 mm	
Peso / Weight / Poids:		102 Kg	
Distanza di sicurezza da materiali infiammabili (Lato, Schiena e Fondo) / Minimum safety distance from adjacent inflammable materials (Side, Back and Ground) / Distance min. de sécurité par rapport aux matériaux inflammables (derrière, côté et inférieur):	S	400 mm	
	B	300 mm	
	G	0 mm	
Combustibile / Fuel / Combustible:		Pellet Ø6mm	

- Certificazione CE / CE Conformity / Conformité CE
- Display controllo digitale / Digital control display / Affichage controle digital
- Programma settimanale / Weekly program / Programme hebdomadaire
- Termostato ambiente / Room thermostat / Thermostat d'ambiance
- Funzionamento manuale-automatico / Manual – automatic functioning / Fonctionnement manuel-automatique
- Piedini regolabili / Adjustable feet / Pieds réglables
- Braciere autopulente / Self-cleaning brazier / Brasier autonettoyant

Karmek One Srl
Via Martiri delle foibe, 17 31015 Conegliano (TV) ITALY
tel 0438 1883101 fax 0438 1883103 e-mail info@karmek.it