



Struttura		Acciaio,ghisa e maiolica
Camera di combustione		Acciaio,ghisa e vermiculite
Potenza introdotta [P_i] - ridotta [P_{i,r}]	kW	10.41 - 2.7
Potenza termica nominale [P_{nom}] - ridotta [P_{rid}]	kW	9.29 - 2.58
Combustibile / Consumo orario alla P_{nom} - P_{rid}	kg/h	2.2 - 0.57
Emissione CO 13% O₂ alla P_{nom} - P_{rid}	%	0.01 - 0.02
Emissione polveri (15a-B-VG) alla P_{nom}	mg/m ³	6.1
Temperatura uscita fumi alla P_{nom} - P_{rid}	°C	182.2 - 80.2
Rendimento alla P_{nom} - P_{rid}	%	89.26 - 95.66
Tiraggio canna fumaria	Pa	10 - 14
Diametro scarico fumi	mm	Ø 80
Diametro presa d'aria	mm	Ø 50
Alimentazione elettrica		230 V - 50 Hz
Assorbimento elettrico	W	420 start-120
Distanza minima di sicurezza (retro - fianco Dx/Sx - pavimento)	mm	200 - 300 - 0
Capacità serbatoio	kg	19
Peso	kg	106
Volume max riscaldabile*	m ³	265

*In funzione dello stato di isolamento dell'abitazione e calcolato su 35 W/m³

Codice LA21U00Y_HR			
Descrizione STUFA A PELLETT FIRE HR			
File modello SW LA21U00Y_R_01_2012			
Scala 1:10	Foglio A3	Data 11/01/2012	Disegnatore ZAFFAINA A.

STUFA PELLETT FIRE HR
marchio COLA

CODICE	COLORE	EAN 13
LA21UA0Y	AVORIO	8028693770279
LA21UB0Y	CUOIO	8028693770286
LA21UC0Y	BORDEAUX	8028693770293
LA21UG0Y	NERO	8028693785471

COLA

F
GRUPPO FERROLI

viale del Lavoro 37040 ARCOLE (VR) tel. 045 6144043