


# TYM T353

## Technische Daten



| MOTOR                      |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Hersteller                 | Mitsubishi                  |
| Modell                     | S4L2                        |
| Leistung PS (kw)           | 35 (26.1)                   |
| Zapfwellenleistung PS (kw) | 29 (21.6)                   |
| Motor Drehzahl             | 2.700                       |
| Zylinderzahl               | 4                           |
| Hubraum (cc)               | 1.758                       |
| Luftfilter                 | Doppel-Luftfilter (Trocken) |

| ELEKTRIK      |          |
|---------------|----------|
| Lichtmaschine | 12V, 50A |

| KRAFTSTOFFSYSTEM |        |
|------------------|--------|
| Kraftstoffart    | Diesel |
| Tankinhalt (L)   | 34     |

| GETRIEBE                  |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Getriebeart               | Synchron Wendeschaltung   |
| Gangzahl                  | 12/F 12/R                 |
| Max. Geschwindigkeit km/h | 21.6                      |
| Bremsen                   | Ölbad Mehrscheibenbremsen |
| Lenkung                   | Hydrostat                 |
| Kupplung                  | n/a                       |

| HYDRAULIK SYSTEM             |             |
|------------------------------|-------------|
| Pumpentyp                    | Doppelpumpe |
| Arbeitshydraulik L/min       | 23.9        |
| Lenkungshydraulik L/min      | 16.2        |
| Maximum L/min                | 40.1        |
| Zusatzsteuergeräte           | n/a         |
| Hubkraftheckhydraulik (kg)   | 1.200       |
| Kategorie, 3 Punkt Hydraulik | KAT. I      |

| ZAPFWELLE              |                     |
|------------------------|---------------------|
| Heck, rpm              | 540/1.000           |
| Mittelzapfwelle, rpm   | 2.000               |
| Typ                    | unabhängig          |
| Drehrichtung           | Im Uhrzeigersinn    |
| Schaltung              | Elektro/Hydraulisch |
| Wellendurchmesser (mm) | 35                  |

| ABMESSUNGEN             |       |
|-------------------------|-------|
| Länge (mm) mit 3P       | 3.200 |
| Breite (mm)             | 1.360 |
| Höhe über ROPS, (mm)    | 2.400 |
| Radstand (mm)           | 1.640 |
| Min. Bodenfreiheit (mm) | 325   |
| Gewicht (kg)            | 1.390 |

| REIFENGRÖßE |       |            |
|-------------|-------|------------|
| R1          | Front | 8.0-16     |
|             | Heck  | 12.4-24    |
| R4          | Front | 27-10.5-15 |
|             | Heck  | 12.5-20    |

|                             |
|-----------------------------|
| Mitsubishi                  |
| S4L2                        |
| 35 (26.1)                   |
| 29 (21.6)                   |
| 2.700                       |
| 4                           |
| 1.758                       |
| Doppel-Luftfilter (Trocken) |

|          |
|----------|
| 12V, 50A |
|----------|

|        |
|--------|
| Diesel |
| 34     |

|                           |
|---------------------------|
| Synchron Wendeschaltung   |
| 12/F 12/R                 |
| 21.6                      |
| Ölbad Mehrscheibenbremsen |
| Hydrostat                 |
| n/a                       |

|             |
|-------------|
| Doppelpumpe |
| 23.9        |
| 16.2        |
| 40.1        |
| n/a         |
| 1.200       |
| KAT. I      |

|                     |
|---------------------|
| 540/1.000           |
| 2.000               |
| unabhängig          |
| Im Uhrzeigersinn    |
| Elektro/Hydraulisch |
| 35                  |

|       |
|-------|
| 3.200 |
| 1.360 |
| 2.400 |
| 1.640 |
| 325   |
| 1.390 |

|            |
|------------|
| 8.0-16     |
| 12.4-24    |
| 27-10.5-15 |
| 12.5-20    |

