

AGENA 280 Combi

Hauptmerkmale dieser Maschine:

- * Perfekter Farbauftrag zum kostengünstigen Drucken von Etiketten aller Art
- * Papierführungssystem für hohe Registerhaltung
- * Bedienerfreundlich und wartungsfrei (kein Getriebe für den Papiervorschub und keine Druckluft)
- * Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

PAPIERBREITE: 300 mm

- **ABWICKLER** 1
Für Rollen von bis zu 80 cm Durchmesser mit ununterbrochenem Durchlauf
Geschwindigkeitsregelung, automatisches Anhalten und Alarmton, wenn das Ende der Rolle erreicht wird
Hebelsystem zum einfachen Nachladen der Rolle
- **SCHNEIDETISCH**
Mit Papierstopp für fortlaufenden Druck
- **Halbrotations-LETTERPRESS-MODULE** 5 ..6 bis zu 7
Mit 12 Farbwalzen

Die Druckmodule der Agena können Letterpress-Fotopolymere oder Flexo-Fotopolymere verwenden

Problemlose Einrichtung für Fotopolymere durch doppelseitige Klebeflächen auf den entnehmbaren Walzen während der Fertigungsdauer oder durch magnetische Walzen

Sehr schnelle Registerhaltung (wenige Minuten) durch Verschiebung der Druckmodule

Anheben der Druckplatten per Hebel ohne Beeinträchtigung der Druckregulierung

Pendelwalzen zur Verhinderung von Schattenbildern

Wir garantieren:

Keine Gefahr von Schattenbildern

Raster mit 170 Zeilen pro Quadratzoll

Perfekte Registerhaltung

- **UV-Trockner** 6...7...8...9
Einstellbar auf 50 %, 75 % oder 100 % der Leistung oder automatische Anpassung an die Druckgeschwindigkeit
Temperaturregelsystem
Geeignet für ALLE Materialien wie PP, PE, Thermopapier usw.

- **FLEXO LACKIERUNGSMODUL** 1
Mit Anilin-Keramikwalze (200 Zeilen oder andere Dichte auf Anfrage)
Leicht austauschbare Anilindruckplatte Gegenläufiges Stahlraketel und Lackreserve

ROLLENSCHNEIDER/WICKLER UND WICKLER FÜR ÜBERSCHUSS:

Wickler für Überschuss, Rollenschneidemodul mit Rotormessern

Mit Vakuumtisch,

anpassbarer Rollenspannung und Potentiometer für die Geschwindigkeitsregelung

Austauschbarer Wickeldorn (76 mm)

Elektronische Steuerung des Wicklers zum Austausch der Rollen ohne Anhalten der Druckerpresse

ELEKTRONISCHER SENSOR:

Mit Farberkennung zum Überdrucken oder Hinzufügen von Farben auf bereits gedruckten Etiketten

AUTOMATISCHES REINIGEN FÜR ALLE MODULE

✓ **PAPIERVORSCHUB:**

✓ **Digitale Einstellung der Etikettenlänge in wenigen Sekunden**

✓ **Kontrolle des Papiervorschubs durch je einen Motor an beiden Enden der Maschine mit Regulierung der Papierspannung für perfekte Registerhaltung auf allen Druckmaterialien**

✓

TECHNISCHE DATEN:

Papierbahnbreite 280 mm

***Max. Druckwiederholungslänge: im Rotormodus ... 310 mm**

mit magnetischer Stanzung 265 mm

mit Flachbett-Stanzung 265 mm

Max. mechanische Maschinengeschwindigkeit: 12.000 Umdrehungen pro Stunde

Normale Druckgeschwindigkeit: 6.000 oder 8.000 Umdrehungen pro Stunde (Echtdruck) bei einer Etikettengröße von 265 x 265 mm

MASCHINE WIRD MIT 1 JAHR GARANTIE + 2 kostenlosen Ersatzteilen geliefert

OPTIONEN: Filmdruckmodul (einschl. UV-Trockner) für INLINE-Anwendung oder als eigenständiges Gerät (offline)

Folien-Kaltdruck-Modul

Halbrotations-Folien-Heißdruck

Flachbett-Stanzmodul

Flachbett-Heißstanzmodul

MGE seit 1985

MGE via Lavagna 22 20137 Milano Italy vat 04751160963

Tel +390236535783 Fx intl +33183646714

mob Martin +393387237836

Bank Intesa viale Corsica 1 Milano