TECHNISCHE DATEN 00 SERIE
(Schaltgetriebe)

Branson TRACTORS
www.Branson-Deutschland.de

			2200	2500L
Abmessungen	Länge	mm	3055	3132
	Breite**	mm	1124-1321	1360
	Höhe**	mm	2219-2253	2397
	Radstand	mm	1502	1670
	Bodenfreiheit	mm	315	407
	Leergewicht	kg	812	880
	Min. Wendekreis (außen)	mm	4600	5200
max. Achslast	vorne	kg	540	540
	hinten	kg	1160	1160
zul. Gesamtgewicht		kg	1700	1700
Anhängelast	ungebremst	kg	900	900
	gebremst	kg	900*	2000
Motor	Hersteller		KUKJE	
	Typ		wassergekühlter 3-Zylinder 4-Takt Diesel	
	Model		A1000N	A1100
	Einspritzung		indirekt	
	Leistung	PS	21	24
		KW	15,3	18
	Zylinderanzahl		3	
	Hubraum	ccm	1058	1175
	Kompression		21,5 : 1	21 : 1
	Luftfilter		Trockenluftfilter	
	Tankinhalt	Liter	23	
	Batterie	Volt	12	
Kupplung			Einscheiben Trockenkupplung	
Lenkung			hydraulisch	
Angetriebene Räder			4 (2 und 2 zuschaltbar)	
Reifen	Ackerstollen	vorne	6.00 - 12 - 6PR	7 - 16 - 6PR
		hinten	9.50 - 16 - 6PR	11.2 - 20 - 8PR
Getriebe	Typ		Schaltgetriebe	
	Gänge		vorwärts 6, rückwärts 2	
	Höchstgeschwindigkeit**	km/h	19	21
Hydrauliksystem	Dreipunktaufhängung		Kategorie 1	
	max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschiene	kg	650	
	Regelung		Position	
	Pumpe		Tandempumpe	
	- Arbeitshydraulik	l/min	18,2	
	- Servopumpe	l/min	13	
Zapfwelle	hinten	U/min	540/960	
	mitte	U/min	2500	
Zusatzsteuergerät			1x doppelwirkend hinten	
Serienausstattung	Fahrrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, klappbarer Überrollbügel, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten			

*Erhöhung der gebremsten Anhängelast auf 2000 kg mit Einzelgutachten gegen Aufpreis möglich
**Abhängig von Bereifung