



MODÈLE G2301 ILLUSTRÉ
MODEL G2301 ILLUSTRATED



MODÈLE G3000T ILLUSTRÉ
MODEL G3000T ILLUSTRATED


Modèle / Model : _____

Date : _____

Série / Serial # : _____

Inspecté par:
Inspected by: _____

TÊTE «A»
HEAD "A"



TÊTE «B»
HEAD "B"




SCHÉMA DE PIÈCES / PARTS LIST

Index	Pièce / Part	QTE / QTY TÊTE «A» / HEAD "A"	QTE / QTY TÊTE «B» / HEAD "B"	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	2001	1	1	CONNECTEUR SANS SOUDURE	SOLDER LESS CONNECTOR
2	2202-1	7	9	VIS ÉTOILÉE À TÊTE CYLINDRIQUE 10 - 24 X 1/2"	PAN PHILLIPS SCREW 10/24 X 1/2"
3	2212	2	2	ÉCROU HEXAGONAL AUTOFREINÉ À BAGUE DE NYLON 10 - 24	NYLON INSERT LOCK NUT 10 - 24
4	2212-1	8	8	ÉCROU À RONDELLE DENTÉE 10 - 24	KEPS NUT 10 - 24
5	2213	2	4	VIS ÉTOILÉE À TÊTE CYLINDRIQUE 10 - 24 X 1"	PAN PHILLIPS SCREW 10 - 24 X 1"
6	2214	4	4	VIS ÉTOILÉE À TÊTE CYLINDRIQUE 10 - 24 X 2 1/2"	PAN PHILLIPS SCREW 10 - 24 X 2 1/2"
7	2232	1	1	VIS 10 - 24 X 5/8"	SCREW 10 - 24 X 5/8"
8	2239	N/A	2	VIS ÉTOILÉE À TÊTE CYLINDRIQUE 10 - 24 X 3/4"	PAN PHILLIPS SCREW 10 - 24 X 3/4"
9	2240	2	2	VIS ÉTOILÉE À TÊTE CYLINDRIQUE 10 - 24 X 2"	PAN PHILLIPS SCREW 10 - 24 X 2"
10	2245	6	2	VIS ÉTOILÉE À TÊTE CYLINDRIQUE #8 X 3/8"	PAN PHILLIPS SCREW #8 X 3/8"
11	2247	2	2	CONNECTEUR À ANNEAU	RING CONNECTOR
12	2254	6	6	ÉCROU HEXAGONAL 10 - 24	HEXAGONAL NUT 10 - 24
13	2255	4	8	ÉCROU À CHAPEAU 10 - 24 (ÉCROU CAP)	CAP NUT 10 - 24 (ACORN NUT)
14	2259	9	16	RONDELLE À DENTURE INTÉRIEURE #10 (RONDELLE ÉTOILÉE)	INTERNAL TOOTH LOCK WASHER #10
15	2260	N/A	2	RONDELLE DE BLOCAGE #10	LOCK WASHER # 10
16	2284	1	1	JOINT NÉOPRÈNE 1/8" X 3/4" X 1"	NEOPRENE RUBBER GASKET 1/8" X 3/4" X 1"
17	5001	1	1	ATTACHE SERRANTE 4"	4" CABLE TIES
18	6109-4	1	1	PROTECTEUR DE PRISE 120V	PLUG PROTECTOR 120V
19	7101	1	1	COUVERCLE MOTEUR	MOTOR COVER
20	7102	N/A	1	ENVELOPPE MOTEUR	MOTOR SHROUD
21	7129	1	1	CAGE	CAGE
	7129-1	1	1	CAGE COMPLÈTE **	COMPLETE CAGE ASSEMBLY **
22	7134	3	3	PLAQUE DE FERMETURE 4"	4" SHUT OFF PLATE
23	7135-2	1	1	TIGE DE PLASTIQUE 3.5"	3.5" PLASTIC ROD
24	7137	1	1	JOINT NÉOPRÈNE 3/8" X 3/4" X 4"	NEOPRENE RUBBER GASKET 3/8" X 3/4" X 4"
25	7139	2	2	JOINT NÉOPRÈNE 3/8" X 4" X 5 5/8"	NEOPRENE RUBBER GASKET 3/8" X 4" X 5 5/8"
26	7142	1	1	INTERRUPTEUR À BASCULE	ON/OFF TOGGLE SWITCH
27	7143	1	1	BRIDE DE PROTECTION	STRAIN RELIEF
28	7151	1	1	FLOTTEUR 5" DIA. EXT. X 1.5"	FLOAT 5" OD X 1.5"
29	7156	1	N/A	ENVELOPPE MOTEUR	MOTOR SHROUD
30	7162-1	1	N/A	COLLET D'ÉCHAPPEMENT 1.5" (SOUFFLERIE)	EXHAUST COLLAR 1.5"
31	7164	1	1	PLAQUE DE MONTAGE	WATER SHUT OFF SPINNING
32	7165	1	1	CORDON ÉLECTRIQUE 50'	ELECTRIC POWER CORD 50'
33	7166	2	N/A	BOUCHON AVEC GRILLAGE DE VENTILATION	PLUG BUTTON SCREEN VENTILATION TYPE (VENT SCREEN)
34	7170	1	N/A	MOTEUR 2.5 CV 120V (SUR LES MODÈLES G2301 ou G2301T)	MOTOR 2.5 HP 120V (ON MODELS G2301 or G2301T)
	4138	1	N/A	BROSSE DE CARBONE (POUR LE MOTEUR 7170 ou 9152)	CARBON BRUSH (FOR MOTOR 7170 or 9152)
	7170-1	1	N/A	MOTEUR 2.5 CV 240V	MOTOR 2.5 HP 240V
	4136-3	1	N/A	BROSSE DE CARBONE (POUR LE MOTEUR 7170-1)	CARBON BRUSH (FOR MOTOR 7170-1)
	7141-3	1	N/A	MOTEUR 2 CV 120V (SUR LES MODÈLES G1500SE ou G1500SE T)	MOTOR 2 HP 120V (ON MODELS G1500SE or G1500SE T)
	4136-1	1	N/A	BROSSE DE CARBONE (POUR LE MOTEUR 7141-3)	CARBON BRUSH (FOR MOTOR 7141-3)
	7141	1	N/A	MOTEUR 1 5/8 CV 120V (SUR LES MODÈLES G1500 ou G1500T)	MOTOR 1 5/8 HP 120V (ON MODELS G1500 or G1500T)
	4136	1	N/A	BROSSE DE CARBONE (POUR LE MOTEUR 7141)	CARBON BRUSH (FOR MOTOR 7141)
	5102-2	1	N/A	MOTEUR 1 5/8 CV 240V	MOTOR 1 5/8 HP 240V
	5114-2	1	N/A	BROSSE DE CARBONE (POUR LE MOTEUR 5102-2)	CARBON BRUSH (FOR MOTOR 5102-2)
35	7171	1	1	PLAQUE PROTECTRICE INTERRUPTEUR À BASCULE	ON/OFF TOGGLE SWITCH GUARD
36	7448	2	N/A	JOINT NÉOPRÈNE 3/8" X 7" X 8"	NEOPRENE JOINT 3/8" X 7" X 8"
37	9152	N/A	1	MOTEUR 2.5 CV 3 STAGES 120V (SUR LES MODÈLES G3000 ou G3000T)	MOTOR 2.5 HP 3 STAGES 120V (ON MODELS G3000 or G3000T)
	4138	N/A	1	BROSSE DE CARBONE (POUR LE MOTEUR 7170 ou 9152)	CARBON BRUSH (FOR MOTOR 7170 or 9152)
38	9152-1	N/A	2	FIXATION MOTEUR	MOTOR FIXING BRACKET
39	9184	1	1	ÉTIQUETTE AUTOCOLLANTE «PENSONS CANADIEN»	"THINK CANADIAN" LABEL STICKER
40	9185-12	1	1	ÉTIQUETTE AUTOCOLLANTE NUMÉRO DE SÉRIE	SERIAL NUMBER LABEL STICKER
41	9352	4	4	ENTRETOISE #10 2"	SPACER #10 2"
42	9359	N/A	4	ENTRETOISE #10 1/2"	SPACER #10 1/2"
43	9370	N/A	1	ENVELOPPE MOTEUR	MOTOR SHROUD
44	BS300244	1	1	COLLIER POUR CÂBLES & FILS (DISPOSITIF DE FIXATION)	CABLES & WIRES CLIP (FIXING CLIP)
45	OPT-317	1	1	ARRÊTOIR DE CORDON ÉLECTRIQUE	ELECTRIC POWER CORD STRAIN RELIEF


COMBINAISONS POSSIBLES / POSSIBLE COMBINATIONS :

TÊTE «A» + BASE «1» = G1500 ou G1500SE ou G2301 selon le moteur	TÊTE «B» + BASE «1» = G3000
HEAD "A" + BASE "1" = G1500 or G1500SE or G2301 according to motor	HEAD "B" + BASE "1" = G3000
TÊTE «A» + BASE «2» = G1500T ou G1500SE T ou G2301T selon le moteur	TÊTE «B» + BASE «2» = G3000T
HEAD "A" + BASE "2" = G1500T or G1500SE T or G2301T according to motor	HEAD "B" + BASE "2" = G3000T

** Cet assemblage vient équipé des pièces 2202-1, 2212, 2240 (x2), 7129, 7134 (x3), 7135-2 & 7151 au moment de sa commande au service à la clientèle.

** This assembly comes with parts 2202-1, 2212, 2240 (x2), 7129, 7134 (x3), 7135-2 & 7151 when ordered at customer service.

BASE «1»
BASE "1"



BASE «2»
BASE "2"




SCHÉMA DE PIÈCES / PARTS LIST

Index	Pièce / Part	QTÉ / QTY BASE «1»	QTÉ / QTY BASE «2»	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	2204	N/A	2	RONDELLE PLATE 3/8"	FLAT WASHER 3/8"
2	2212	6	14	ÉCROU HEXAGONAL AUTOFREINÉ À BAGUE DE NYLON 10 - 24	NYLON INSERT LOCK NUT 10 - 24
3	2219	1	N/A	RIVET 1/8" X 1/2"	POP RIVET 1/8" X 1/2"
4	2220	2	2	BOULON HEXAGONAL 1/2 - 13 X 3"	HEXAGONAL BOLT 1/2 - 13 X 3"
5	2221	2	2	RONDELLE DE TENSION POUR ROUES 1/2"	WHEEL TENSION SPRING WASHER 1/2"
6	2222-1	3	2	RONDELLE DE SUPPORT 3/16"	3/16" BACK UP WASHER
7	2223	1	N/A	RIVET 3/16" X 1/2"	POP RIVET 3/16" X 1/2"
8	2232-1	4	8	VIS ÉTOILÉE À TÊTE CYLINDRIQUE 10 - 24 X 5/8"	PAN PHILLIPS SCREW 10 - 24 X 5/8"
9	2234	N/A	2	ÉCROU HEXAGONAL 1/2" X 13	HEXAGONAL NUT 1/2" X 13
10	2236	N/A	3	BOULON HEXAGONAL 5/16" X - 18 X 2"	HEXAGONAL BOLT 5/16" - 18 X 2"
11	2238-1	N/A	2	VIS ÉTOILÉE À TÊTE PLATE 10 - 24 X 1 1/4"	FLAT PHILLIPS SCREW 10 - 24 X 1 1/4"
12	2239	N/A	4	VIS ÉTOILÉE À TÊTE CYLINDRIQUE 10 - 24 X 3/4"	PAN PHILLIPS SCREW 10 - 24 X 3/4"
13	2242	N/A	2	VIS ÉTOILÉE À TÊTE CYLINDRIQUE 1/4" X 20 X 2"	PAN PHILLIPS SCREW 1/4" X 20 X 1"
14	2248	2	N/A	VIS CREUSE 1/4" - 20 X 3/8" (VIS ALLEN)	ALLEN SCREW 1/4" - 20 X 3/8"
15	2256	N/A	3	ÉCROU HEXAGONAL AUTOFREINÉ À BAGUE DE NYLON 5/16"	NYLON INSERT LOCK NUT 5/16"
16	2263	3	N/A	RONDELLE PLATE 1/4"	FLAT WASHER 1/4"
17	2266	N/A	20	RONDELLE PLATE 5/16"	FLAT WASHER 5/16"
18	2283	2	N/A	JOINT NÉOPRÈNE 1/4" X 3/4" X 1"	NEOPRENE RUBBER GASKET 1/4" X 3/4" X 1"
19	2290	2	N/A	VIS ÉTOILÉE À TÊTE CYLINDRIQUE 10 - 24 X 1/2"	PAN PHILLIPS SCREW 10 - 24 X 1/2"
20	2295	1	N/A	VIS TARAUDEUSE #8 X 1/2"	TAPPING SCREW #8 X 1/2"
21	2297	1	2	RONDELLE DE BLOCAGE 3/8"	LOCK WASHER 3/8"
22	2298	N/A	2	BOULON HEXAGONAL 3/8" X 16 X 1 1/2"	HEXAGONAL BOLT 3/8" X 16 X 1 1/2"
23	2299	1	N/A	BOULON HEXAGONAL 5/16" X - 18 X 1 1/2"	HEXAGONAL BOLT 5/16" - 18 X 1 1/2"
24	2301	N/A	2	ÉCROU HEXAGONAL 3/8" X 16	HEXAGONAL NUT 3/8" X 16
25	4506	N/A	1	POIGNÉE CHROME	CHROME HANDLE
26	6118	N/A	1	DISPOSITIF DE FIXATION	CLAMP HOLD DOWN
27	7034	1	N/A	BASE	BASE
28	7040	1	N/A	GUIDON	HANDLE
29	7052	1	N/A	ATTACHE 8" POUR BOUCHON	DRAIN PLUG FASTENER
30	7053	1	1	BOUCHON DE VIDANGE	DRAIN PLUG
31	7054	2	3	LANGUETTE DE RETENUE	CATCH HOLD DOWN
32	7092	2	2	CERCEAU DU FILTRE	FILTER RING
33	7092-1	N/A	1	PIVOT D'ADMISSION VISSANT	SCREWING INTAKE
34	7105	2	2	ROUE 8"	8" WHEEL
35	7106-1	1	2	ROUE PIVOTANTE 3"	3" SWIVEL WHEEL
36	7174	1	1	FILTRE HUMIDE	WET FILTER
37	7175	1	1	FILTRE SEC	DRY FILTER
38	7220	1	N/A	RÉSERVOIR (SUR LE MODÈLE G1500, G1500SE, G2301 & G3000)	TANK (ON MODELS G1500, G1500SE, G2301 & G3000)
	7220-2	1	N/A	RÉSERVOIR COMPLET ** pour base #1	COMPLETE TANK ASSEMBLY ** for base #1
39	7220-1	N/A	1	RÉSERVOIR (SUR LE MODÈLE G1500T, G1500SE T, G2301T & G3000T)	TANK (ON MODELS G1500T, G1500SE T, G2301T & G3000T)
	7220-3	N/A	1	RÉSERVOIR COMPLET *** pour base #2	COMPLETE TANK ASSEMBLY *** for base #2
40	9024	N/A	1	GUIDON	HANDLE
41	9121	N/A	1	BASE	BASE
42	9122	N/A	1	COURROIE DE BASCULE	TILT BELT
43	9181	1	1	ÉTIQUETTE AUTOCOLLANTE LOGO HUSKY (100%)	HUSKY LOGO LABEL STICKER (100%)
44	BI635N	1	N/A	ENTRÉE D'AIR ET DÉFLECTEUR NOIR	BLACK AIR INTAKE & DEFLECTOR (VENT)
45	VC200	N/A	1	COUDE 90 DEGRÉ COURT	90 DEGREE SHORT ELBOW
46	VC510	1	N/A	COLLET DE 2" À 2 1/2"	CLAMP 2" TO 2 1/2"

COMBINAISONS POSSIBLES / POSSIBLE COMBINATIONS :

TÊTE «A» + BASE «1» = G1500 ou G1500SE ou G2301 selon le moteur HEAD "A" + BASE "1" = G1500 or G1500SE or G2301T according to the motor	TÊTE «B» + BASE «1» = G3000 HEAD "B" + BASE "1" = G3000
TÊTE «A» + BASE «2» = G1500T ou G1500SE T ou G2301T selon le moteur HEAD "A" + BASE "2" = G1500T or G1500SE T or G2301T according to the motor	TÊTE «B» + BASE «2» = G3000T HEAD "B" + BASE "2" = G3000T


** Cet assemblage vient équipé des pièces 2212 (x4), 2222-1, 2223, 2232-1 (x4), 7054 (x2), 7220, 9181 & BI635N au moment de sa commande au service à la clientèle.

*** This assembly comes with parts 2212 (x4), 2222-1, 2223, 2232-1 (x4), 7054 (x2), 7220, 9181 & BI635N when ordered at customer service.

*** Cet assemblage vient équipé des pièces 2212 (x12), 2222-1 (x2), 2232-1 (x6), 2238-1 (x2), 2266 (x16), 4506, 6118, 7053, 7054 (x2), 7092-1, 7220-1, 9181 & VC200 au moment de sa commande au service à la clientèle.

*** This assembly comes with parts 2212 (x12), 2222-1 (x2), 2232-1 (x6), 2238-1 (x2), 2266 (x16), 4506, 6118, 7053, 7054 (x2), 7092-1, 7220-1, 9181 & VC200 when ordered at customer service.

SCHEMA ÉLECTRIQUE POUR ASPIRATEURS INDUSTRIELS GI500, GI500T, GI500SE, GI500SE T, G230I & G230IT
/ ELECTRIC DIAGRAM FOR INDUSTRIAL VACUUMS GI500, GI500T, GI500SE, GI500SE T, G230I & G230IT




LÉGENDE / LEGEND

- - - - - FIL BLANC / WHITE WIRE
 - . - . - FIL NOIR / BLACK WIRE
 - - - - - FIL VERT / GREEN WIRE
 - - - - - LIGNE D'EXPLOSION / EXPLOSION LINE

ITEM	DESCRIPTION	DESCRIPTION	PIÈCE/PART
A	MOTEUR 1 5/8CV 120V (SUR LES MODÈLES G1500 ou G1500T)	MOTOR 1 5/8HP 120V (ON MODELS G1500 or G1500T)	7141
	MOTEUR 1 5/8CH 240V	MOTOR 1 5/8HP 240V	6175
	MOTEUR 2CV 2 STAGES 120V (SUR LES MODÈLES G1500SE ou G1500SE T)	MOTOR 2HP 2 STAGES 120V (ON MODELS G1500SE or G1500SE T)	7141-3
	MOTEUR 2.5HP 120V (SUR LES MODÈLES G2301 ou G2301T)	MOTOR 2.5HP 120V (ON MODELS G2301 or G2301T)	7170
	MOTEUR 2.5HP 240V	MOTOR 2.5HP 240V	7170-1
B	COUVERCLE MOTEUR	MOTOR COVER	7101
C	CORDON ÉLECTRIQUE 50'	ELECTRIC POWER CORD 50'	7165
D	INTERRUPTEUR À BASCULE	ON/OFF TOGGLE SWITCH	7142
E	CONNECTEUR SANS SOUDURE	SOLDER LESS CONNECTOR	2001
F	CONNECTEUR À ANNEAU	RING CONNECTOR	2247
G	ENVELOPPE MOTEUR	MOTOR SHROUD	7156
H	VIS 10 - 24 X 5/8"	SCREW 10 - 24 X 5/8"	2232
I	ÉCROU HEXAGONAL 10 - 24	HEXAGONAL NUT 10 - 24	2254

SCHÉMA ÉLECTRIQUE POUR ASPIRATEUR INDUSTRIEL G3000

/ ELECTRICAL DIAGRAM FOR INDUSTRIAL VACUUM G3000



LÉGENDE / LEGEND

-----	FIL BLANC / WHITE WIRE
- . - . - .	FIL NOIR / BLACK WIRE
————	FIL VERT / GREEN WIRE
- - - -	LIGNE D'EXPLOSION / EXPLOSION LINE

ITEM	DESCRIPTION	DESCRIPTION	PIÈCE/PART
A	ENVELOPPE MOTEUR INFÉRIEUR	INFERIOR MOTOR SHROUD	7102
B	MOTEUR 2.5CV 3 STAGES 120V	MOTOR 2.5HP 3 STAGES 120V	9152
C	ENVELOPPE MOTEUR SUPÉRIEUR	SUPERIOR MOTOR SHROUD	9370
D	COUVERCLE MOTEUR	MOTOR COVER	7101
E	CORDON ÉLECTRIQUE 50'	ELECTRIC POWER CORD 50'	7165
F	BRIDE DE PROTECTION	STRAIN RELIEF	7163
G	INTERRUPTEUR À BASCULE	ON/OFF TOGGLE SWITCH	7142
H	CONNECTEUR À ANNEAU	RING CONNECTOR	2247
I	CONNECTEUR SANS SOUDURE	SOLDER LESS CONNECTOR	2001
J	ÉCROU HEXAGONAL 10 - 24	HEXAGONAL SCREW 10 - 24	2254
K	ÉCROU HEXAGONAL AUTOFREINÉ À BAGUE DE NYLON 10 - 24	NYLON INSERT LOCK NUT 10 - 24	2212



INSTRUCTIONS

Directives générales et de sécurité

1. Cette machine fonctionne sur un courant alternatif et doit être branchée à un système à trois fils correctement mis à la terre.
2. Cette machine ne doit pas être utilisée près des vapeurs inflammables car les étincelles produites par le moteur pourraient les enflammer.
3. Cette machine ne doit pas être utilisée sans sac-filtre convenable au risque d'endommager le ventilateur du moteur.
4. Le filtre de polypropylène doit être utilisé pour l'aspiration de débris secs. Sa texture est épaisse, laineuse et mousseuse à l'extérieur.
5. Le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise de courant lorsque la machine est laissée sans surveillance ou avant de démonter une pièce quelconque de cette machine.
6. Le service d'entretien et les réparations ne doivent être faits que par les personnes compétentes.

Mode d'emploi

S'assurer que tous les accessoires soient bien fixés pour éviter la perte de succion aux outils.

Cette machine peut être utilisée avec tous les accessoires disponibles pour l'aspiration des matières sèches ou humides. Consultez votre marchand pour les détails. De tels accessoires sont conçus spécialement pour cette machine et doivent être utilisés pour en tirer une efficacité maximale, ex. : les balais rotatifs, à air ou à l'électricité.

Cordon de rallonge

S'il faut utiliser un cordon de rallonge, il doit être du type C.A. 3 fils et d'au moins un calibre supérieur au cordon de l'appareil.

Entretien de la machine

Moteur

Le moteur est muni de roulements graissés en permanence et n'a jamais besoin d'être lubrifié.

Les balais du moteur doivent être inspectés à intervalles de six (6) mois ou 300 heures de travail et remplacés lorsqu'ils ne mesurent plus que 3/8" de longueur.

Réservoir

Une trop forte accumulation de poussière et de saleté dans le réservoir réduira l'efficacité de la machine. Il est préférable de vider fréquemment le réservoir.

Les réservoirs des modèles G1500 – G2301 – G3000 sont équipés d'un bouchon de vidange. Il suffit de le retirer pour vidanger le contenu liquide dans un drain de plancher.

Cette machine est munie d'un flotteur automatique qui bloque l'orifice du moteur lorsque le niveau de liquide dépasse une hauteur prédéterminée dans le réservoir. Il faut alors arrêter l'aspirateur et vider le réservoir.

On retrouve sur les modèles « T » seulement un mécanisme de vidange particulier. Il permet à l'opérateur de vidanger le réservoir sans avoir à le soulever en le basculant simplement. Il peut déverser son contenu facilement, que ce soit dans un bol de toilette, un drain, un seau, etc.

Filtre

La machine est équipée d'un filtre permanent en nylon ajouré pour l'eau et d'un sac-filtre permanent en polypropylène pour l'aspiration des poussières. Les deux filtres sont lavables. Ces filtres doivent être nettoyés périodiquement. On doit les remplacer s'ils sont endommagés. Il est recommandé de secouer vigoureusement ces filtres à chaque vidange. Des filtres de papier ou corlon sont disponibles pour un contrôle additionnel de la poussière.

Service d'entretien

Pour les pièces et le service d'entretien, communiquer avec le marchand ou le fabricant.

Operator and Safety Instruction

1. This machine must be used with a properly grounded A.C. 3-wire electrical system.
2. The machine is not to be used near flammable vapours. Sparks from the electric motor may ignite such materials.
3. The machine is to be used with proper filter bag. Failure to do so may result in damage to the motor fans.
4. The dry filter (heavy cloth), brushed on one side, is for dry pick up. The open-cell nylon type is for wet pick-up.
5. The power cord should be disconnected from a proper outlet when the machine is unattended or before any disassembly of this machine takes place.
6. Service maintenance and repairs should be performed by qualified personnel only.

Machine Operating instructions

When using your vacuum, make certain that all attachments are well fitted and fastened to prevent loss of suction.

This machine can be supplied with all necessary attachments you will need for wet and dry vacuuming; optional power brushes are available as extra cleaning features. These accessories are designed for this machine and should be used for maximum efficiency.

Extension cords

If an extension cord is required, use properly grounded A.C. 3-wire which is at least one gauge larger than the power cord of the machine.

Maintenance Instructions

Motor

The electric motor is equipped with permanently lubricated bearings requiring no extra lubrication.

The carbon motor brushes should be checked every six (6) months or every 300 hour of working hours, and replaced when the worn to 3/8" in length.

Vacuum Tank

Excessive accumulation of dust and dirt in the tank will reduce the efficiency of the machine. It is advisable to empty the tank frequently.

This machine is equipped with high-level float shut-off system which will cut off vacuum when the fluid level exceeds a specific height. The machine should then be shut off and the vacuum tank emptied.

On G1500 – G2301 – G3000 the reservoirs are equipped with a drain plug to be pulled for easy disposal of liquids into floor drain.

On model "T" only, a tilting mechanism is a standard feature. It enables the operator to empty the reservoir to a convenient location (Sewage drain, janitor's sink, toilet bowl, bucket, etc.) without lifting the machine.

Filter

The machine is equipped with a permanent polypropylene dry filter and a permanent nylon wet filter which need to be cleaned periodically. Should either of these be damaged, replacement should be made immediately. It is recommended that the dirt be shaken loose from the dirt filter every time the machine is emptied. Both filters are washable. For extra filtration this machine can be used with an optional paper or corlon filter in addition the standard filter.

Service

For parts and service contact your dealer or manufacturer.



4281, rue Iberville St.
Montréal (Québec) Canada H2H 2L5
Tél : 514-526-4401 • Fax : 514-526-7614
www.huskyces.com
husky@huskyces.com





CARTE DE GARANTIE / WARRANTY CARD

***THANK YOU FOR SELECTING HUSKY
SAVE THESE INSTRUCTIONS!***

**MERCI D'AVOIR CHOISI HUSKY
RANGEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS !**



**MACHINES À PLANCHER HUSKY
FLOOR MACHINES (QUEBEC) INC.**
4281, rue Iberville St., Montréal (Québec) H2H 2L5
Tél.: (514) 526-4401 • Fax: (514) 526-7614
www.huskyces.com • husky@huskyces.com

**FILL OUT AND MAIL IMMEDIATELY !
REEMPLIR ET POSTER IMMÉDIATEMENT !**

**WARRANTY CARD
CARTE DE GARANTIE**



CARTE DE GARANTIE / WARRANTY CARD

TYPE OF MACHINE:
TYPE DE L'APPAREIL: _____

MODEL N°:
MODÈLE N°: _____

SERIAL N°:
SÉRIE N°: _____

PURCHASER'S NAME:
NOM DE L'ACHETEUR: _____

ADDRESS:
ADRESSE: _____

CITY:
VILLE: _____ PROV. _____

PURCHASE DATE:
DATE D'ACHAT: _____

NOTICE

DELIVERY AND PICK-UP CHARGES ARE AT THE PURCHASER'S EXPENSE FOR ALL REPAIRS MADE UNDER THIS WARRANTY.

L'ACHETEUR EST RESPONSABLE DE L'ENVOI ET DU RETOUR DE L'ÉQUIPEMENT CHEZ LE DISTRIBUTEUR OU LE MANUFACTURIER POUR TOUTE RÉPARATION EFFECTUÉE SUR GARANTIE.

ATTENTION

IN ORDER FOR THIS WARRANTY TO BE VALID, THIS CARD MUST BE COMPLETED AND RETURNED WITHIN THIRTY (30) DAYS FROM DATE OF PURCHASE.

POUR QUE CETTE GARANTIE SOIT VALIDE, CETTE CARTE DOIT ÊTRE DÉPOSÉE À LA POSTE DANS LES TRENTÉ (30) JOURS SUIVANT LA DATE D'ACHAT DE LA MACHINE.





HUSKY

« L'ultime dans l'équipement de nettoyage »

« *The ultimate in cleaning equipment* »

4281, rue Iberville St.
Montréal (Québec) Canada H2H 2L5
Tél : 514-526-4401 • Fax : 514-526-7614
www.huskyces.com
husky@huskyces.com