

TECHNISCHE DATEN F SERIE

(Kabine)



			F36Cn	F47Cn	F47Chn
Abmessungen	Länge	mm	3429		
	Breite*	mm	1300 - 1477		
	Höhe*	mm	2172 - 2280		
	Radstand	mm	1670		
	Bodenfreiheit	mm	330		
	Leergewicht	kg	1579	1592	1563
	Min. Wendekreis (außen)	mm	4750		
max. Achslast	vorne	kg	870		
	hinten	kg	1630		
zul. Gesamtgewicht		kg	2500		
Anhängelast	ungebremst	kg	1920		
	gebremst	kg	3500		
Motor	Hersteller	KUKJE			
	Typ	wassergekühlter 3-Zylinder, Diesel			
	Model	A1700N		A1700T	
	Einspritzung	indirekt		indirekt Turbo	
	Leistung	PS	35	45	
		KW	26	33	
	Zylinderanzahl	3			
	Hubraum	ccm	1714		
	Kompression	21,3 : 1			
	Luftfilter	Trockenluftfilter			
Tankinhalt	Liter	27			
Batterie	Volt	12			
Kupplung	Einscheiben Trockenkupplung			-	
Lenkung	hydraulisch				
Angetriebene Räder		4 (2 und 2 zuschaltbar)			
Reifen	Ackerstollen	vorne	7 - 16		
		hinten	11.2 - 24		
Getriebe	Typ	Schaltgetriebe, voll synchronisiert			3-Stufen Hydrostat
	Gänge	vorwärts 12, rückwärts 12			-
	Höchstgeschwindigkeit*	km/h	27	29	
Hydrauliksystem	Dreipunktaufhängung		Kategorie 1		
	max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschiene	kg	1500		
	Regelung		Position / Zugwiderstand		
	Pumpe		Tandempumpe		
	- Arbeitshydraulik	l/min	34		
	- Servopumpe	l/min	18		
	Zapfwelle	hinten	U/min	540 / 540 Eco	
Zusatzsteuergerät		2x doppelwirkend vorne und hinten			
Serienausstattung	Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, klappbarer Überrollbügel, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten, Kabine mit Klimaanlage				

*Abhängig von Bereifung