

TIEFENREINIGER

Der Lakosa Tiefenreiniger ist ein alkalisches Hochkonzentrat und kann daher je nach Verdünnung an alle Untergründe und Oberflächen angepasst werden.

Anwendungsbeispiele:

- Natur- und Betonsteinflächen
- Fliesen, Ton-, Klinker- und Cottoplatten
- Betonestrich
- Feinsteinzeug aller Art
- Teppich-, Gummi-, Linoleum- und PVC- Beläge
- beschichtetes Aluminium
- Edelstahl
- Kunststoff
- Holz

Produkteigenschaften:

- entfernt sämtliche organische Verschmutzungen
- entfernt Öl- und Fettverschmutzungen
- entfernt Ruß, Gummi- und Teerflecken
- entfernt Rückstände von Dispersionsfarben
- löst alte Wachse und Bodenpflegemittel, Versiegelungen und Selbstglanzemulsionen
- hohe Effizienz durch sparsamen Verbrauch
- bis zu 1 : 500 verdünnbar

Applikation:

1. Manuell: Reinigung durch Sprühen oder Wischen
2. Industriell: Reinigung durch handelsübliche Reinigungsmaschinen

Mischverhältnis:

- Grundreinigung/ starke Verschmutzungen: 1:10 - 1:50
- Linoleum Grundreinigung: mindestens 1:100
- Unterhaltsreinigung: 1 Spritzer auf 10 L Wasser - entspricht einer Verdünnung von 1:500

Anwendung:

Der Lakosa Tiefenreiniger wird auf die Fläche aufgetragen (Einwirkzeit 5-10 min.). Bei starken Verschmutzungen sollten die Flächen mechanisch bearbeitet und die gelösten Rückstände mit einem Wassersauger aufgenommen werden.

Verbrauch: Abhängig vom Verschmutzungsgrad.

Hinweis:

Bei konzentrierter Anwendung muss die Oberfläche mit klarem Wasser nachgewaschen werden. Bei Gummi, PVC, Alu, Edelstahl und Holz muss der Tiefenreiniger mindestens 1:50 verdünnt werden, da es sonst zu Beschädigungen der Oberfläche kommen kann. Generell empfehlen wir eine Probereinigung an einer unauffälligen Stelle durchzuführen.

Lagerstabilität:

Die Lagerdauer beträgt im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 2 Jahre.
Lager-, Transport- und Verarbeitungstemperatur: +3 bis +25°C. Vor Frost schützen!