

Fiche technique et de sécurité

Net industriel

DESCRIPTION :

Puissant dégraissant à usage professionnel super concentré.

MODE D'EMPLOI :

Diluer 2 à 5 % dans de l'eau tiède de préférence. Etendre la solution, laisser agir - ne pas laisser sécher - racler et rincer. Peut également s'utiliser en machine à haute pression, régler alors l'appareil afin d'obtenir une dilution finale de 0.2 à 2 %.

En cas de salissures importantes ou pour un "décrassage", le produit peut être utilisé en plus haute concentration, Voir pur.

APPLICATION :

Tout nettoyage professionnel : sols, garages, véhicules, matériel agricole...

REMARQUE :

Les surfaces peintes au latex n'offrent pas une résistance suffisante. De préférence, tester la surface à nettoyer préalablement à son utilisation à grande échelle.

Idéalement, le port de lunettes et de gants de protection est indiqué.

FICHE TECHNIQUE

PROPRIETES :

- Aspect : liquide translucide
- Odeur : néant
- Densité : 1,12
- pH : 13
- Stabilité au froid : 5°C
- Soluble dans l'eau en toutes proportions

COMPOSITION :

Agents tensio-actifs, détergents synthétiques, STPP, stabilisateurs, eau.

SECURITE - HYGIENE :

- Inflammable : non
- Toxicité : dose létale LD 50 (rat) 10 ml/kg
- Biodégradable : > 90%
- Réglementations : conforme à la norme européenne RGPT sur les détergents
- Emballage : bidon PE
- Manipulation : Tenir hors de portée des enfants.
- Stockage : Craint le gel.

CONDITIONNEMENT :

Carton : 4 X 5 L - Bidon de 25 L - Fût de 200 L

Produit fabriqué par : ESSELLE (made in Belgium)

Distribué par: ECOCLEAN 2000 – 4420 St-Nicolas – Belgium

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi et dans le souci d'information, mais sans garantie. Nous ne pouvons nous engager quant à l'exactitude de ces données. Veuillez prendre contact avec notre service pour de plus amples renseignements.