

TYM T503ST

Technische Daten



MOTOR	
Hersteller	Perkins
Modell	404D-22
Leistung PS (kw)	50.7 (37.3)
Zapfwellenleistung PS (kw)	39.8 (29.3)
Motor Drehzahl	2.800
Zylinderzahl	4
Hubraum (cc)	2.216
Luftfilter	Doppel-Luftfilter (Trocken)

ELEKTRIK	
Lichtmaschine	12V, 65A

KRAFTSTOFFSYSTEM	
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt (L)	60

GETRIEBE	
Getriebeart	Synchron Wendeschaltung
Gangzahl	16/F 16/R
Max. Geschwindigkeit km/h	31.7
Bremsen	Ölbad Mehrscheibenbremsen
Lenkung	Hydrostat
Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung

HYDRAULIK SYSTEM	
Pumpentyp	Doppelpumpensystem
Arbeitshydraulik L/min	36.5
Lenkungshydraulik L/min	19.2
Maximum L/min	55.7
Zusatzsteuergeräte	2
Hubkraftheckhydraulik (kg)	1.503
Kategorie, 3 Punkt Hydraulik	Kat I

ZAPFWELLE	
Heck, rpm	540
Mittelzapfwelle, rpm	-
Typ	Unabhängig
Drehrichtung	Im Uhrzeigersinn
Schaltung	Elektro/Hydraulisch
Wellendurchmesser (mm)	35

ABMESSUNGEN	
Länge (mm) mit 3P	3.590
Breite (mm)	1.591
Höhe über ROPS, (mm)	2.530
Radstand (mm)	1.935
Min. Bodenfreiheit (mm)	350
Gewicht (kg)	1.900

REIFENGRÖßE		
R1	Front	9.5-16
	Heck	13.6 - 26
R4	Front	12-16.5
	Heck	17.5-24

Hersteller	Perkins
Modell	404D-22
Leistung PS (kw)	50.7 (37.3)
Zapfwellenleistung PS (kw)	39.8 (29.3)
Motor Drehzahl	2.800
Zylinderzahl	4
Hubraum (cc)	2.216
Luftfilter	Doppel-Luftfilter (Trocken)

Lichtmaschine	12V, 65A
---------------	----------

Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt (L)	60

Getriebeart	Synchron Wendeschaltung
Gangzahl	16/F 16/R
Max. Geschwindigkeit km/h	31.7
Bremsen	Ölbad Mehrscheibenbremsen
Lenkung	Hydrostat
Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung

Pumpentyp	Doppelpumpensystem
Arbeitshydraulik L/min	36.5
Lenkungshydraulik L/min	19.2
Maximum L/min	55.7
Zusatzsteuergeräte	2
Hubkraftheckhydraulik (kg)	1.503
Kategorie, 3 Punkt Hydraulik	Kat I

Heck, rpm	540
Mittelzapfwelle, rpm	-
Typ	Unabhängig
Drehrichtung	Im Uhrzeigersinn
Schaltung	Elektro/Hydraulisch
Wellendurchmesser (mm)	35

Länge (mm) mit 3P	3.590
Breite (mm)	1.591
Höhe über ROPS, (mm)	2.530
Radstand (mm)	1.935
Min. Bodenfreiheit (mm)	350
Gewicht (kg)	1.900

Front	9.5-16
Heck	13.6 - 26
Front	12-16.5
Heck	17.5-24

