FORTUNA 390

طباعة الملصقات ومواد التغليف

جهاز Fortuna 390 عبارة عن جهاز طباعة عالي السرعة (Wet Offset Machine) مياه/كحول)

المبادئ الأساسية المعتمدة في تصنيع جهاز FORTUNA 390:

تم تصميم هذا الجهاز بالاستناد إلى مبادئ جهاز Heidelberg GTO المعروف. فإذا كنت أحد مستخدمي Heidelberg GTO أو إذا سبق لك استخدامه، فلن تحتاج سوى إلى بعض الوقت لكي تعتاد على استخدام FORTUNA 390

نظام جاهز ومتكامل. لجعل هذا الجهاز مألوفًا وسهل الاستخدام

يعتمد هذا الجهاز نظام تحكم مؤازر بالكامل أقصى قدرة تشغيلية ومعقولة التكلفة لكافة مهام الطباعة

الحد الأدنى من أوقات التغيير من مهمة إلى أخرى والحد الأدنى من مخلفات الورق بفضل مستوى عالٍ من الأتمتة.

عمليات تتم بواسطة شاشة اللمس مع ذاكرة تتضمن بيانات المهام لتقليل المخلفات وأوقات الإعداد في المهام المتكررة.

نظام فائق المرونة ومتعدد الأغراض لإنتاج ملصقات عالية الجودة مع قيمة مضافة عالية. معقول التكلفة إلى حد بعيد؛ انخفاض ملحوظ في أوقات الإعداد والتغيير من مهمة إلى أخرى بفضل تقنية الأتمتة والدفع المباشر. مرونة قصوى بالنسبة إلى العمليات والمواد الأساسية، على سبيل المثال المواد اللاصقة ذاتيًا ومواد المونوفويل عالية الجودة.

وحدة الطباعة:

توزيع مثالي للحبر، بدون صور طيف، أفضل مستوى لدقة شاشة

يتم بشكل تلقائي مطابقة تدفق الحبر والتزويد بالمياه بشكل يتناسب مع سرعة الجهاز التشغيلية.

وضع غسل قابل للضبط بشكل تلقائي على وحدات الأوفست

نظام تسجيل تلقائي لتوفير الوقت والورق
تسلسل نظام التوضع: تلقائي بالكامل
يتيح نظام الفيديو التحكم في المشغل بشكل مرئي

ناحية الطباعة: 370 مم (عرض) × 350 مم (طول)

تكرار تمرير الملصقات: لإضافة المزيد من الألوان عن طريق إعادة تمرير الملصقات المطبوعة
*ترطيب تلقائي ومتواصل بواسطة الكحول
نظام Technotrans لإعادة الدوران والتبريد وتحديد كمية الكحول

التحكم في التحبير والتسجيل عن بُعد PCS-J

الخيارات:

وحدة ورنيش UV Flexo،

وحدات تقطيع شرائح شبه دوارة، قادرة على استخدام أسطوانات مغناطيسية أو منقوشة
وحدة أختام ساخنة وحدة أختام باردة وحدة حفر
وحدات طباعة إضافية

المعلومات الرئيسية

180-50 دورة بالدقيقة

سرعة الطباعة:

2 إلى 6 ألوان

ألوان الطباعة:

بحدٍ أقصى طول الطباعة: 350 مم بحدٍ أقصى عرض لفافة الورق: 390 مم

بحدٍ أقصى قطر حل اللف: 800 مم

بحدٍ أقصى عرض الطباعة: 370 مم بحدٍ أقصى قطر إعادة اللف: 800 مم

وحدة التزويد بالطاقة: 380 فولت 3 أطوار

الطاقة الإجمالية: 33.6 كيلواط (بدون مجففات UV) + 21 كيلواط لستة مجففات UV

الأبعاد الإجمالية: 1710×1900×8800 مم (الطول×العرض×الارتفاع)

وزن الجهاز: حوالي 11.000 كيلوجرام

تتبع كل المكونات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية المعايير العالمية، وتتوفر في كافة أنحاء العالم

3. المعلمات الأخرى:

سُمك الطبقة 1.95 مم؛

سُمك لوحة PS: 0.15 مم؛