

# Fiche technique et de sécurité

## Déboucheur liquide

### **DESCRIPTION :**

Dissout toute formation de bouchons d'origine organique (cheveux, agglomérats) obstruant syphons, tuyauteries, serpentins ...

### **MODE D'EMPLOI :**

Pour un meilleur résultat, ôter l'eau stagnante puis verser le produit directement dans le syphon et laisser agir.

Une dose de 500 cc à 1 litre devrait être nécessaire.

En dose d'entretien : 10 cc directement dans le syphon.

### **APPLICATION :**

Eviers, douches, baignoires.

### **REMARQUE :**

« Déboucheur liquide » convient pour l'entretien régulier et le maintien en bon état des canalisations .

En cas de forte obstruction, utiliser « Déboucheur Pro »

## FICHE TECHNIQUE

### **PROPRIETES :**

- Aspect : liquide incolore
- Odeur : néant
- Densité : 1.15
- pH : 14
- Stabilité au froid : 5°C
- Soluble dans l'eau en toutes proportions

### **COMPOSITION :**

Hydroxyde de sodium en solution aqueuse.

### **SECURITE - HYGIENE :**

- Inflammable : non
- Toxicité : dose létale LD 50 : 500 mg/kg
- Biodégradable : > 90%
- Réglementations : conforme à la norme européenne RGPT sur les détergents
- Emballage : bidon PE
- Manipulation : Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'eau claire. Eventuellement, consulter un médecin.
- Stockage : Craint le gel.

### **CONDITIONNEMENT :**

Carton : 4 x 5 L - 15 x 1 L

Produit fabriqué par : ESSELLE (made in Belgium)

**Distribué par: ECOCLEAN 2000 – 4420 St-Nicolas – Belgium**

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi et dans le souci d'information, mais sans garantie. Nous ne pouvons nous engager quant à l'exactitude de ces données. Veuillez prendre contact avec notre service pour de plus amples renseignements.