

JCH VA-godkendte kontraventiler og målerforskruning med kontrollerbar kontraventil

Fremstillet til at opfylde DS / EN 1717

”Sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt krav til ventiler for tilbagestrømning (TBS)”


Kontraventil med inspektionshul JCH type 2290

VVS nr	Pakke størrelser	DN mm	Byggelængde i mm	Nøglevidde i mm	RG	Vægt kg
430327-003	10	10	51	22	3/8"	0,099
430327-004	10	15	57	27	1/2"	0,159
430327-006	10	20	65	30	3/4"	0,189
430327-008	10	25	75	41	1"	0,386
430327-010	5	32	85	50	5/4"	0,637
430327-011	3	40	92	56	1. 1/2"	0,753
430327-012	3	50	112	68	2"	1,222



Målerforskruning med kontrollerbar kontraventil

VVS nr.	Type	Byggelængde i mm	Nøglevidde i mm	RG
484910-003				
	Nippeldel	50	24	3/4"
	Møtrik		37	1"



Fælles for begge typer

Materiale

Ventilhus	Afzinkningsfri messing CW602N
Indsats	Watts Ocean type IN:POM
O-ring	NBR Gummi
Inspektionsprop	Afzinkningsfri messing CW602N
Pakning prop	Teflon

Tekniske specifikationer

Åbningstryk	100 mm VS
Prøvetryk	16 bar
Maks. arbejdstryk	10 bar
Maks. temperatur	90°