

# Label Printing machines

## AGENA 280 Combi

### *Bu makinenin temel özellikleri:*

- \*Mükemmel bir mürekkep uygulama sistemine sahiptir ve tüm etiketlerin daha az maliyetle basılmasına olanak sağlar.
- \*Kağıt kontrol sistemi sıra dışı konumlandırma sunar.
- \*Kolay başlatılır ve bakım gerektirmez (makinede ağdan kağıt ilerletme içi dişli kutusu veya basınçlı hava kullanılmaktadır)
- \*Makine olağanüstü fiyat/kalite oranı sunar.

### KAĞIT GENİŞLİĞİ: 300 mm

- **ÇÖZÜCÜ**.....1  
Sabit dönüşlü 80 cm çapındaki rulolar kullanılabilir.  
Makinede hız kontrolü, otomatik durdurma ve rulo bittiğinde sesli uyarı özellikleri bulunmaktadır.  
Kolay ve hızlı rulo yükleme için rulo kaldırma
- **DİLİMLEME TEZGAHI**  
bağlantıyı kolaylaştırmak için kağıt engelleme mekanizmasıyla
- **Yarı döner TIPO BASKI ÜNİTELERİ** ..... 5 ..6....7  
12 adet mürekkep uygulama rulosuyla

Agena'daki baskı üniteleri tipo baskı fotopolimerleri veya Flexo fotopolimerleri kullanabilir  
Makine çalışır durumundayken çıkarılabilen silindirler üzerindeki çift tarafı yapışkan yüzey yoluyla kolay fotopolimer ayarlama veya manyetik silindirler.

Baskı ünitelerin çıkarılabilmesi sayesinde sadece bir kaç dakika gibi bir sürede çok hızlı konum ayarlama.

Baskıya yönelik ayarlamaları etkilemeyen kol yardımıyla baskı plakalarını temassız ayarlama.

Tüm taşmaları silmek için salınımlı rulolar.

Şunları garanti ediyoruz:

Pazardaki en iyi baskı kalitesi; etiketlerinize ücretsiz baskı testleri uygulamamız için lütfen bize PDF dosyalarınızı gönderin

Taşma riskini ortadan kaldırır

Santimetre kare başına 170 satırlık Ekran yazdırma

Sadece birkaç makinenin sağlayabileceği birden fazla poz için bile mükemmel konumlandırma

- **UV Kurutucular**..... 6...7...8...9  
%50, %75 veya %100 güç ayarlama seçenekleri veya makinenin baskı hızına göre otomatik güç ayarı.

Sıcaklık kontrol sistemi

PP, PE, Termal kağıt, vb. gibi TÜM materyal tiplerini işleme olanağı

- **FLEXO CİLA ÜNİTESİ**..... 1  
Aniloks seramik ile (200 satır veya isteğe bağlı olarak farklı boyutlar)  
Aniloks ekranını kolay değiştirme Negatif çelik bıçak ve cila haznesi

## **DİLİMLEYİCİ SARICISI VE ATIK SARICISI:**

Atık sarıcısı, döner bıçaklı dilimleme makinesi.

Vakum tezgahıyla,

Ayarlanabilir rulo gerilimi ve potansiyometre yoluyla hız ayarlama,

76 mm değiştirilebilen göbek

Ruloları baskıyı durdurmadan değiştirmenize olanak sağlamak için elektronik sarıcı kontrolü

## **ELEKTRONİK GÖZ:**

ÜSTÜNE YAZMA olanağı sağlamak veya basılı etiketlere renk eklemek için renk tanıma ile

## **TÜM GRUPLARDA OTOMATİK YIKAMA**

### ✓ **AĞ KAĞIT İLERLETME:**

- ✓ .
- ✓ Kağıt ilerletme basılacak tüm basılacak malzemelerin mükemmel şekilde konumlandırılmasını sağlayan kağıt gerilimi ayarlama özelliğiyle makinenin her iki ucunda iki motor tarafından kontrol edilir.

✓

### **TEKNİK ÖZELLİKLER:**

**Kağıt ağı genişliği..... 280 mm**

**\* maksimum tekrarlı baskı: döner modda kullanıldığında 310 mm**

**Mıknatıslı kalıp kesici kullanıldığında.....265 mm**

**Düz yataklı kalıp kesici kullanıldığında.....265 mm**

**Maks. mekanik makine hızı: saatte 12.000 dönüş**

**Normal baskı hızı: 265X265 mm etiket boyutu için saatte 8.000 dönüş (gerçek baskılar)**

**SEÇENEKLER:** Ekrandan baskı ünitesi (UV kurutucu dahil) ÜRETİM HATTI İÇİNDE VEYA ÜRETİM HATTI DIŞINDA

**Soğuk folyo baskı ünitesi    Yarı döner sıcak folyo    Düz yataklı kalıp kesme ünitesi**

**Düz yataklı sıcak damga ünitesi**