

# TYM TS25

## Technische Daten



MOTOR	
Hersteller	Yanmar Co.
Modell	3TNV80
Leistung PS (kw)	25 (18,4)
Zapfwellenleistung PS (kw)	-
Motor Drehzahl	3.000
Zylinderzahl	3
Hubraum (cc)	1267
Luftfilter	Einzel-Luftfilter (Trocken)

ELEKTRIK	
Lichtmaschine	12V, 40A

KRAFTSTOFFSYSTEM	
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt (L)	22

GETRIEBE	
Getriebeart	Hydrostat
Gangzahl	2 (H(L))
Max. Geschwindigkeit km/h	18,1
Bremsen	Ölbad Mehrscheibenbremsen
Lenkung	Servolenkung
Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung

HYDRAULIK SYSTEM	
Pumpentyp	Zahnradpumpe
Arbeitshydraulik L/min	15,8
Lenkungshydraulik L/min	10,5
Maximum L/min	26,3
Zusatzsteuergeräte	1 optional
Hubkraftheckhydraulik (kg)	600
Kategorie, 3 Punkt Hydraulik	KAT. I

ZAPFWELLE	
Heck, rpm	540
Mittelzapfwelle, rpm	2.000
Typ	unabhängig
Drehrichtung	-
Schaltung	Elektro/Hydraulisch
Wellendurchmesser (mm)	35

ABMESSUNGEN	
Länge (mm) mit 3P	2.668
Breite (mm)	1.164
Höhe über ROPS, (mm)	2.320
Radstand (mm)	1.460
Min. Bodenfreiheit (mm)	240
Gewicht (kg)	765

REIFENGRÖßE		
R1	Front	6-12
	Heck	9,5-16
R4	Front	20x8-10
	Heck	27x12,5-15

Hersteller	Yanmar Co.
Modell	3TNV80
Leistung PS (kw)	25 (18,4)
Zapfwellenleistung PS (kw)	-
Motor Drehzahl	3.000
Zylinderzahl	3
Hubraum (cc)	1267
Luftfilter	Einzel-Luftfilter (Trocken)

Lichtmaschine	12V, 40A
---------------	----------

Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt (L)	22

Getriebeart	Hydrostat
Gangzahl	2 (H(L))
Max. Geschwindigkeit km/h	18,1
Bremsen	Ölbad Mehrscheibenbremsen
Lenkung	Servolenkung
Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung

Pumpentyp	Zahnradpumpe
Arbeitshydraulik L/min	15,8
Lenkungshydraulik L/min	10,5
Maximum L/min	26,3
Zusatzsteuergeräte	1 optional
Hubkraftheckhydraulik (kg)	600
Kategorie, 3 Punkt Hydraulik	KAT. I

Heck, rpm	540
Mittelzapfwelle, rpm	2.000
Typ	unabhängig
Drehrichtung	-
Schaltung	Elektro/Hydraulisch
Wellendurchmesser (mm)	35

Länge (mm) mit 3P	2.668
Breite (mm)	1.164
Höhe über ROPS, (mm)	2.320
Radstand (mm)	1.460
Min. Bodenfreiheit (mm)	240
Gewicht (kg)	765

Front	6-12
Heck	9,5-16
Front	20x8-10
Heck	27x12,5-15

