

AUER Patentierte Zangenaufhängung

für Modelle HRZ1300 und HRZ1700

Greifer pendelnd gestellt



Beim **Rücken bzw. Ziehen von Starkholz** wird der drehbare Greifer **pendelnd gestellt** – damit kann der Greifer auf dem Kreuzgelenk frei pendeln und bringt unverzichtbare Vorteile:

- Der Traktor, der Wald und die Holzrückezege werden geschont!
- Ideale Kurvenfahrt
- Die Vorderräder des Traktors bleiben durch die kompakte Bauform am Boden
- Einfache Aufnahme quer liegender Stämme
- Eine hydraulische Schwimmstellung ist nicht notwendig

Greifer starr gestellt



Zum **Stapeln von Reisig und Schwachholz** kann der Greifer **starr gestellt** werden und bringt ebenfalls große Vorteile:

- Kein Wegpendeln
- Kein Wegdrehen
- Mehr Arbeitshöhe beim Stapeln
- Mehr Reisig kann aufgenommen werden

AUER informiert

Holzrückezege 1700 SW

- Schwenkbarer Lastarm mit großem Schwenkwinkel nach links und nach rechts je 60°
- Holz kann seitlich vom Traktor aufgenommen bzw. abgelegt werden
- Schwerpunkt kann bei Hangquerfahrten verlagert werden
- Bei Kurvenfahrt können engere und weitere Radien gefahren werden



Kabelfernsteuerung

bis 5 Funktionen

Öldurchfluss bis max. 50 Liter, max. 200 bar, Länge der Steuerleitung vom Joystick zur Zege 5 m, 2 m Stromversorgungskabel vom Traktor zum Steuergerät. Schwimmstellung für Rotator nicht möglich - Holzrückezege ist nur mit Drehmotor lieferbar

Voraussetzung: 1 x DW/3-polige Steckdose/12 V-DC-100 W und Absicherung 5-10 A.

Belegung der Bedienelemente HRZ1702Plus:

Kreuzhebel:
 ↑ Arm senken
 ↓ Arm heben
 ⇨ Arm nach rechts schwenken
 ⇩ Arm nach links schwenken
 Joystick drehen = Zege drehen
 ↑+Taster = Tele aus
 ↓+Taster = Tele ein
 ⇨+Taster = Zege auf
 ⇩+Taster = Zege zu



Belegung der Bedienelemente HRZ1700SW und HRZ 1702SW Pro:

Kreuzhebel:
 ↑ Tele aus
 ↓ Tele ein
 ⇨ Arm nach rechts schwenken
 ⇩ Arm nach links schwenken
 Joystick drehen = Zege drehen
 ↑+Taster = Oberlenker aus
 ↓+Taster = Oberlenker ein
 ⇨+Taster = Zege auf
 ⇩+Taster = Zege zu

Auswahlhilfe Drehmotor/Rotator



Drehmotor

- Wenn die Holzrückezange auf Dreipunkt montiert ist
- Bei Kurvenfahrt ist keine Schwimmstellung erforderlich
- Der Greifer kann bei Bedarf starr gestellt werden – bringt mehr Arbeitshöhe beim Stapeln
Reisig, Stämme und Schwachholz pendeln nicht weg



Rotator

- Bei Frontladermontage mit mehr Beweglichkeit
- Bei Kurvenfahrt ist auf Schwimmstellung zu schalten
- Holz kann nicht so hoch gestapelt werden
- Geringere Arbeitshöhe – der Greifer hängt ca. 30 cm tiefer



- Umfangreiches Sortiment an Holzrückezangen nach dem Motto: „LEICHT-KOMPAKT-ROBUST-LANGLEBIG“ für Traktor ab 50 PS aufwärts
- Fehlende Ölschlüsse am Traktor können mit hydraulischen oder elektrischen Steuerventilen ergänzt werden

Auer Holzrückezange Eco



HRZ 1300 Eco

Grundausrüstung:

Grundrahmen mit 2 Rungen und 2 Ketten-einhängeschlitze, **Lastarm am Grundrahmen angeschweißt, Arm nicht ausziehbar**, mit Kreuzgelenk und patentierte Greiferfixierung starr oder pendelnd, 2 Schläuche für Greifer in Schutzschlauch, mit Stecker und Staubkappe, Greiferdrehung mittels Seilzug, ohne Steuerschieber

Allgemeine INFO Seite 24-26

Technische Daten

Max. Öffnung des Greifers 1300 / 1700..... ca. 130 cm / 170 cm
 Kleinster Einzelstamm 1300 Eco / 1700 Eco Ø ca. 8 cm / 10 cm
 Schließkraft des Greiferzylinders..... 9,5 t
 Gestellbreite / Dreipunktanbau ca. 80 cm / Kat 1 und 2
 Notwendige Ölversorgung..... 1 x DW
 Eigengewicht Grundausrüstung 1300 Eco / 1700 Eco ca. 260 kg / ca. 290 kg
 Schleppergröße ca. ab 40 PS bis max. 80 PS

Grundgerät		EUR ohne MwSt.
HRZ1300E	Holzrückezange 1300 Eco/Greifer1300 mm Kat 1 und 2	1.890,-
HRZ1700E	Holzrückezange 1700 Eco/Greifer1700 mm Kat 1 und 2	1.950,-

Wunschausrüstung		EUR ohne MwSt.
HRZDM	Greiferdrehung mit Drehmotor statt Seilzug (1 x DW notwendig)	520,-
HRZDMR	Greiferdrehung endlos mit Rotator 4,5 t (35 kg) – verstärkte Ausführung statt Seilzug inkl. Adapter, (1 x DW notwendig, Vario-Greiferaufhängung nicht möglich)	1.370,-
HRZTS	Transportsperre für Greifer inkl. Bolzen	150,-
HRZSW1To	Seilwinde hydraulisch 1 to (1 x DW sowie Klemm- oder Anschweißkonsole notwendig) Info Seite Seilwinde	1.810,-
HRZSW1K2	Klemmkonsole für nachträgliche Windenbefestigung auf Holzrückezange Info Seite Seilwinde	290,-
HRZSW1K3	Anschweißkonsole für Windenbefestigung Info Seite Seilwinde	166,-
Hydraulik-Steuerschieber manuell Ölversorgung: 1 x DW oder 1 x EW + RL (Eine zusätzliche Funktion für den Oberlenkerzylinder ist empfehlenswert.)		
HRZ2M	2 Funktionen	480,-
HRZ3M	3 Funktionen	540,-
HRZAPS	Aufpreis Hydraulikschlauch zum Steuerblock um 1 m länger pro DW-Funktion	22,-
HRZ1M4S	Steuerblock für Seilwinde 1 to auf Winde montiert, 1 Funktion+Schwimmstellung f. schnellen Seilauszug Info Seite Seilwinde	380,-

AUER Holzrückezange F

für Frontanbau



Grundausrüstung:

Grundrahmen mit Schild, Lastarm am Grundrahmen angeschweißt, Rotator 4,5 t, Kreuzgelenk mit Pendelbremse, 4 Schläuche für Greifer und Rotator in Schutzschlauch mit Stecker und Staubkappe

Euroaufnahme:

Hakenabstand Innenmaß 1 m – Abstand zum Verriegelungsbolzen 30 cm

Abb. HRZ 1700F mit Rotator

Technische Daten

Max. Öffnung des Greifers 1300 / 1700ca. 130 cm / 170 cm
 Kleinster Einzelstamm 1300 F / 1700 FØ ca. 8 cm / 10 cm
 Schließkraft des Greiferzylinders 9,5 t
 Schildbreite / Außenmaß inkl. Frontladerhaken ca. 80 cm / ca. 105 cm
 Notwendige Ölversorgung 2 x DW
 Eigengewicht Grundausrüstung 1300 F / 1700 F ca. 270 kg / ca. 300 kg
 Schleppergrößeca. ab 50 PS bis max. 80 PS

Grundgeräte		EUR ohne MwSt.
HRZ1300F	Holzrückezange 1300 F/Greifer1300 mm für Frontanbau	3.670,--
HRZ1700F	Holzrückezange 1700 F/Greifer1700 mm für Frontanbau	3.730,--

Wunschausrüstung		EUR ohne MwSt.
HRZAPS	Aufpreis Hydraulikschlauch zum Steuerblock um 1 m länger pro DW-Funktion	22,--
HRZEV	Elektromagnetisches Umschaltventil für 2 Verbraucher VS 241/12V max. 50 l/min, auf Rückezange aufgebaut (ohne Kabel, Stecker und Schalter)	280,--
HRZSW1To	Seilwinde hydraulisch 1 to (1 x DW sowie Anschweißkonsole notwendig) Info Seite Seilwinde	1.810,--
HRZSW1K3	Anschweißkonsole für Windenbefestigung Info Seite Seilwinde	166,--
HRZ1M4S	Steuerblock für Seilwinde 1 to auf Winde montiert, 1 Funktion+Schwimmstellung f. schnellen Seilauszug Info Seite Seilwinde	380,--

AUER Holzrückezange EFT

für Frontanbau und Heckanbau



Grundausrüstung:

Grundrahmen mit Schild und Anschlagleiste, 4 Ketteneinhängeschlitze, Lastarm am Grundrahmen angeschweißt, Arm 500 mm ausziehbar, mit Kreuzgelenk, 2 Schläuche für Greifer in Schutzschlauch, mit Stecker und Staubkappe, Greiferdrehung mittels Seilzug, ohne Steuerschieber

Euroaufnahme: Hakenabstand Innenmaß 1 m – Abstand zum Verriegelungsbolzen 30 cm

Abb. HRZ 1700EFT mit Rotator

Allgemeine INFO Seite 24-26

Technische Daten

Max. Öffnung des Greifers 1300 / 1700ca. 130 cm / 170 cm
 Kleinster Einzelstamm 1300 EFT / 1700 EFTØ ca. 8 cm / 10 cm
 Schließkraft des Greiferzylinders 9,5 t
 Schildbreite / Außenmaß inkl. Frontladerhaken ca. 80 cm / ca. 105 cm
 Notwendige Ölversorgung / Dreipunktanbau 1 x DW / Kat 1 und 2
 Eigengewicht Grundausrüstung 1300 EFT / 1700 EFT ca. 290 kg / ca. 320 kg
 Schleppergrößeca. ab 50 PS bis max. 80 PS

Grundgeräte		EUR ohne MwSt.
HRZ1300EFT	Holzrückezange 1300 EFT/Greifer1300 mm für Front- und Heckanbau Kat 1 und 2	2.500,--
HRZ1700EFT	Holzrückezange 1700 EFT/Greifer1700 mm für Front- und Heckanbau Kat 1 und 2	2.560,--

Wunschausrüstung		EUR ohne MwSt.
HRZDM	Greiferdrehung mit Drehmotor statt Seilzug (1 x DW notwendig)	520,--
HRZDMR	Greiferdrehung endlos mit Rotator 4,5 t (35 kg) – verstärkte Ausführung statt Seilzug inkl. Adapter, (1 x DW notwendig, Vario-Greiferaufhängung nicht möglich)	1.370,--
HRZTS	Transportsperre für Greifer inkl. Bolzen (nicht bei Rotator möglich)	150,--
HRZSW1To	Seilwinde hydraulisch 1 to (1 x DW sowie Anschweißkonsole notwendig) Info Seite Seilwinde	1.810,--
HRZSW1K3	Anschweißkonsole für Windenbefestigung Info Seite Seilwinde	166,--
Hydraulik-Steuerschieber manuell Ölversorgung: 1 x DW oder 1 x EW + RL (Eine zusätzliche Funktion für den Oberlenkerzylinder ist empfehlenswert.)		
HRZ2M	2 Funktionen	480,--
HRZ3M	3 Funktionen	540,--
HRZAPS	Aufpreis Hydraulikschlauch zu Steuerblock 1 m länger pro DW-Funktion	22,--
HRZEV	Elektromagnetisches Umschaltventil für 2 Verbraucher (ohne Kabel, Stecker und Schalter)	280,--
HRZ1M4S	Steuerblock für Seilwinde 1 to auf Winde montiert, 1 Funktion+Schwimmstellung f. schnellen Seilauszug Info Seite Seilwinde	380,--

Auer Holzurückezange 1700 ST

Lastarm manuell teleskopierbar



Abb. HRZ 1700 ST mit DM



Abb. HRZ 1700 ST mit DM



Abb. HRZ 1700 ST mit Seilzug

Grundausrüstung:

Schild mit Anschlagleiste sowie 4 Ketteneinhängeschlitze, **Lastarm am Rahmen angeschweißt**, **Arm 500 mm ausziehbar**, Kreuzgelenk, patentierte Greiferfixierung starr oder pendelnd, 2 Schläuche für Greifer in Schutzschlauch mit Stecker u. Staubkappe, Greiferdrehung mit Seilzug, ohne Steuerschieber, 3 Ober-/ 3 Unterlenker Befestigungsmöglichkeiten

Technische Daten

Max. Öffnung des Greifers / Kleinster Einzelstamm ca. 170 cm / Ø ca. 10 cm
 Schließkraft des Greiferzylinders..... 9,5 t
 Schildbreite ca. 100 cm
 Notwendige Ölversorgung 1 x DW
 Dreipunktanbau Kat 2
 Eigengewicht Grundausrüstung ca. 330 kg
 Schleppergröße ca. ab 50 PS bis max. 80 PS

Allgemeine INFO Seite 24-26

Grundgerät		EUR ohne MwSt.
HRZ1700ST	Holzrückezange 1700 ST	Kat 2 2.560,--

Wunschausrüstung		EUR ohne MwSt.
HRZDM	Greiferdrehung mit Drehmotor statt Seilzug (1 x DW notwendig)	520,--
HRZDMR	Greiferdrehung endlos mit Rotator 4,5 t (35 kg) – verstärkte Ausführung statt Seilzug inkl. Adapter (1 x DW notwendig, Vario-Greiferaufhängung nicht möglich)	1.370,--
HRZSV	2 Stk. Schildverbreiterung zum Anschrauben 2 x 30 cm, Gewicht: ca. 44 kg	320,--
HRZTS	Transportsperre für Greifer inkl. Bolzen (nicht bei Rotator)	150,--
HRZSW1To	Seilwinde hydraulisch 1 to (1 x DW sowie Klemm- oder Anschweißkonsole notwendig) Info Seite Seilwinde	1.810,--
HRZSW1K2	Klemmkonsole für nachträgliche Windenbefestigung auf Holzrückezange Info Seite Seilwinde	290,--
HRZSW1K3	Anschweißkonsole für Windenbefestigung Info Seite Seilwinde	166,--

Hydraulik-Steuerschieber manuell Ölversorgung: 1 x DW oder 1 x EW + RL
 (Eine zusätzliche Funktion für den Oberlenkerzylinder ist empfehlenswert.)

HRZ2M	2 Funktionen	480,--
HRZ3M	3 Funktionen	540,--
HRZ4M	4 Funktionen	640,--
HRZAPS	Aufpreis Hydraulikschlauch zum Steuerblock um 1 m länger pro DW-Funktion	22,--
HRZ1M4S	Steuerblock für Seilwinde 1 to auf Winde montiert, 1 Funktion+Schwimmstellung f. schnellen Seilauszug Info Seite Seilwinde	380,--

Kreuzhebel-Steuerung – auf Anfrage

HRZKH2M	1 Kreuzhebel/2 Funktionen	640,--
---------	----------------------------------	--------

Elektrosteuerung

Info: **Magnetventil ist auf Rückezange aufgebaut**

nur mit Drehmotor möglich

Voraussetzung: 1 x DW/7-polige Steckdose 12 V-DC-100 W und Absicherung 5-10 A.

Ausstattung: 1 Joystick für Traktor mit Stecker lose (Preis ohne Montage), 1 Elektronikbox zur Lebensdauerverlängerung der Schaltkontakte



HRZ2F	Magnetventil/2 Funktionen (1 E + 1H = 2F)	1.010,--
HRZ3F	Magnetventil/3 Funktionen (2 E + 1H = 3F)	1.340,--
HRZ4F	Magnetventil/4 Funktionen (3 E + 1H = 4F)	1.540,--

AUER Holzrückezege 1700 SW

Lastarm teleskopierbar

Lastarm hydraulisch schwenkbar



Grundausrüstung:

Schild mit Anschlagleiste sowie 4 Ketteneinhängeschlitze, Lastarm mit Zylinder 120° schwenkbar, Arm 500 mm ausziehbar, mit Kreuzgelenk und patentierte Greiferfixierung starr oder pendelnd, 4 Schläuche in Schutzschlauch, mit Stecker und Staubkappe, Laschen für Steyr-Anhängemaul, Greiferdrehung mit Seilzug, ohne Steuerschieber, 3 Ober-/3 Unterlenker Befestigungsmöglichkeiten

Abb. HRZ 1700 SW (mit DM, SV, ...)

Technische Daten

Max. Öffnung des Greifers / Kleinster Einzelstamm ca. 170 cm / Ø ca. 10 cm
 Schließkraft des Greiferzylinders 9,5 t
 Schildbreite ca. 100 cm
 Notwendige Ölversorgung 2 x DW
 Dreipunktanbau Kat 2
 Eigengewicht Grundausrüstung ca. 370 kg
 Schleppergröße ca. ab 50 PS bis max. 80 PS
Allgemeine INFO Seite 24-26

Grundgerät		EUR ohne MwSt.
HRZ1700SW	Holzrückezege 1700 SW Kat 2	2.980,-

Wunschausrüstung		EUR ohne MwSt.
HRZDM	Greiferdrehung mit Drehmotor statt Seilzug (1 x DW notwendig)	520,-
HRZDMR	Greiferdrehung endlos mit Rotator 4,5 t (35 kg) – verstärkte Ausführung statt Seilzug inkl. Adapter (1 x DW notwendig, Vario-Greiferaufhängung nicht möglich)	1.370,-
HRZSV	2 Stk. Schildverbreiterung zum Anschrauben 2 x 30 cm, Gewicht: ca. 44 kg	320,-
HRZAM	Anhängemaul/Steyr (Nachbau)	320,-
HRZTS	Transportsperre für Greifer inkl. Bolzen (nicht bei Rotator)	150,-
HRZT500	Teleskoparm hydraulisch – ca. 500 mm Hub (1 x DW notwendig)	560,-

Weitere Wunschausrüstung HRZ 1700 SW		EUR ohne MwSt.
HRZSW1To	Seilwinde hydraulisch 1 to (1 x DW sowie Anschließkonsole notwendig) Info Seite Seilwinde	1.810,-
HRZSW1K3	Anschweißkonsole für Windenbefestigung Info Seite Seilwinde	166,-
HRZSW27To	Seilwinde vollhydr. 2,5 to mit Schutzgitter (1 x DW notwendig) Info Seite Seilwinde	2.560,-
HRZFU	Funkfernsteuerung für Seilwinde 1 to oder 2,5 to Typ FA5 – 2A (inkl. Artikel HRZFUV) Info Seite Seilwinde	2.560,-
HRZFUV od. HRZFUV1	Funkvorbereitung für Seilwinde 1 to oder 2,5 to Steuerblock 2 fach: 1 Handbetätigung für Notbetrieb, 1 Elektrobetätigung für Funk Info Seite Seilwinde	600,-
HRZRZ	 Aufpreis Reissiggreifer 2300 Öffnungsweite 2300 mm anstatt Greifer 1700 mm (Kombination mit Rotator nicht möglich)	320,-
Hydraulik-Steuerschieber manuell Ölversorgung: 1 x DW oder 1 x EW + RL (Eine zusätzliche Funktion für den Oberlenkerzylinder wird empfohlen.)		
HRZ3M	3 Funktionen	540,-
HRZ4M	4 Funktionen	640,-
HRZ5M	5 Funktionen	740,-
HRZKH5M	Aufpreis 2 Kreuzhebeln bei 5-fach Steuerblock	320,-
HRZAPS	Aufpreis Hydraulikschlauch zum Steuerblock um 1 m länger pro DW Funktion	22,-
HRZAPAS	Aufpreis AEK-Stopfen für John Deere	43,-
HRZ1M4S	Steuerblock für Seilwinde 1 to auf Winde montiert, 1 Funktion+Schwimmstellung f. schnellen Seilauszug Info Seite Seilwinde	380,-
HRZAPES	Steuerblock für Seilwinde 2,5 to auf Schutzgitter montiert, 1 Funktion Info Seite Seilwinde	320,-
Elektrosteuerung Info: Magnetventil ist auf Rückezege aufgebaut nur mit Drehmotor möglich Voraussetzung: 1 x DW/7-polige Steckdose 12 V-DC-100 W und Absicherung 5-10 A. Ausstattung: 1 Joystick für Traktor mit Stecker lose (Preis ohne Montage), 1 Elektronikbox zur Lebensdauererweiterung der Kontakte 		
HRZ3F	Magnetventil/3 Funktionen (2E + 1H = 3F)	1.340,-
HRZ4F	Magnetventil/4 Funktionen (3E + 1H = 4F)	1.540,-
HRZ5F	Magnetventil/5 Funktionen (4E + 1H = 5F)	1.760,-
Kabelfernsteuerung Info: Ventilblock ist auf Rückezege aufgebaut Voraussetzung: 1 x DW/3-polige Steckdose/12 V-DC-100 W u. Absicherung 5-10 A Ausstattung: Bedientpult mit Kreuzhebel u. Ein-Aus-Schalter, nur jeweils 1 Funktion steuerbar, max. Öldurchfluss 50L, Preis ohne Montage (nur mit Drehmotor möglich) Weitere INFO Seite 25		
HRZKS5	Kabelfernsteuerung bis 5 Funktionen	3.730,-

Teile für HolZRückezange 1700 ST bzw. 1700 SW		EUR ohne MwSt.
EHRZ22	Kreuzgelenk mit Bolzen für Drehmotor	106,--
EHRZ23	Kreuzgelenk mit Bolzen für Rotator, Gewicht: 7 kg	150,--
EHRZ231	Kreuzgelenk mit Bolzen und Bremse für Boll und Boll W Rotator	270,--
EHRZ13	Drehmotor als Nachrüstsatz	621,--
EHRZ21	Ausschubrohr (ohne Kreuzgelenk)	270,--
EHRZ21L	Ausschubrohr 250 mm länger (ohne Kreuzgelenk)	390,--
EHRZ206	Rotatorkopf inkl. Bolzen	370,--
EHRZAPR	Anpassungsplatte für Greifer mit Laschen damit ein Rotator mit Wellenausführung montiert werden kann	240,--
HRZZR	Zahnleiste für noch besseren Halt der Stämme Schildverbreiterung ist nicht möglich 	250,--

Auer HolZRückezange 1702 Plus

Lastarm mit Hebe- u. Schwenkausrüstung



Grundausrüstung:

Breites Schild mit Anschlagleiste u. 4 Ketteneinhängeschlitze, Lastarm mit hydraulischer Schwenk- u. Hebefunktion (~2 m), Arm mit hydraulischem Zylinder 700 mm teleskopierbar, Greifer auf Kreuzgelenk, starker Drehmotor 350°, 6-fach-Baggersteuerung, integrierte Sicherheitsventilen und 2 Kreuzhebel (1 Element für hydraulischen Oberlenker frei), Laschen für Steyr-Anhängemaul

Abb. HRZ 1702 Plus mit Anhängemaul

Technische Daten

Max. Öffnung des Greifers / Kleinster Einzelstamm ca. 170 cm / Ø ca. 10 cm
 Schließkraft des Greiferzylinders / Hubhöhe 9,5 t / bis 2 m
 Notwendige Ölversorgung 1 x EW mit drucklosem RL Dreipunktanbau / Schildbreite Kat 2 / 150 cm
 Eigengewicht Grundausrüstung ca. 570 kg
 Schleppergröße ca. ab 70 PS bis max. 100 PS

Grundgerät		EUR ohne MwSt.
HRZ1702P	HolZRückezange 1702 Plus inkl. Danfoss – Drehmotor und 6-fach-Steuerblock	7.040,-- Kat 2
HRZPR	Aufpreis Rotator 4,5 t anstatt Drehmotor	480,--

Wunschaurüstung		EUR ohne MwSt.
HRZAM	Anhängemaul/Steyr Nachbau	320,--
HRZTSPD	Transportsperre für Zange (nur bei Drehmotor möglich)	250,--
HRZSV1702	aufgeschweißte Schildverbreiterung 2 x 300 mm (kann nicht nachgerüstet werden)	420,--
HRZSW1To	Seilwinde hydraulisch 1 to (1 x DW sowie Schraubkonsole notwendig) Info Seite Seilwinde	1.810,--
HRZSW1K1	Schraubkonsole für Windenbefestigung Info Seite Seilwinde	320,--
HRZ1M4S	Steuerblock für Seilwinde 1 to auf Winde montiert, 1 Funktion+Schwimmstellung f. schnellen Seilauszug Info Seite Seilwinde	380,--
HRZSW27To	Seilwinde vollhydr. 2,5 to mit Schutzgitter (1 x DW notwendig) Info Seite Seilwinde	2.560,--
HRZAPES	Steuerblock für Seilwinde 2,5 to auf Schutzgitter montiert, 1 Funktion Info Seite Seilwinde	320,--
HRZFU	Funkfernsteuerung für Seilwinde 1 to oder 2,5 to Typ FA5 – 2A (inkl. Artikel HRZFUV) Info Seite Seilwinde	2.560,--
HRZFUV od. HRZFUV1	Funkvorbereitung für Seilwinde 1 to oder 2,5 to Steuerblock 2 fach: 1 Handbetätigung für Notbetrieb, 1 Elektrobetätigung für Funk Info Seite Seilwinde	600,--
Kabelfernsteuerung Info: Ventilblock ist auf Rückezange aufgebaut Voraussetzung: 1 x DW/3-polige Steckdose/12 V-DC-100 W u. Absicherung 5-10 A Ausstattung: Bedienpult mit Kreuzhebel u. Ein-Aus-Schalter, nur jeweils 1 Funktion steuerbar, max. Öldurchfluss 50L, Preis ohne Montage (nur mit Drehmotor möglich) Weitere Info Seite 25		
HRZKS5	Kabelfernsteuerung bis 5 Funktionen	3.730,--

AUER Holzrückezege 1702 ST PRO

Lastarm hydraulisch teleskopierbar



Grundausrüstung:

Lastarm 700 mm hydraulisch teleskopierbar, Mehrfunktionenschild mit verstärktem Dreipunktrahmen samt Freisicht-Öffnung, 4 Ketten-einhängeschlitze, Greiferöffnungsweite 1700 mm, Greiferdrehung mit verstärktem Drehmotor

Abb. HRZ 1702 ST PRO

Technische Daten

Max. Öffnung des Greifers / Kleinster Einzelstamm ca. 170 cm / Ø 10 cm
 Schließkraft des Zylinders 9,5 t
 Notwendige Ölversorgung 3 x DW
 Dreipunktanbau / Schildbreite Kat 2 / 122 cm
 Eigengewicht Grundausrüstung ca. 480 kg
 Schleppergröße ca. ab 70 PS bis max. 100 PS

Grundgerät		EUR ohne MwSt.
HRZ1702ST	Holzrückezege 1702 ST PRO inkl. Drehmotor ohne Steuerblock/ohne Schwimmstellung	Kat 2 4.910,--

Wunschausrüstung		EUR ohne MwSt.
HRZPR	Aufpreis Rotator 4,5 t statt Drehmotor	480,--
HRZTSPD	Transportsperre für Greifer (nur bei Drehmotor möglich)	250,--
HRZRZ	Aufpreis Reisiggreifer 2300 mm anstatt Greifer 1700 mm (nur bei Drehmotor möglich)	320,--
HRZSV1702	aufgeschweißte Schildverbreiterung 2 x 300 mm	420,--
HRZSW1To	Seilwinde hydraulisch 1 to (1 x DW sowie Anschweißkonsole notwendig) Info Seite Seilwinde	1.810,--
HRZSW1K3	Anschweißkonsole für Windenbefestigung Info Seite Seilwinde	166,--

Weitere Wunschausrüstung HRZ 1702 ST PRO		EUR ohne MwSt.
Hydraulik-Steuerschieber Ölversorgung: 1 x DW oder 1 x EW + RL (Eine zusätzliche Funktion für den Oberlenkerzylinder ist empfehlenswert.)		
HRZ3M	3 Funktionen	540,--
HRZ1702S3F	3 Funktionen für Oberlenker und Rotator - mit Schwimmstellung	570,--
HRZ4M	4 Funktionen	640,--
HRZ1702S4F	4 Funktionen für Oberlenker und Rotator - mit Schwimmstellung	670,--
HRZ1M4S	Steuerblock für Seilwinde 1 to auf Winde montiert, 1 Funktion+Schwimmstellung f. schnellen Seilauszug Info Seite Seilwinde	380,--
HRZFU	Funkfernsteuerung für Seilwinde 1 to Typ FA5 – 2A (inkl. Artikel HRZFUV) Info Seite Seilwinde	2.560,--
HRZFUV1	Funkvorbereitung für Seilwinde 1 to Steuerblock 2 fach: 1 Handbetätigung für Notbetrieb, 1 Elektrobetätigung für Funk Info Seite Seilwinde	600,--
Elektrosteuerung Info: Magnetventil ist auf Rückezege aufgebaut nur mit Drehmotor möglich Voraussetzung: 1 x DW/7-polige Steckdose 12 V-DC-100 W und Absicherung 5-10 A. Ausstattung: 1 Joystick für Traktor mit Stecker lose (Preis ohne Montage), 1 Elektronikbox zur Lebensdauerverlängerung der Kontakte		
HRZ4F	Magnetventil/4 Funktionen (3E + 1H = 4F) für Drehmotor (nicht bei Rotator)	1.540,--
Kabelfernsteuerung Info: Ventilblock ist auf Rückezege aufgebaut Voraussetzung: 1 x DW/3-polige Steckdose/12 V-DC-100 W u. Absicherung 5-10 A Ausstattung: Bedientpult mit Kreuzhebel u. Ein-Aus-Schalter, nur jeweils 1 Funktion steuerbar, max. Öldurchfluss 50 L, Preis ohne Montage (nur mit Drehmotor möglich) Weitere INFO Seite 25		
HRZKS5	Kabelfernsteuerung bis 5 Funktionen	3.730,--

Auer Holzrückezege 1702 SW PRO

Lastarm hydraulisch schwenk-/teleskopierbar



Abb. HRZ 1702 SW PRO mit Rotator

Grundausrüstung: Lastarm hydraulisch schwenkbar und 700 mm teleskopierbar, Mehrfunktionenschild mit verstärktem Dreipunktrahmen und Freisicht-Öffnung, Hardox Greifer 1700mm, Greiferdrehung mit verstärktem Drehmotor

Ausstattung mit Greifer-

Hochschwenker:

Schwenkbereich +100°-30°, komfortables Greifen hängender Bäume, Greifer schwenkt seitlich nicht weg bei Schräglage des Traktors, Freipendeleinrichtung für Rotator - geräteschonendes Rücken, 6-fach Euro-Kreuzhebel-Steuerung mit integrierten Überdruckventilen

Technische Daten

Max. Öffnung des Greifers / Kleinster Einzelstamm ca. 170 cm / Ø 10 cm
 Schließkraft des Zylinders 9,5 t
 Notwendige Ölversorgung / Eigengewicht Grundausrüstung 4 x DW / ca. 500 kg
 Dreipunktanbau / Schildbreite Kat 2 / 122 cm
 Schleppergröße ca. ab 70 PS bis max. 100 PS

Grundgerät		EUR ohne MwSt.
HRZ1702SW	Holzrückezege 1702 SW PRO inkl. Drehmotor ohne Steuerblock/ohne Schwimmstellung Kat 2	5.430,--
HRZPR	Aufpreis Rotator 4,5t statt Drehmotor	480,--
HRZ1702HSW	Greifer-Hochschwenker mit Rotator 4,5 t anstatt Drehmotor, 6-fach Steuerblock mit Schwimmstellung, Oberlenker = Spindel	2.030,--

Wunschausrüstung		EUR ohne MwSt.
HRZTSPD	Transport Sperre für Greifer (nur bei Drehmotor möglich)	250,--
HRZRZ	Aufpreis Ausstattung Reisiggreifer 2300 mm anstatt Greifer 1700 mm (nur bei Drehmotor möglich)	320,--
HRZKH5M	Aufpreis 2 Kreuzhebeln bei 5-fach Steuerblock	320,--
HRZSV1702	aufgeschweißte Schildverbreiterung 2 x 300 mm	420,--
HRZSW1To	Seilwinde hydraulisch 1 to (1 x DW sowie Schraubkonsole notwendig) Info Seite Seilwinde	1.810,--
HRZSW1K1	Schraubkonsole für Windenbefestigung Info Seite Seilwinde	320,--
HRZSW27To	Seilwinde vollhydr. 2,5 to mit Schutzgitter (1 x DW notwendig) Info Seite Seilwinde	2.560,--

Weitere Wunschausrüstung HRZ 1702 SW PRO		EUR ohne MwSt.
Hydraulik-Steuerschieber Ölversorgung: 1 x DW oder 1 x EW + RL (Eine zusätzliche Funktion für den Oberlenkerzylinder ist empfehlenswert.)		
HRZ4M	4 Funktionen	640,--
HRZ1702S4F	4 Funktionen für Rotator - mit Schwimmstellung	670,--
HRZ5M	5 Funktionen für Drehmotor	740,--
HRZ1702S5F	5 Funktionen Oberlenker und Rotator - mit Schwimmstellung	780,--
HRZ1M4S	Steuerblock für Seilwinde 1 to auf Winde montiert, 1 Funktion+Schwimmstellung f. schnellen Seilauszug Info Seite Seilwinde	380,--
HRZAPES	Steuerblock für Seilwinde 2,5 to auf Schutzgitter montiert, 1 Funktion Info Seite Seilwinde	320,--
HRZFU	Funkfernsteuerung für Seilwinde 1 to oder 2,5 to Typ FA5 – 2A (inkl. Artikel HRZFUV.) Info Seite Seilwinde	2.560,--
HRZFUV od. HRZFUV1	Funkvorbereitung für Seilwinde 1 to oder 2,5 to Steuerblock 2 fach: 1 Handbetätigung für Notbetrieb, 1 Elektrobetätigung für Funk Info Seite Seilwinde	600,--
Elektrosteuerung Info: Magnetventil ist auf Rückezege aufgebaut nur mit Drehmotor möglich Voraussetzung: 1 x DW/7-polige Steckdose 12 V-DC-100 W und Absicherung 5-10 A. Ausstattung: 1 Joystick für Traktor mit Stecker lose (Preis ohne Montage), 1 Elektronikbox zur Lebensdauererlängerung der Kontakte		
HRZ4F	Magnetventil/4 Funktionen (3E + 1H = 4F) für Drehmotor (nicht bei Rotator)	1.540,--
HRZ5F	Magnetventil/5 Funktionen (4E + 1H = 5F) für Oberlenker und Drehmotor (nicht bei Rotator)	1.760,--
Kabelfernsteuerung Info: Ventilblock ist auf Rückezege aufgebaut Voraussetzung: 1 x DW/3-polige Steckdose/12 V-DC-100 W u. Absicherung 5-10 A Ausstattung: Bedienpult mit Kreuzhebel u. Ein-Aus-Schalter, nur jeweils 1 Funktion steuerbar, max.Öldurchfluss 50L, Preis ohne Montage (nur mit Drehmotor möglich) Weitere INFO Seite 25		
HRZKS5	Kabelfernsteuerung 5 Funktionen	3.730,--