

## جهاز جديد ETIPRINT 340

إننا نصنع هذا الجهاز بحيث يدعم لفافة ورق يصل عرضها لغاية 520 مم

جهاز الطباعة السطحية (فليكسوجرافيا)  
المواصفات الرئيسية لأجهزة Etiprint

- عرض لفافة الطباعة: 320 مم
- عرض لفافة الورق: 340 مم
- أقصى تكرار للطباعة : 515 مم
- الحد الأدنى لسُمك الطباعة: 30 ميكرون
- الحد الأقصى لسُمك الطباعة: 400 ميكرون
- أداة حل اللف بما فيها إمكانية رفع البكرة
- إمكانية التحكم الدائم في الشدّ على أداة حل اللف مع شاشة الشدّ
- إمكانية التحكم الدائم في قطر البكرة
- نظام شدّ تلقائي مع مستشعر جهاز قراءة الشدّ
- أداة توجيه لفافة الورق كل وحدات الطباعة المؤازرة
- وحدات تقطيع شرائح دوارة
- إننا نضمن أفضل تسجيل متوفر في السوق، يُرجى إجراء كل اختبارات الطباعة التي تريدها!
- إننا نضمن عدم وجود أي اهتزاز إطلاقاً نظراً لاستخدام الفولاذ في تصنيع الجهاز (الأجهزة الأخرى مصنوعة من الألومينيوم مما يجعلها أقل قوة)

يُعد جهاز **ETIPRINT** الجهاز الوحيد المتوفر في السوق الذي يضمن سجلاً ثابتاً ومثاليًا بدءًا من وقت الاستعداد وصولاً إلى

وضع الإنتاج كامل السرعة.  
يُرجى مشاهدة الفيديو في موقعنا

[WWW.LABELPRINTINGMACHINES.ORG](http://WWW.LABELPRINTINGMACHINES.ORG)

لقد تم تصنيع أجهزتنا في إيطاليا باستخدام أفضل المكونات، **Siemens** و **RE** وغير ذلك قبل شراء جهاز يبلغ سعره ضعف سعر جهاز **ETIPRINT**، تأكد من أنه يتمتع بالأداء نفسه على الأقل.

1- هذا يعني أنه لا يفقد أي سنتيمتر من الورق عندما تعاود الطباعة لأن المسجل يبقى كاملاً أما كافة الأجهزة

الأخرى، فهي تحتاج إلى حوالي 50 مترًا من الورق قبل استرداد المسجل! وقد يؤدي ذلك إلى بذل جهود مضاعفة لتكثيف الجهاز!

يُباع الجهاز مع ضمان لمدة 3 سنوات لقطع الغيار

المكونات الاختيارية: وحدة طباعة رقائق ساخنة.....وحدة طباعة رقائق باردة

وحدة ألواح دعم رأسية .....مع مرص سير ناقل  
طباعة باللون الأسود  
طباعة الملصقات  
وحدة التصفيح

يمكن توفير أي خيارات أخرى بناءً على طلب العميل