



ASPHALTIMPRÄGNIERUNG SCHWARZ



Mit der Zeit wird jeder Asphalt abgestumpft, verliert seine Farbe und wird unansehnlich. Die Lakosa Asphaltimprägnierung ist eine ideale Lösung, um Asphaltflächen zu einem neuen Outfit zu verhelfen. Die enthaltenen Farbpigmente sind vergilbungsfrei, witterungs- und lichtbeständig. Weiters bildet die Lakosa Asphaltimprägnierung eine dünne, chemisch und mechanisch sehr beständige Oberfläche, welche die Festsetzung von Schmutz und Öl in den Mikroporen der Oberfläche verzögert.

Anwendungsbeispiele:

alle Asphaltflächen im Innen- und Aussenbereich die durch natürliche Alterung ihre Farbe verloren haben wie zum Beispiel

- Parkplätze
- Hauseinfahrten
- Garagen
- Lagerhallen
- Gehsteige
- Radwege

Produkteigenschaften:

- lässt alte Asphaltflächen wie neu erscheinen
- farblich abweichende Flächen können schnell und kostengünstig angeglichen werden
- sehr widerstandsfähig
- chemieresistent
- blättert nicht ab
- hohe Effizienz durch sparsamen Verbrauch
- kein Schmutz, der durch Wasser in das Porensystem hineingesaugt werden kann
- einfache Reinigung
- diffusionsfähig
- hohe Temperatur- und Frostbeständigkeit
- UV-beständig

Anwendung:

Die zu behandelnden Flächen müssen von sämtlichen Ablagerungen wie Sand, Kies, Öl udgl. mittels Dampfstrahler gereinigt werden.

Nach vollkommenem Austrocknen der Oberfläche wird die Lakosa Asphaltimprägnierung mit einem Drucksprünger 2 mal satt und gleichmäßig aufgesprüht. Innerhalb der nächsten 3 h sollten die Flächen nicht begangen, befahren oder dem Regen ausgesetzt werden. Die volle Aushärtung der Imprägnierung ist nach 24 h abgeschlossen.

Verbrauch: 200-300 ml/m²

Hinweis:

Angrenzende Gegenstände oder Flächen müssen sorgfältig abgeklebt werden. Nicht bei Regen applizieren.

Lagerstabilität:

Die Lagerdauer beträgt im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 2 Jahre. Lager-, Transport- und Verarbeitungstemperatur: +3 bis +25°C. Vor Frost schützen!