TUĞRA



BMC | CAMIÓN DE CONSTRUCCIÓN TGR 3540 (6x4) STANDARD

# INFORMACIÓN BÁSICA

Modelo: **TGR 3540 Standard** Tipo de vehículo: **Camión de obra** 

Cabina: Cabina de dia

Ejes: **6x4**Potencia: **400cv**Cambio: **Manual** 

Depósito gasoil: **300**l Depósito adblue: **74**l

Perfil neumáticos: 315/80 R22.5

# **DESCRIPCIÓN**

## **MOTOR**

Marca y modelo: Cummins ISL9E6D (Euro 6)

Tipo: Turbo Intercooler Diesel

Nº Cilindros: 6 Lt motor: 8.9 I

Máxima potencia: 400 PS (298 kw) 2100 rpm

#### **CAJA DE CAMBIOS**

Marca y modelo: ZF 16S1830 TO (Manual) (Standard)

ZF 16S1831 TO (Manual + Intarder) (Opcional)

Nº marchas: 16 adelante, 2 atrás

## EJES

Delantero: Capacidad de carga de 9000kg

Trasero: Capacidad de carga de16000kg + 16000kg

### SISTEMA DE DIRECCIÓN

Tipo: Hidráulico

## SISTEMA DE FRENOS

Tipo Freno de disco: Circuito doble por aire, ABS, ASR Tipo retardador: Freno motor, Intarder (Opcional)

#### **SUSPENSIÓN**

Eje frontal: Ballestas semielípticas, Amortiguadores telescópicos Eje posterior: Mec. Compensación Ballestas semielípticas,

Amortiguadores telescópicos Barra antivuelco: 1º eje y 3º eje

### **RENDIMIENTO**

Velocidad máxima: **90 km/h** Radio de giro: **8.0 m** 

## PESOS (Kg)

 Max. Carga eje delantero:
 8000
 7000

 Max. Carga eje trasero:
 13400 + 13400
 9500 + 9500

 Peso bruto del vehículo:
 34800
 26000

# DIMENSIONES (mm)

A. Distancia entre ejes: 3900
B. Longitud total: 7680
C. Ancho total: 2550
D. Altura total: 3512
F. Longitud del chasis: 5365
I. Altura Interior: 1670
C. Voladizo delantero: 1500
G. Voladizo trasero: 810
H. Vía delantera: 2120
J. Vía trasera: 1847
S. Altura 1r escalón: 553
F. Ancho interior: 2155
K. Altura chasis: 1170
P: 2 y 3 eje: 1350

# PESOS EN VACÍO (Kg)

1º eje: 5049 2º eje: 2405 3º eje: 2316 Total: 9770

ACCESORIOS ESTANDAR
Volante ajustable
Control de Crucero
Rueda de repuesto
Techo solar manual
Elevalunas eléctricos
1 USB (Multimedia)
2 USB + 12V (Pasajero)
2 USB + mechero (Cond.)
Visera translúcida parasol
Faros antiniebla delanteros
Radio/MP3/Manos libres BT
Climatizador manual (6 kW)
Protección en luces delanter

Protección en luces delanteras Elevación eléctrica de la cabina Regulación antideslizante (ASR) Transmisión de Toma de fuerza Nivelación eléctrica de los faros Módulo estructura de carrocería

Válvula de inflado de neumáticos Sistema de frenado antibloqueo (ABS) Front Dust (protección contra el polvo) Bloqueo del diferencial e Inmovilizador Visera solar para el conductor y el pasajero

Sensor del cinturón de seguridad (conductor)
Retrovisores laterales eléctricos y calefactables
Llave con mando a distancia y cierre centralizado
Asiento del conductor con suspensión neumática
Apoyabrazos del asiento del conductor ajustable
FULL LED (Tanto luces interiores como exteriores)
Lámpara de debajo del capó y debajo de la cabina

Suspensión mecánica de la cabina en 4 puntos independientes Kit herramientas (Gato, palancas, extintor, botiquín, m. de aire...)

# **ACCESORIOS OPCIONALES**

Intarder (600 kW)

Pantalla multimedia 7"

Motor Toma de Fuerza – REPTO
Sistema de embrague de tipo único
Asiento del conductor con calefacción
Sistema de monitoreo de presión en llantas
Apoyabrazos ajustable del asiento del pasajero
Enchufe y módulo del sistema de gestión de flotas
Asiento del conductor con respaldo accionado por aire



