

Les moniteurs de la Série TK possèdent un caisson en métal avec un panneau de protection en verre trempé pour une plus grande durabilité. Ils délivrent des images claires et nettes et offrent des connexions BNC, VGA et S-Video. Ils sont la solution idéale pour les postes de surveillance et répondent à une large variété d'applications.



LCD-190TK



Caractéristiques

- LCD 19" (48 cm)
- Résolution : 1280 (H) x 1024 (V)
- Caisson en métal
- Panneau de protection en verre trempé
- Luminosité : 300cd/m²
- Rapport contraste : 800:1
- Temps de réponse : 8 ms
- Alimentation : 230VAC
- 1x VGA, 1x BNC (In et Out), 1x audio, 1x S-Video
- VESA 100
- Télécommande incluse

Spécifications générales

Type de LCD	Panneau TFT 19" (48 cm) matrice active
Nombre de pixels	.294mm (H) x.294mm (V)
Résolution Max	1280 x 1024
Format d'image	4:3
Luminosité	300cd/m ²
Rapport contraste	800:1
Angle de vision	170° (H) / 170° (V)
Affichage des couleurs	16.7 Millions
Temps de réponse	8ms
Entrées	1x VGA 1x BNC (In and Out) 1x audio (In and Out) 1x S-Video
Adaptateur externe	100VAC/240VAC 50~60Hz
Consommation	48W Max
Menu OSD	Oui (Anglais)
Contrôle OSD	Couleur, configuration image, position, OSD, divers
Télécommande	Oui
Fixation VESA	VESA 100
Dimensions	433mm L x 355mm H x 50mm P
Poids	5.4 kgs