


# Le caratteristiche tecniche

Caratteristiche	Valori
Spessore totale parete	104 mm divisoria 462 mm attrezzata (utile 426 mm) 444 mm attrezzamento (utile 426 mm)
Spessore rivestimento / ante / schienali	18 mm
Larghezza struttura (intercapedine)	60 mm
Regolazione altezza (con pressori di contrasto)	± 20 mm
Peso indicativo per m <sup>2</sup>	Divisoria con rivestimento in acciaio 37,5 / 39,7 Kg Divisoria con rivestimento in legno 29,6 Kg Attrezzata 50 Kg
Isolante (su richiesta)	Lana minerale 50 Kg/m <sup>3</sup> , spessore 50 mm
Spessore vetri	Float 4 mm o di sicurezza 3 + 3 mm
Luce di passaggio moduli porta con anta battente	876 x 2036 mm 1076 x 2036 mm 1876 x 2036 mm
Luce di passaggio moduli porta scorrevole	876 x 2036 mm
Anta porta	Legno tamburato 44 mm, colore e finitura come rivestimento Acciaio verniciato 44 mm, colore come rivestimento Cristallo trasparente o acidato 10 mm
Cerniere porta	Anta in legno: a scomparsa Anta in acciaio e in cristallo: a vista
Maniglia	A leva satinata
Passaggio impianti orizzontale e verticale	Asole da 30 mm
Zoccolo ispezionabile	Interno: h 114 mm per parete attrezzata (di serie) Esterno: h 114 mm per tutte le pareti (su richiesta)

# I colori e le essenze

## Rivestimento acciaio

### Plastificato



Bianco panna



Grigio chiaro

### Post verniciato



RAL

## Rivestimento legno

### Nobilitato



Magnolia



Grigio chiaro



Acero



Pero



Ciliegio




Rovere

### Telai porte/ Telai vetro



Grigio alluminio

### Fianchi e ripiani parete attrezzata



Pervinca

### Laccato



RAL

### Impiallacciato



Essenze a scelta