

"T 300"

DISSIPATORE PER PICCOLE CONVIVENZE DISSIPATORI TRITARIFIUTI A SEMPLICE MACINAZIONE

Il Dissipatore Tritarifiuti Modello T300 è destinato alle medie comunità, mense e ristoranti ecc. Questa serie di macchine ha un funzionamento a semplice macinazione.

Pur essendo una macchina tra le più economiche nella sua categoria, ha alcune caratteristiche che ne fanno un vero "mulino" per i rifiuti alimentari.

In particolare si hanno i seguenti punti notevoli:

- la frantumazione avviene per mezzo di martelli di acciaio speciale trattato;
- una tenuta idraulica a doppio anello rende sicuramente stagno l'ambiente in cui si ha passaggio d'acqua rispetto al motore;
- la struttura rigida e compatta della macchina ne assicura una lunga durata in condizioni di efficienza.

Dati Tecnici

- Gruppo macinante da 3 HP
- Componenti trituranti in lega ad alto tenore di carbonio e nichelcromo;
- Motore trifase 220/380V., 50HZ., 3 HP., protetto da relè termico;
- Corrente di avviamento a norme CE 6-4 A.;
- Comandi ausiliari 24V per l'inversione con protezione termica;
- Circuito idraulico e avviamento asservito all'immissione dell'acqua;
- Pulsanti (marcia-arresto-inversione);
- Scarico diametro 60mm.;
- Capacità oraria di dissipazione 100-150 Kg/h.

Completo di:

- Mobile acciaio INOX A.I.S.I.304;
- Sistema antinfortunistico nella tramoggia;
- Telaio profilato inox per alloggiamento gruppo dissipatore;
- Tubo flessibile da n. 120 da 3/4" (allacciamento rete idrica);

Misure di ingombro:

- Altezza = 850 mm;
- Larghezza = 400 mm;
- Profondità = 700 mm;
- Peso = 120 Kg.

