

Carlos Núñez
Delegado comercial
Multicartera



IMPORT 2007

import2007@outlook.com
Teléfono: 601225768

HERO**CK®**

WEAR IT - WORK IT

CATALOGO FICHAS TECNICAS

GUANTES CODESPA DIVITEX



Ficha Técnica

Mod. Argón K
Ref. 10CCO11....

Más información: www.codespdivitex.es

Argón K

EN 388



3 1 2 1

EN 420



CE CAT II



Advance

DESCRIPCIÓN

Guante con patrón de pulgar anatómico tipo keystone, confeccionado en piel flor vacuno y costuras en poliéster. La piel flor de vacuno ofrece alto confort, gran flexibilidad, muy buena transpirabilidad y permite un agarre muy firme con una buena destreza.

Modelo de protección uniforme en todo el contorno de la mano, tolera pequeñas proyecciones incandescentes y provee al usuario de protección térmica moderada ante piezas ligeramente calientes o en entornos fríos, resultando muy polivalente en entornos de riesgos medios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Piel flor de vacuno. Cosido en hilo de poliéster.
Espesor:	1,0 mm.
Longitud:	25 cm.
Tallas:	6 - 11.
Colores:	Natural.
Presentación:	12 pares en bolsa / Caja 120 pares.

UTILIZACIÓN

Usos generales en entornos secos o levemente grasos. Adecuado para manejo de herramienta manual y piezas de pequeño o mediano tamaño libres de rebabas y cantos vivos.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 - Jávea - Alicante





Ficha Técnica

Mod. Argón
Ref. 10CCO07....

Más información: www.codespadivitex.es

Argón

EN 388



3 1 2 1

EN 420



CE CAT II



Global A

DESCRIPCIÓN

Guante con patrón de pulgar en ala, confeccionado en piel flor vacuno y costuras en poliéster.

La piel flor de vacuno ofrece alto confort, gran flexibilidad, muy buena transpirabilidad y permite un agarre muy firme con una buena destreza.

Modelo de protección uniforme en todo el contorno de la mano, tolera pequeñas proyecciones incandescentes y provee al usuario de protección térmica moderada ante piezas ligeramente calientes o en entornos fríos, resultando muy polivalente en entornos de riesgos medios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Piel flor de vacuno. Cosido en hilo de poliéster.
Espesor:	1,0 mm.
Longitud:	25 cm.
Tallas:	6 - 11.
Colores:	Natural.
Presentación:	12 pares en bolsa / Caja 120 pares.

UTILIZACIÓN

Usos generales en entornos secos o levemente grasos. Adecuado para manejo de herramienta manual y piezas de pequeño o mediano tamaño libres de rebabas y cantos vivos.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 - Jávea - Alicante





Ficha Técnica

Mod. Argón Plus+
Ref. 10CCO14....

Más información: www.codespdivitex.es

Argón Plus+

EN 388



3 1 4 4

EN 420



CE CAT II



Advance

DESCRIPCIÓN

Guante de alta resistencia para trabajos exigentes. Fabricado en cuero de búfalo con post-proceso en el curtido para incrementar la densidad y mejorar su resistencia frente a riesgos mecánicos. Todo el conjunto está cosido con hilo de poliéster calibre 40/3 de alta tenacidad con el que se garantiza una larga vida del producto.

Patrón de 27 cm que cubre mejor la zona de la muñeca ofreciendo mayor seguridad al usuario.

Argón Plus+ consigue una protección uniforme en todo el contorno de la mano, tolera pequeñas proyecciones incandescentes y provee de protección térmica moderada ante piezas ligeramente calientes o en entornos fríos, resultando muy polivalente y fiable en entornos agresivos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Piel flor de búfalo. Cosido en hilo de poliéster de alta tenacidad.
Espesor:	1,0 mm. – 1,2 mm.
Longitud:	27 cm.
Tallas:	6 - 12.
Colores:	Natural.
Presentación:	Embolsado individual con código de barras EAN 13 / 12 pares en bolsa / Caja 120 pares.

UTILIZACIÓN

Usos generales en entornos exigentes, secos o levemente grasos. Adecuado para manejo de herramienta manual y piezas de cualquier tamaño. Ideal si se busca un modelo de protección y prestaciones mejoradas respecto a modelos más convencionales.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 – Jávea – Alicante





Ficha Técnica

Mod. Buffalo
Ref. 10CCO01..

Más información: www.codespadivitex.es

Buffalo

EN 388



4 1 4 2

EN 420



CE CAT II



Premium Quality



DESCRIPCIÓN

Guante ligero de alta resistencia para trabajos que requieren buen tacto y protección.

Fabricado en cuero de búfalo y cosido con hilo de Kevlar DuPont. Costura especial solapada tipo Keystone que ofrece un refuerzo extra en la base interna del pulgar para mayor ergonomía, aportando confort y favoreciendo su durabilidad por la eliminación de las habituales tensiones palma-pulgar en costuras de los guantes convencionales.

Costura cuádruple diseñada para reducir roturas en la zona donde típicamente suelen producirse.

Su cosido, de hilo Kevlar DuPont, con una extraordinaria tenacidad e impresionante resistencia mecánica, hacen del modelo Buffalo un guante fiable y altamente duradero.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Piel flor de búfalo, cosido en hilo para-aramida de Kevlar trenzado de triple filamento.
Espesor:	1,0 mm.
Longitud:	25 cm.
Tallas:	6 - 12.
Presentación:	12 pares en bolsa / Caja 120 pares.

UTILIZACIÓN

Usos generales en entornos exigentes, secos o levemente grasos. Adecuado para manejo de herramienta manual y piezas de cualquier tamaño. Ideal si se busca un modelo de alta durabilidad o reducir el consumo de guantes respecto a modelos convencionales.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 - Jávea - Alicante





Ficha Técnica

Mod. Buffalo Plus+
Ref. 10CC004....

Más información: www.codespadivitex.es

Buffalo Plus+

EN 388



4 1 4 2

EN 420



CE CAT II



Premium Quality



DESCRIPCIÓN

Guante ligero de alta resistencia para trabajos que requieren buen tacto y protección.

Fabricado en cuero de búfalo y cosido con hilo de Kevlar DuPont. Costura especial solapada tipo Keystone que ofrece un refuerzo extra en la base interna del pulgar para mayor ergonomía, aportando confort y favoreciendo su durabilidad por la eliminación de las habituales tensiones palma-pulgar en costuras de los guantes convencionales.

Costura cuádruple diseñada para reducir roturas en la zona donde típicamente suelen producirse.

Su cosido, de hilo Kevlar DuPont, con una extraordinaria tenacidad e impresionante resistencia mecánica, hacen del modelo Buffalo Plus+ un guante fiable y altamente duradero.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Piel flor de búfalo, cosido en hilo para-aramida de Kevlar trenzado de triple filamento.
Espesor:	1,0 mm.
Longitud:	27 cm.
Tallas:	6 - 12.
Presentación:	12 pares en bolsa / Caja 120 pares. (Embolsado individual opcional).

UTILIZACIÓN

Usos generales en entornos exigentes, secos o levemente grasos. Adecuado para manejo de herramienta manual y piezas de cualquier tamaño. Ideal si se busca un modelo de alta durabilidad o reducir el consumo de guantes respecto a modelos convencionales.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 - Jávea - Alicante





Ficha Técnica

Mod. Kroma
Ref. 10CME01....

Más información: www.codespdivitex.es

Kroma

EN 388



2 1 2 1

EN 420



CE CAT II



Advance

DESCRIPCIÓN

Guante muy ligero en piel flor de cabra color natural y tejido interlock 100% algodón color blanco puro. Desarrollado con el objetivo de ser el guante más evolucionado de su clase, Kroma se confecciona con un patrón de líneas muy estilizadas y proporciones ajustadas para conseguir la máxima destreza, seguridad en las manipulaciones y un excelente confort.

La piel flor de cabra es muy delgada, ofrece alto agarre y muy buena resistencia mecánica; lo que la convierte en un material ideal para realizar manipulaciones de precisión.

El tejido de algodón color blanco puro es un indicador visual muy fiable para conocer el nivel de suciedad acumulado durante las manipulaciones, ofreciendo una referencia clara para decidir su sustitución en caso de que se requiera mantener una óptima protección de las piezas a manipular, protegiéndolas de agresiones y contaminantes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Piel flor de cabra. Interlock 100% algodón. Cosido en hilo de poliéster.
Espesor:	0,7 mm.
Longitud:	27 cm.
Tallas:	6 - 11.
Colores:	Natural / Blanco puro.
Presentación:	12 pares en bolsa / Caja 120 pares.

UTILIZACIÓN

Usos generales en entornos secos o levemente grasos. Adecuado para la industria del automóvil, control de calidad, ensamblajes eléctricos, manejo de herramienta manual y piezas de pequeño o mediano tamaño libres de rebabas y cantos vivos.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 - Jávea - Alicante





Ficha Técnica

Mod. Black Daytona

Ref. 10NME15....

Más información: www.codespadivitex.es

Black Daytona

EN 388



4 1 4 3

EN 420



CE CAT II



Global A

DESCRIPCIÓN

Guante sin costuras en poliéster galga 13, recubierto de nitrilo (NBR) en palma y uñeros.

Muy transpirable y totalmente adaptable al contorno de la mano. Su confección en poliéster supera al nylon tanto en su capacidad de adherencia con el nitrilo como en el confort que ofrece.

Para este modelo se ha formulado una composición de nitrilo mejorada, más elástico y resistente a las agresiones mecánicas y frente a disolventes, aceites, grasas e hidrocarburos, haciendo de él un guante con unas excelentes prestaciones respecto a otros de su categoría.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Tejido negro mate de poliéster en galga 13. Nitrilo (NBR) color negro brillo en la palma.
Espesor:	1,0 mm.
Longitud:	25 cm.
Tallas:	7 - 11.
Presentación:	Embolsado individual con código de barras EAN 13 / 12 pares en bolsa / Caja 120 pares.

UTILIZACIÓN

Usos generales en entornos secos, húmedos o grasos. Adecuado para manejo de piezas de pequeño o mediano tamaño. Apto para el contacto con disolventes, grasas e hidrocarburos.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 - Jávea - Alicante





Ficha Técnica

Mod. FO Daytona

Ref. 10NME14....

Más información: www.codespadivitex.es

FO Daytona

EN 388



4 1 2 1

EN 420



CE CAT II



Global A

DESCRIPCIÓN

Guante técnico sin costuras en poliéster galga 13, recubierto de espuma de nitrilo antideslizante (bipolímero NBR / PU) en palma y uñeros.

Muy transpirable y totalmente adaptable al contorno de la mano. Su confección en poliéster supera al nylon tanto en su capacidad de adherencia con el bipolímero como en el confort que ofrece.

Modelo muy elástico y con llamativa capacidad de agarre. Es altamente resistente a las agresiones mecánicas y a disolventes, aceites, grasas e hidrocarburos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Tejido de poliéster en galga 13. Recubrimiento de bipolímero NBR / PU.
Espesor:	1,0 mm.
Longitud:	25 cm.
Tallas:	7 - 11.
Presentación:	12 pares en bolsa / Caja 120 pares.

UTILIZACIÓN

Indicado para trabajos donde haya contacto con aceites o grasas, entornos húmedos y manipulaciones en general donde se requiera buen agarre, siempre que los riesgos de corte o punzamiento sean moderados.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 - Jávea - Alicante





Ficha Técnica

Mod. Daytona H

Ref. 10NME02....

Más información: www.codespadivitex.es

Daytona H

EN 388



4 1 2 1

EN 420



CE CAT II



Global A

DESCRIPCIÓN

Guante sin costuras en poliéster galga 13, recubierto de nitrilo negro brillo en palma y dorso hasta los nudillos. Dorso ventilado para mejorar su confort. Su confección en poliéster supera al nylon tanto en su capacidad de adherencia con el nitrilo como en el confort que ofrece.

Para este modelo se ha formulado una composición de nitrilo mejorada, más elástico y resistente a las agresiones mecánicas y frente a disolventes, aceites, grasas e hidrocarburos, haciendo de él un guante con unas excelentes prestaciones respecto a otros de su categoría.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Tejido de poliéster en galga 13. Recubrimiento de nitrilo (NBR).
Espesor:	1,0 mm.
Longitud:	25 cm.
Tallas:	9 - 10.
Color:	Negro.
Presentación:	12 pares en bolsa / Caja 120 pares.

UTILIZACIÓN

Usos generales en entornos con alto nivel de suciedad, húmedos o grasos. Adecuado para manejo de piezas de pequeño o mediano tamaño. Apto para el contacto con disolventes, grasas e hidrocarburos.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 - Jávea - Alicante





Ficha Técnica

Mod. Sénsil
Ref. 10PME01....

Más información: www.codespodivitex.es

Sénsil

EN 388



4 1 3 1

EN 420



CE CAT II



Advance

DESCRIPCIÓN

Guante técnico confeccionado sin costuras con fibras de poliéster combinadas con spandex en una trama de galga 13. Gracias a las propiedades del tejido y a su recubrimiento en poliuretano de alta calidad, conseguimos un guante altamente resistente a la abrasión y al rasgado, pero también extremadamente adaptable al contorno de la mano, ligero y transpirable. El poliuretano empleado en este modelo es un compuesto muy elástico e indicado especialmente para entornos secos, ya que no ofrece una barrera impermeable. Sin embargo es altamente resistente a una elevada variedad de productos químicos, por lo que sus propiedades mecánicas no se ven mermadas en caso de contacto con disolventes, grasas, aceites etc., resultando un modelo muy polivalente en entornos predominantemente secos donde la destreza, el confort y la alta transpirabilidad sean prioritarias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Tejido de poliéster en galga 13 y palma bañada en poliuretano (PU).
Espesor:	0,7 mm
Longitud:	25 cm.
Tallas:	6 - 11.
Presentación:	12 pares en bolsa / Caja 120 pares.

UTILIZACIÓN

Usos generales en entornos secos. Adecuado para manejo de piezas de pequeño o mediano tamaño. Indicado para manipulaciones de alta destreza donde estén presentes riesgos mecánicos, siempre que los riesgos de corte o punzamiento sean moderados.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 - Jávea - Alicante





Ficha Técnica

Mod. HP Sencil
Ref. 10AME01....

Más información: www.codespadivitex.es

HP Sencil

EN 388



4 5 4 3

EN 420



CE CAT II



Finest Quality



DESCRIPCIÓN

Guante confeccionado en HPPE galga 13 sin costuras, con poliuretano (PU) en palma y uñeros. Modelo muy ligero y de altas prestaciones que ofrece extraordinaria durabilidad y unos niveles excepcionales de adaptabilidad y protección mecánica. En su confección se añaden fibras de spandex para conseguir una adaptabilidad perfecta sobre la mano. El poliuretano empleado para este modelo es de gran flexibilidad, resultando un guante que actúa como una segunda piel, totalmente acorazada y con resistencias máximas al corte, al rasgado y a la abrasión, además de muy alta protección frente a la perforación. Especial para trabajos de alto riesgo de corte por rebabas o cantos afilados, que requieren un excelente tacto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Tejido HPPE de galga 13 y palma bañada en poliuretano (PU).
Espesor:	0,8 mm
Longitud:	25 cm.
Tallas:	7 - 11.
Presentación:	12 pares en bolsa / Caja 120 pares.

UTILIZACIÓN

Manipulaciones exigentes de piezas secas o ligeramente aceitadas con rebabas o cantos afilados y actividades en general que requieran de la máxima protección mecánica, destreza y precisión.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 - Jávea - Alicante





Ficha Técnica

Mod. HP Daytona

Ref. 10AME03....

Más información: www.codespadivitex.es

HP Daytona

EN 388



4 5 4 4

EN 420



CE CAT II



Finest Quality



DESCRIPCIÓN

Guante técnico confeccionado en HPPE galga 13 sin costuras, muy ligero y de altas prestaciones que ofrece unos niveles excepcionales de protección mecánica, siendo su índice de resistencia al corte de 44.5N (Un 120% por encima del índice necesario para alcanzar el nivel 5 de corte, establecido en 20N).

En su confección se añaden fibras de spandex para conseguir una adaptabilidad completa sobre la mano.

Está recubierto de un nitrilo formulado especialmente para conseguir la máxima resistencia mecánica y frente a disolventes, grasas e hidrocarburos. El resultado es un guante que actúa como una auténtica coraza integrada en la mano, de alta durabilidad y con resistencias máximas frente a todos los riesgos mecánicos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Tejido HPPE de galga 13 y palma bañada en nitrilo (NBR).
Espesor:	1,0 mm
Longitud:	25 cm.
Tallas:	7 - 11.
Presentación:	12 pares en bolsa / Caja 120 pares.

UTILIZACIÓN

Manipulaciones exigentes con rebabas o cantos afilados y actividades en general en entornos húmedos o grasos que requieran de la máxima protección mecánica con altos niveles de confort y destreza.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 - Jávea - Alicante





Ficha Técnica

Mod. HP Grip
Ref. 10AME02....

Más información: www.codespadivitex.es

HP Grip

EN 388



4 5 4 4

EN 420



CE CAT II



Premium Quality



DESCRIPCIÓN

Guante confeccionado en HPPE galga 13 sin costuras, muy ligero y de altas prestaciones que ofrece unos niveles excepcionales de agarre, adaptabilidad y la máxima protección mecánica.

En su confección se añaden fibras de spandex para conseguir una adaptabilidad completa sobre la mano.

El látex empleado en el modelo HP Grip es de gran pureza, por lo que ofrece un agarre muy elevado y buena resistencia.

Durante el proceso de vulcanización se somete a un tratamiento de texturización avanzada de 900 µm. que mejora su comportamiento ante superficies secas y mojadas.

El resultado es un guante que actúa como una auténtica coraza integrada en la mano, con resistencias máximas frente a todos los riesgos mecánicos, y que garantiza un agarre fiable en todo tipo de superficies.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Tejido HPPE de galga 13 y palma bañada en látex natural texturizado.
Espesor:	1,8 mm
Longitud:	25 cm.
Tallas:	7 - 11.
Presentación:	12 pares en bolsa / Caja 120 pares.

UTILIZACIÓN

Manipulación de vidrio, corte de piedra, piezas de cantos afilados o rebabas, manipulaciones exigentes en seco y en mojado.

Actividades en general que requieran de la máxima protección mecánica, alta destreza, confort y un agarre muy fiable.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 - Jávea - Alicante





Ficha Técnica

Mod. Grip
Ref. 10LME02....

Más información: www.codespadivitex.es

Grip

EN 388



2 2 4 3

EN 420



CE CAT II



Advance

DESCRIPCIÓN

Guante técnico sin costuras con soporte de T/C de galga 10 y palma de látex natural vulcanizado.

El T/C (Terylene /Algodón) es un tejido altamente resistente y transpirable y su tramado de galga 10 mejora su resistencia mecánica respecto a galgas más finas. Del mismo modo consigue una unión con el látex mucho más sólida y duradera.

El látex empleado en el modelo Grip es de gran pureza, por lo que ofrece un agarre muy elevado y buena resistencia.

Durante el proceso de vulcanización se somete a un tratamiento de texturización avanzada de 900 µm. que mejora su comportamiento ante superficies secas y mojadas.

La combinación del T/C con látex de alta texturización, también resulta un eficaz aislante térmico para la manipulación objetos tanto fríos como calientes. Este es un modelo de confección sencilla que no incorpora capas adicionales de aislante, por ello la protección térmica será eficaz siempre dentro de unos rangos de tiempo de contacto y temperatura moderados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Tejido T/C de galga 10 y palma bañada en látex natural texturizado.
Espesor:	1,8 mm
Longitud:	25 cm.
Tallas:	7 - 10.
Presentación:	12 pares en bolsa / Caja 120 pares.

UTILIZACIÓN

Manipulación de vidrio, corte de piedra, manipulaciones exigentes en seco y en mojado. Actividades en general que requieran transpirabilidad, destreza, confort y un agarre muy fiable.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 - Jávea - Alicante





Ficha Técnica

Mod. Rugga CF
Ref. 10LCR01....

Más información: www.codespadivitex.es

Rugga CF

EN 388



1 1 2 1

EN 420



CE CAT II



Advance

DESCRIPCIÓN

Guante de tejido jersey 100% algodón de fibra larga, recubierto de látex de alta texturización hasta el puño.

Puño elástico de algodón y fibra spandex.

Durante el proceso de vulcanización se somete a un tratamiento de doble texturización de 1.200 + 2.500 µm. que mejora notablemente su comportamiento ante superficies secas y mojadas.

La combinación del jersey de algodón de fibra larga con látex de alta texturización, también resulta un eficaz aislante térmico para la manipulación objetos tanto fríos como calientes. Este es un modelo de confección sencilla que no incorpora capas adicionales de aislante, por ello la protección térmica será eficaz siempre dentro de unos rangos de tiempo de contacto y temperatura moderados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Jersey 100% algodón bañado en látex natural de doble texturizado.
Espesor:	1,6 mm
Longitud:	25 cm.
Tallas:	8 - 10.
Presentación:	12 pares en bolsa / Caja 120 pares.

UTILIZACIÓN

Manipulación de vidrio, corte de piedra, manipulaciones exigentes en seco y en mojado. Actividades en general que requieran transpirabilidad, destreza, confort y un agarre muy fiable.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 - Jávea - Alicante






Ficha Técnica

Mod. Vulcano
Ref. CDWE0210

Más información: www.codespdivitex.es

Vulcano



DESCRIPCIÓN

Guante artesanal de alta gama en crupón de serraje vacuno selecto con patrón de líneas estilizadas de pulgar en ala. Cuero tratado específicamente para conseguir mejorar su flexibilidad y resistencia. Costuras en hilo de poliamida de combustión retardante protegidas con cordón de piel flor de cabra. Modelo indicado para soldaduras en tubería y recipientes a presión de diámetro medio y aquellas que requieran alta protección mecánica y térmica y gran libertad de movimiento en dedos y muñeca.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Crupón de vacuno selecto. Interior 100% algodón. Costuras en hilo de poliamida de combustión retardante, encordadas con piel flor caprina color negro
Espesor:	1,2 mm
Longitud:	35 cm.
Tallas:	8 - 10.
Color:	Rojo.
Presentación:	10 pares en bolsa / Caja 80 pares.

UTILIZACIÓN

Soldadura y entornos de altas o bajas temperaturas, secos o grasos donde sea necesaria alta protección térmica y mecánica. Especial para soldaduras SMAW, GMAW y FCAW sobre tubería, o que requieran de alto grado precisión destreza.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 - Jávea - Alicante





Ficha Técnica

Mod. Inconel


Ref. 10CSO10....

Ref. 10CSO11....

Ref. 10CSO12....

Más información: www.codespadivitex.es

Inconel



Finest Quality



DESCRIPCIÓN

Guante artesanal de alta gama confeccionado en crupón de serraje vacuno selecto con tratamiento adicional para mejorar todas sus propiedades mecánicas. Reforzado estructuralmente en los puntos con mayor posibilidad de rotura.

Guantelete interior extra grueso en algodón de fibra larga, que consigue un excelente confort, transpirabilidad y gran aislamiento térmico. Manga forrada en tejido denim de 9 onzas 100% algodón.

Costuras en hilo para-aramida Kevlar trenzado de triple filamento, protegidas con cordón de piel flor de cabra.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Crupón de vacuno selecto. Forros interiores 100% algodón. Costuras en hilo para-aramida Kevlar encordadas en piel flor de cabra.
Espesor:	1,2 mm.
Longitud:	Ref. 10CSO10.... 35 cm. / Ref. 10CSO11.... 40 cm.
Tallas:	9 - 10.
Otros:	Ref. 10CSO12.... Sólo manos izquierdas (35 cm.).
Presentación:	Fardo 12 pares embolsados individualmente / Caja 72 pares.

UTILIZACIÓN

Soldaduras muy exigentes y entornos de altas o bajas temperaturas, secos o grasos donde sea necesaria durabilidad y alta protección térmica y mecánica. Ideal para trabajos de calderería pesada.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 - Jávea - Alicante



FICHA TÉCNICA



Mod. INCONEL 40

Ref. 10CS011XXX

DESCRIPCIÓN

Guante contra Riesgos Térmicos y para trabajos de soldadura.

Modelo de alta gama en piel de serraje de 1ª calidad (Grado A) y cosido en hilo de Kevlar DuPont.

Pulgar en ángulo recto que prolonga la vida del guante. Diseñado específicamente para resistir altas temperaturas y las proyecciones de las soldaduras muy fuertes, arqueado y oxicorte durante largas jornadas. Forro extra gordo de máxima calidad y confort en interior de palma y dorso de tejido anticalórico con manga en lona de algodón.

Dorso en una pieza y palma en dos. Su cosido, de hilo Kevlar DuPont, con una extraordinaria tenacidad e impresionante resistencia mecánica, es el complemento ideal para rematar un guante único en su categoría.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Serraje de vacuno crupón. Grado A.
Grosor:	1,2 mm
Longitud:	40 cm.
Tallas:	9 y 10.
Colores:	Serraje natural
Presentación:	12 pares en bolsa individual / Caja 72 pares / pedido mínimo 12 pares

UTILIZACIÓN

Soldaduras fuertes, calderería pesada, siderurgia, naval, refinerías, hornos, tren laminado.

Para aquellos trabajos donde sea necesario emplear guantes de alta protección y larga durabilidad.

CATEGORÍA

CAT-III (Daños Irreversibles o Muerte)

Resultados obtenidos en el examen CE de Tipo contra riesgos mecánicos como EPI de Categoría III por organismo Notificado.

NORMATIVA

UNE EN 407:2005

UNE-EN 12477:2002/A1:2005

UNE-EN 420:2004+A1:2010+ERRATUM:2010






Ficha Técnica

Mod. B F T
Ref. 10CTI01....

Más información: www.codespadivitex.es

BFT



Finest Quality



DESCRIPCIÓN

Guante de alta dexteridad, especial para soldaduras y trabajos de precisión donde se requiera buena protección térmica y mecánica.

Confeccionado en piel flor de búfalo de 1ª calidad y puño autoportante de serraje vacuno.

Patrón anatómico, ajustado específicamente para ofrecer el máximo tacto, manteniendo una alta protección y gran durabilidad. El pulgar ha sido diseñado con patrón keystone, que mejora la adaptabilidad y elimina las tensiones palma/pulgar de modo que reduce el riesgo de rotura en esta zona. Su cosido en hilo Kevlar DuPont, con una extraordinaria tenacidad y resistencia mecánica, es el complemento ideal para rematar un guante único en su categoría.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Piel flor de búfalo. Manguito en serraje vacuno. 100% cosido en hilo Kevlar de triple filamento.
Espesor:	1,0 mm
Longitud:	33cm.
Tallas:	8 - 10.
Presentación:	12 pares en bolsa / Caja 72 pares.

UTILIZACIÓN

Soldaduras TIG, PAW o Autógenas. Usos generales en entornos exigentes, secos o levemente grasos. Adecuado para manejo de herramienta manual y piezas de cualquier tamaño.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 - Jávea - Alicante






Ficha Técnica

Mod. Roca F30-XT

Ref. 10CCA25....

Más información: www.codespadivitex.es

Roca F30-XT



Finest Quality



DESCRIPCIÓN

Guante artesanal tipo americano de robustez y durabilidad extremas. Modelo pensado para trabajos generales en caliente, soldaduras y trabajos mecánicos en entornos muy agresivos.

Patrón cuidadosamente ajustado para evitar rozaduras en los pliegues, manteniendo alta destreza. Está confeccionado en crupón de vacuno selecto tratado especialmente para conseguir el máximo rendimiento mecánico, una flexibilidad excepcional y un agarre muy fiable.

En la palma dispone de un forro interior 100% algodón de alto confort. Puño largo autoportante desarrollado una única pieza de cuero semirrígido de 12 cm. El puño se mantiene perfectamente extendido, manteniendo una protección eficaz en el antebrazo durante toda la jornada. Todo el conjunto está cosido en hilo para-aramida Kevlar trenzado de triple filamento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Crupón de vacuno selecto. Forro en guata 100% algodón. Costuras en hilo de Kevlar de triple filamento.
Espesor:	1,2 mm.
Longitud:	Cuero 33 cm.
Tallas:	9 - 10.
Presentación:	12 pares en bolsa / Caja 120 pares. (Opción manos sueltas)

UTILIZACIÓN

Entornos secos o grasos donde sea necesaria alta protección, soldadura y trabajos generales en caliente, manejo de piezas de gran tamaño. Ideal si lo que se necesita es una larga durabilidad o reducir el consumo de guantes de 3 a 4 veces respecto a guantes convencionales.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 - Jávea - Alicante





Ficha Técnica

Mod. Fusión 12

Ref. 10CFU0110

Más información: www.codespadivitex.es

Fusión 12

FN 3RR



3343

FN 407



413244

EN 420



CE 0161



Finest Quality



DESCRIPCIÓN

Guante diseñado para ofrecer una excelente protección térmica, especialmente frente al calor convectivo y por contacto.

Alto confort debido a las calidades y a la confección de todos los elementos.

Puño ignífugo altamente resistente, confeccionado en tejido Kevlar, que evita caída de proyecciones y derrames de metal fundido en su interior.

Guantelete interior con tejido térmico bicapa en la palma. Manga forrada en tejido denim de 9 onzas 100% algodón.

Costuras encordadas en cuero para mayor protección frente a proyecciones. Dorsal en una sola pieza y palma en dos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Crupón de vacuno selecto. Forros interiores en algodón 100%. Aislante de poliéster resiliente. Costuras en hilo de poliéster de combustión retardante encordadas en piel flor de cabra.
Puño:	Tejido de Kevlar Grado 4
Espesor:	Cuero 1.2 mm. + Aislantes interiores 8.0 mm.
Longitud:	Cuero 35 cm.+ Puño Kevlar 6 cm.
Tallas:	10 (Única).
Presentación:	Fardo 12 pares embolsados individualmente / Caja 72 pares.

UTILIZACIÓN

Entornos de altas o bajas temperaturas, secos o grasos donde sea necesaria alta protección térmica y mecánica. Especial para fundiciones, hornos y maquinaria que produzca gran cantidad de salpicaduras de metal fundido.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 - Jávea - Alicante





Ficha Técnica

Mod. Nitro I-CF
Ref. 10NME08....

Más información: www.codespdivitex.es

Nitro I-CF



EN 420



CE CAT II



Global A

DESCRIPCIÓN

Guante de nitrilo (NBR) con soporte de interlock 100% algodón, cosido con hilo de poliéster de doble filamento trenzado, con el que se consigue alta tenacidad y fiabilidad en sus costuras.

El interlock es un tejido de algodón ligero, delgado y con muy buenas propiedades absorbentes. Un baño de nitrilo cubre todo el contorno del guante, a excepción del puño, consiguiendo una protección uniforme en toda la mano y gran aislamiento frente a líquidos y suciedad.

Puño elástico de algodón con fibras de spandex para una fijación cómoda y fiable en la muñeca que aísla el interior del guante, evitando la intrusión de toda clase de partículas y suciedad, pero manteniendo en la muñeca todo el confort y la transpirabilidad que el algodón ofrece.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Interlock 100% algodón. Recubrimiento de nitrilo (NBR). Puño en algodón con fibras spandex.
Espesor:	0,7 mm.
Longitud:	25 cm.
Tallas:	8 - 10.
Presentación:	12 pares en bolsa / Caja 120 pares.

UTILIZACIÓN

Usos generales en entornos secos, húmedos o grasos donde no se requiera alta resistencia mecánica. Adecuado para manejo de piezas de pequeño o mediano tamaño. Apto para el contacto con disolventes, grasas e hidrocarburos.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 - Jávea - Alicante





Ficha Técnica

Mod. Nitro I-CH
Ref. 10NME07....

Más información: www.codespdivitex.es

Nitro I-CH



EN 420



CE CAT II



Global A

DESCRIPCIÓN

Guante ventilado de nitrilo (NBR) con soporte de interlock 100% algodón, cosido con hilo de poliéster de doble filamento trenzado, con el que se consigue alta tenacidad y fiabilidad en sus costuras.

El interlock es un tejido de algodón ligero, delgado y con muy buenas propiedades absorbentes. El nitrilo cubre la palma y el dorso hasta los nudillos, consiguiendo gran aislamiento frente a líquidos y suciedad en esta zona y una buena aireación a través del dorso.

Puño elástico de algodón con fibras de spandex para una fijación cómoda y fiable en la muñeca que aísla el interior del guante, evitando la intrusión de toda clase de partículas y suciedad, pero manteniendo en la muñeca todo el confort y la transpirabilidad que el algodón ofrece.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Interlock 100% algodón. Recubrimiento de nitrilo (NBR). Puño en algodón con fibras spandex.
Espesor:	0,7 mm.
Longitud:	25 cm.
Tallas:	8 - 10.
Presentación:	12 pares en bolsa / Caja 120 pares.

UTILIZACIÓN

Usos generales en entornos secos, húmedos o grasos donde no se requiera alta resistencia mecánica. Adecuado para manejo de piezas de pequeño o mediano tamaño. Apto para el contacto con disolventes, grasas e hidrocarburos.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 - Jávea - Alicante





Ficha Técnica

Mod. Nitro CF
Ref. 10NME04....

Más información: www.codespadivitex.es

Nitro CF

EN 388



4 2 2 1

EN 420



CE CAT II



Advance

DESCRIPCIÓN

Guante de nitrilo (NBR) con soporte de jersey 100% algodón de fibra larga, cosido con hilo de poliéster de doble filamento trenzado, con el que se consigue alta tenacidad y fiabilidad en sus costuras.

Puño elástico de algodón con fibras de spandex para una fijación cómoda y fiable en la muñeca que aísla el interior del guante, evitando la intrusión de toda clase de partículas y suciedad, pero manteniendo en la muñeca todo el confort y la transpirabilidad que el algodón ofrece.

El nitrilo se ha formulado expresamente para lograr la mejor unión posible con la clase de algodón utilizado y se vulcaniza de modo que obtenga una gran elasticidad y una altísima resistencia mecánica sin necesidad de añadir sobreespesor al guante.

Dispone de tratamiento anti-olor y bactericida para mantener higiénico el interior del guante durante toda su vida útil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Jersey 100% algodón. Recubrimiento de nitrilo (NBR). Puño algodón con fibras spandex.
Espesor:	1,2 mm
Longitud:	26 cm.
Tallas:	8 - 11.
Presentación:	12 pares en bolsa / Caja 120 pares.

UTILIZACIÓN

Usos generales en entornos secos, húmedos, aceitosos o de alto nivel de suciedad. Adecuado para manejo de piezas de mediano o gran tamaño. Adecuado para el contacto con disolventes, grasas e hidrocarburos en general.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 - Jávea - Alicante





Ficha Técnica

Mod. Nitro CH
Ref. 10NME03....

Más información: www.codespadivitex.es

Nitro CH

EN 388



4 2 2 1

EN 420



CE CAT II



Advance

DESCRIPCIÓN

Guante ventilado de nitrilo (NBR) con soporte de jersey 100% algodón de fibra larga, cosido con hilo de poliéster de doble filamento trenzado, con el que se consigue alta tenacidad y fiabilidad en sus costuras.

Puño elástico de algodón con fibras de spandex para una fijación cómoda y fiable en la muñeca que aísla el interior del guante, evitando la intrusión de toda clase de partículas y suciedad, pero manteniendo en la muñeca todo el confort y la transpirabilidad que el algodón ofrece.

El nitrilo se ha formulado expresamente para lograr la mejor unión posible con la clase de algodón utilizado y se vulcaniza de modo que obtenga una gran elasticidad y una altísima resistencia mecánica sin necesidad de añadir sobreespesor al guante.

Dispone de tratamiento anti-olor y bactericida para mantener higiénico el interior del guante durante toda su vida útil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Jersey 100% algodón. Recubrimiento de nitrilo (NBR). Puño algodón con fibras spandex.
Espesor:	1,2 mm
Longitud:	26 cm.
Tallas:	8 - 11.
Presentación:	12 pares en bolsa / Caja 120 pares.

UTILIZACIÓN

Usos generales en entornos secos, húmedos, aceitosos o de alto nivel de suciedad. Adecuado para manejo de piezas de mediano o gran tamaño. Adecuado para el contacto con disolventes, grasas e hidrocarburos en general.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 - Jávea - Alicante





Ficha Técnica

Mod. Nitro AF
Ref. 10NME05....

Más información: www.codespdivitex.es

Nitro AF



EN 420



CE CAT II



Advance

DESCRIPCIÓN

Guante de nitrilo (NBR) con soporte de jersey 100% algodón de fibra larga, cosido con hilo de poliéster de doble filamento trenzado, con el que se consigue alta tenacidad y fiabilidad en sus costuras.

Puño de seguridad semirrígido en lona de algodón, que protege las muñecas del usuario de golpes, abrasiones, cortes, suciedad, etc., mejora notablemente la transpirabilidad y permite una correcta circulación sanguínea en las manos.

El nitrilo se ha formulado expresamente para lograr la mejor unión posible con esta clase de algodón y se vulcaniza de modo que obtenga una gran elasticidad y una altísima resistencia mecánica sin necesidad de añadir sobreepesor al guante. Dispone de tratamiento anti-olor y bactericida para mantener higiénico el interior del guante durante toda su vida útil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Jersey 100% algodón. Recubrimiento de nitrilo (NBR). Puño de lona 100% algodón.
Espesor:	1,2 mm
Longitud:	26 cm.
Tallas:	8 - 11.
Presentación:	12 pares en bolsa / Caja 120 pares.

UTILIZACIÓN

Usos generales en entornos secos, húmedos, aceitosos o de alto nivel de suciedad. Adecuado para manejo de piezas de mediano o gran tamaño. Adecuado para el contacto con disolventes, grasas e hidrocarburos en general.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 - Jávea - Alicante





Ficha Técnica

Mod. Nitro AH
Ref. 10NME06....

Más información: www.codespadivitex.es

Nitro AH

EN 388



4 2 2 1

EN 420



CE CAT II



Advance

DESCRIPCIÓN

Guante ventilado de nitrilo (NBR) con soporte de jersey 100% algodón de fibra larga, cosido con hilo de poliéster de doble filamento trenzado, con el que se consigue alta tenacidad y fiabilidad en sus costuras.

Puño de seguridad semirrígido en lona de algodón, que protege las muñecas del usuario de golpes, abrasiones, cortes, suciedad, etc., mejora notablemente la transpirabilidad y permite una correcta circulación sanguínea en las manos.

El nitrilo se ha formulado expresamente para lograr la mejor unión posible con esta clase de algodón y se vulcaniza de modo que obtenga una gran elasticidad y una altísima resistencia mecánica sin necesidad de añadir sobreespesor al guante. Dispone de tratamiento anti-olor y bactericida para mantener higiénico el interior del guante durante toda su vida útil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Jersey 100% algodón. Recubrimiento de nitrilo (NBR). Puño de lona 100% algodón.
Espesor:	1,2 mm
Longitud:	26 cm.
Tallas:	8 - 11.
Presentación:	12 pares en bolsa / Caja 120 pares.

UTILIZACIÓN

Usos generales en entornos secos, húmedos, aceitosos o de alto nivel de suciedad. Adecuado para manejo de piezas de mediano o gran tamaño. Adecuado para el contacto con disolventes, grasas e hidrocarburos en general.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 - Jávea - Alicante





Ficha Técnica

Mod. Latto-Pro 42/30

Ref. 10LMU01....

Más información: www.codespadivitex.es

Latto-Pro 42/30

EN 374



FM 374



USO ALIMENTARIO

EN 420



CE 0161



Global A

DESCRIPCIÓN

Guante muy ligero de látex natural flocado. Modelo sin soporte textil, fabricado mediante proyección a spray. Para conseguir la máxima elasticidad y uniformidad en el espesor, el látex es proyectado en spray con atomizadores directamente sobre la superficie del molde hasta alcanzar el espesor deseado. De este modo se consigue además una superficie micro-granulada que consigue un incremento en el agarre superior a un 65%. Tanto la palma como los dedos han sido texturizados con un patrón de rejilla hexagonal, en panal de abeja, para mejorar su resistencia mecánica y la capacidad de su agarre en condiciones secas y húmedas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Látex natural. Flocado de algodón.
Espesor:	0,3 mm.
Longitud:	30 cm.
Tallas:	S/7 - XL/10.
Presentación:	Embolsado individual / 12 pares en bolsa / Caja 240 pares.

UTILIZACIÓN

Protección química y frente a microorganismos. Entornos húmedos o de gran suciedad. Apto para el contacto con alimentos.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 - Jávea - Alicante





Ficha Técnica

Mod. Latto-Pro 60/30

Ref. 10LMU02....

Más información: www.codespadivitex.es

Latto-Pro 60/30

EN 374



FM 374



USO ALIMENTARIO

EN 420



CE 0161



Global A

DESCRIPCIÓN

Guante de gramaje medio en látex natural flocado. Modelo sin soporte textil, fabricado mediante proyección a spray. Para conseguir la máxima elasticidad y uniformidad en el espesor, el látex es proyectado en spray con atomizadores directamente sobre la superficie del molde hasta alcanzar el espesor deseado. De este modo se consigue además una superficie micro-granulada que consigue un incremento en el agarre superior a un 65%. Tanto la palma como los dedos han sido texturizados con un patrón de rejilla hexagonal, en panal de abeja, para mejorar su resistencia mecánica y la capacidad de su agarre en condiciones secas y húmedas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Látex natural. Flocado de algodón.
Espesor:	0,4 mm.
Longitud:	30 cm.
Tallas:	S/7 - XL/10.
Presentación:	Embolsado individual / 12 pares en bolsa / Caja 240 pares.

UTILIZACIÓN

Protección química y frente a microorganismos. Entornos húmedos o de gran suciedad. Apto para el contacto con alimentos.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 - Jávea - Alicante





Ficha Técnica

Mod. Nitro-Q 11/33

Ref. 10LMU03....

Más información: www.codespdivitex.es

Nitro-Q 11/33



Global A

DESCRIPCIÓN

Guante de nitrilo sin soporte textil. Interior flocado mediante inmersión en una solución rica en fibras molidas de algodón, para una textura interna más suave al contacto con las manos.

Modelo muy ligero y resistente, pensado para multitud de aplicaciones donde se precisa una barrera fiable frente a la suciedad y a gran variedad de productos químicos, incluidos potentes disolventes como el n-heptano. Con sólo 0,4 mm de pared, ofrece alta protección con total estanqueidad, buen agarre, destreza y manteniendo en todo momento una bajísima fatiga para el usuario.

El nitrilo es un caucho sintético de elevada resistencia mecánica y química. Es especialmente resistente a disolventes, aceites, grasas, hidrocarburos y sus derivados. Es un material hipoalergénico y de bajísima migración, por lo que también resulta muy adecuado para la manipulación de alimentos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Nitrilo (NBR). Flocado de algodón.
Espesor:	0,4 mm.
Longitud:	35 cm.
Tallas:	S/7 - XXL/11.
Presentación:	Embolsado individual / 12 pares en bolsa / Caja 120 pares.

UTILIZACIÓN

Alta protección química y frente a microorganismos. Manipulaciones repetitivas. Entornos de gran suciedad, húmedos, grasos. Apto para el contacto con alimentos.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 - Jávea - Alicante






Ficha Técnica

Mod. Neo-Tex 20/33

Ref. 10LMU03....

Más información: www.codespdivitex.es

Neo-Tex 20/33



Advance

DESCRIPCIÓN

Guante combinado de neopreno clorado y látex natural. Modelo flocado sin soporte textil.

El neopreno es un caucho sintético de altísimo poder de agarre, alta resistencia mecánica y elevada resistencia química, especialmente a los ácidos, aceites y disolventes, etc.

El látex natural proporciona mayor elasticidad, agarre y mejora la resistencia química ante ácidos y alcalinos.

De la combinación de ambas sustancias se obtiene un compuesto que aporta a este modelo unas propiedades sorprendentes y muy útiles en multitud de aplicaciones donde se precise una barrera fiable frente a la suciedad y los líquidos, manteniendo el mejor agarre posible, altísima destreza y adecuada protección ante un gran abanico de productos químicos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Neopreno clorado y látex natural. Flocado de algodón.
Espesor:	0,6 mm.
Longitud:	35 cm.
Tallas:	S/7 - XXL/11.
Presentación:	Embolsado individual / 12 pares en bolsa / Caja 120 pares.

UTILIZACIÓN

Alta protección química y frente a microorganismos. Entornos de gran suciedad, húmedos, grasos. Apto para el contacto con alimentos.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 - Jávea - Alicante






Ficha Técnica

Mod. PV-Pro 20/33

Ref. 10PQU01....

Más información: www.codespadivitex.es

PV-Pro 20/33



Advance

DESCRIPCIÓN

Guante de alto gramaje en PVC con soporte de interlock 100% algodón. Modelo de triple baño, resistente, fiable y duradero, que ofrece total impermeabilidad y alta protección frente a un gran abanico de sustancias, especialmente a grasas e hidrocarburos. Es confortable y ofrece buenas propiedades mecánicas con excelente resistencia a la abrasión. Modelo apto para uso en entornos fríos sometido a ensayos adicionales de resistencia, según la norma UNE-EN ISO 7854:1997 (Método A) para la determinación de la resistencia a la flexión de tejidos recubiertos de caucho o de plástico, requisito de la norma UNE-EN 511:2006 contra riesgos de frío por contacto y penetración de agua. En los citados ensayos ha superado controles de estrés mecánico por flexión de más de 10.000 ciclos en sentido longitudinal y transversal, sin que se haya producido fisuras ni deslaminado en el material. Obteniendo idénticos resultados en los ensayos realizados según la norma ISO 4675:1990 para evaluar su flexibilidad en condiciones de frío extremo, a una temperatura de -50 °C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Policloruro de vinilo (PVC) con soporte de tejido interlock 100% algodón.
Espesor:	1,7 mm.
Longitud:	35 cm.
Tallas:	S/7 - XL/10.
Presentación:	Embolsado individual / 12 pares en bolsa / Caja 120 pares.

UTILIZACIÓN

Alta protección química y frente a microorganismos. Entornos fríos, de gran suciedad, húmedos o grasos. Apto para el contacto con alimentos.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 - Javea - Alicante





Ficha Técnica

Mod. Bravo E
Ref. 10CCA24....

Más información: www.codespadivitex.es

Bravo E

EN 388



2 1 3 2

EN 420



CE CAT II



Global A

DESCRIPCIÓN

Guante de patrón americano con piel flor de vacuno en palma, pulgar, índice nudillos y uñeros. Dorso en tejido denim 100% algodón y manguito semirrígido de algodón cauchutado. Conjunto cosido en hilo de poliéster de alta resistencia. Dispone de un forro interior de algodón para mejorar la absorción de impactos y del sudor en la palma.

La piel flor de vacuno ofrece alto confort, gran flexibilidad, muy buena transpirabilidad y permite un agarre muy firme con una buena destreza.

Este modelo resulta ideal para realizar manipulaciones con gran destreza en objetos de cierto tamaño, siendo muy recomendable para el manejo de todo tipo de herramienta de mano y maquinaria en general.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Piel flor de vacuno. Dorso denim 100% algodón. Puño cauchutado. Cosido en hilo de poliéster.
Espesor:	1,2 mm.
Longitud:	25 cm.
Tallas:	8 - 10.
Presentación:	12 pares en bolsa / Caja 120 pares.

UTILIZACIÓN

Usos generales en entornos secos o levemente grasos. Adecuado para manejo de herramienta manual y piezas de cualquier tamaño.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 - Jávea - Alicante





Ficha Técnica

Mod. Roca E
Ref. 10CCA21....

Más información: www.codespadivitex.es

Roca E

EN 388



4 2 2 2

EN 420



CE CAT II



Global A

DESCRIPCIÓN

Guante de tipo "americano" con palma, índice, uñeros y refuerzo de nudillos en serraje de vacuno. El dorso es de tela denim 100% algodón, resistente y transpirable. En el interior incorpora un acolchado de guata de algodón cubriendo toda la palma. El puño de lona cauchutada ofrece una gran protección en toda la zona de la muñeca. Todos sus elementos están cosidos en hilo de poliéster de alta resistencia mecánica.

Proporciona gran firmeza en el agarre y amplia protección mecánica y térmica para las manos. Idea para riesgos generales, principalmente en entornos secos, siempre que no se precise alta destreza.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Serraje de vacuno. Dorso, puño y forro en algodón. Hilo de poliéster de alta resistencia.
Espesor:	1,2 mm.
Longitud:	25 cm.
Tallas:	8 - 10.
Presentación:	12 pares en bolsa / Caja 120 pares.

UTILIZACIÓN

Manejo de herramientas manuales en general como amoladoras de cualquier tamaño, martillos neumáticos o herramientas similares. Manipulación de grandes objetos, piezas abrasivas, etc., siempre que no se precise alta destreza o exista gran diversidad de riesgos mecánicos, incluidos riesgos por vibración o impacto.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 - Jávea - Alicante





**CODESPA
DIVITEX**

Ficha Técnica

Mod. Terra E
Ref. 10CCA22....

Más información: www.codespadivitex.es

Terra E

EN 388



4 2 4 4

EN 420



CE CAT II



Global A

DESCRIPCIÓN

Guante de tipo "americano" con palma, índice, uñeros y refuerzo de nudillos en serraje de vacuno.

Incorpora un refuerzo de serraje que cubre palma, pulgar e índice.

El dorso es de tela denim 100% algodón, resistente y transpirable. En el interior incorpora un acolchado de guata de algodón cubriendo toda la palma. El puño es de lona cauchutada y ofrece una gran protección en toda la zona de la muñeca. Todos sus elementos están cosidos en hilo de poliéster de alta resistencia mecánica.

Proporciona gran firmeza en el agarre y amplia protección mecánica y térmica para las manos. Idea para riesgos generales, principalmente en entornos secos, siempre que no se precise alta destreza.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Serraje de vacuno. Dorso, puño y forro en algodón. Hilo de poliéster de alta resistencia.
Espesor:	1,2 mm x 2.
Longitud:	25 cm.
Tallas:	8 - 10.
Presentación:	12 pares en bolsa / Caja 120 pares.

UTILIZACIÓN

Manejo de herramientas manuales en general como amoladoras de cualquier tamaño, martillos neumáticos o herramientas similares. Manipulación de grandes objetos, piezas abrasivas, etc., siempre que no se precise alta destreza o exista gran diversidad de riesgos mecánicos, incluidos riesgos por vibración o impacto.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 - Jávea - Alicante





Ficha Técnica

Mod. Roca XT
Ref. 10CCA20....

Más información: www.codespadivitex.es

Roca XT

EN 388



4 2 3 3

EN 420



CE CAT II



Finest Quality



DESCRIPCIÓN

Guante artesanal tipo americano de robustez y durabilidad extremas para trabajos muy agresivos. Patrón cuidadosamente ajustado para evitar rozaduras en los pliegues.

Está confeccionado en crupón de vacuno tratado especialmente para conseguir el máximo rendimiento mecánico y una flexibilidad excepcional.

Dispone de un forro interior 100% algodón de alto confort. Dorso ventilado a través de tejido extra-resistente, denim 100% algodón de 8 onzas. Puño semirrígido de seguridad con lona cauchutada de alta densidad. Todo el conjunto está cosido en hilo para-aramida Kevlar trenzado de triple filamento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Crupón de vacuno selecto. Dorso en tela denim 100% algodón de 8 onzas. Forro en guata 100% algodón. Puño de alta densidad en lona cauchutada. Costuras en hilo de Kevlar de triple filamento.
Espesor:	Cuero 1,2 mm.
Longitud:	26 cm.
Tallas:	9 - 10.
Presentación:	12 pares en bolsa / Caja 120 pares. (opción manos sueltas)

UTILIZACIÓN

Entornos secos o grasos donde sea necesaria alta protección, manejo de piezas de gran tamaño. Ideal si lo que se necesita es una larga durabilidad o reducir el consumo de guantes de 3 a 4 veces respecto a guantes convencionales.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 - Jávea - Alicante





Ficha Técnica

Mod. Terra K
Ref. 10CCA15....

Más información: www.codespadivitex.es

Terra K

EN 388



4 3 4 4

EN 420



CE CAT II



Premium Quality



DESCRIPCIÓN

Guante artesanal tipo americano, altamente reforzado. De robustez y durabilidad extremas para trabajos muy agresivos. Patrón cuidadosamente ajustado para evitar rozaduras en los pliegues. Reforzado con sistema L-hide que garantiza una larga vida del EPI y la fiabilidad en el agarre. Está confeccionado en crupón selecto de vacuno, tratado especialmente para conseguir el máximo rendimiento mecánico y una flexibilidad excepcional. Dispone de un forro interior 100% algodón de alto confort. Dorso ventilado a través de tejido extra-resistente, denim 100% algodón de 8 onzas. Puño semirrígido de seguridad con lona cauchutada de alta densidad. Todo el conjunto está cosido en hilo para-aramida Kevlar trenzado de triple filamento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Crupón de vacuno selecto. Dorso en tela denim 100% algodón de 8 onzas. Forro en guata extra-gruesa 100% algodón de fibra larga. Puño de alta densidad en lona cauchutada. Costuras en hilo de Kevlar de triple filamento.
Espesor:	3,2 mm.
Longitud:	26 cm.
Tallas:	9 - 10.
Presentación:	12 pares en bolsa / Caja 120 pares. (Opción manos sueltas)

UTILIZACIÓN

Entornos secos o grasos donde sea necesaria alta protección, manejo de piezas de gran tamaño. Ideal si lo que se necesita es una larga durabilidad o reducir el consumo de guantes de 3 a 4 veces respecto a guantes convencionales.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 - Jávea - Alicante





Ficha Técnica

Mod. Terra KV
Ref. 10CCA16....

Más información: www.codespodivitex.es

Terra KV

EN 388



4 3 4 4

EN 420



CE CAT II



Finest Quality



DESCRIPCIÓN

Guante artesanal tipo americano, altamente reforzado. Protección adicional hasta los nudillos. De robustez y durabilidad extremas para trabajos muy agresivos. Patrón cuidadosamente ajustado para evitar rozaduras en los pliegues. Reforzado con sistema L-hide que garantiza una larga vida del EPI y la fiabilidad en el agarre. Está confeccionado en crupón selecto de vacuno, tratado especialmente para conseguir el máximo rendimiento mecánico y una flexibilidad excepcional. Dispone de un forro interior 100% algodón de alto confort. Dorso ventilado a través de tejido extra-resistente, denim 100% algodón de 8 onzas. Puño semirrígido de seguridad con lona cauchutada de alta densidad. Todo el conjunto está cosido en hilo para-aramida Kevlar trenzado de triple filamento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Crupón de vacuno selecto. Dorso en tela denim 100% algodón de 8 onzas. Forro en guata extra-gruesa 100% algodón de fibra larga. Puño de alta densidad en lona cauchutada. Costuras en hilo de Kevlar de triple filamento.
Espesor:	3,2 mm.
Longitud:	26 cm.
Tallas:	9 - 10.
Presentación:	12 pares en bolsa / Caja 120 pares. (Opción manos sueltas)

UTILIZACIÓN

Entornos secos o grasos donde sea necesaria alta protección, manejo de piezas de gran tamaño. Ideal si lo que se necesita es una larga durabilidad o reducir el consumo de guantes de 3 a 4 veces respecto a guantes convencionales.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 - Jávea - Alicante






Ficha Técnica

Mod. Chaqueta Arizona

Ref. 11CS002....

Más información: www.codespdivitex.es

Chaqueta Arizona



Premium Quality



DESCRIPCIÓN

Chaqueta artesanal de soldador, confeccionada en crupón de serraje vacuno. Patrón ergonómico de alto confort que permite gran movilidad. Cierre principal hermético, fiable y seguro mediante velcro y botones automáticos que permiten una apertura inmediata en caso de emergencia.

Libre de bolsillos y accesorios que puedan producir enganches o atrapamientos. Provista de elásticos en los puños para evitar la intrusión de objetos.

La calidad del cuero, su confección y su cosido en hilo Kevlar DuPont trenzado de triple filamento, hacen de la chaqueta Arizona una prenda duradera, muy confortable y segura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Crupón de vacuno selecto. Costuras en hilo de Kevlar trenzado de triple filamento.
Espesor:	1,4 mm.
Tallas:	S - XXXL.
Presentación:	Embolsado individual / Caja 20 unidades

UTILIZACIÓN

Indicado para toda clase de soldaduras, riesgos térmicos y protección mecánica en general. Modelo adecuado para trabajos en espacios confinados.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 - Jávea - Alicante






Ficha Técnica

Mod. Chaqueta Nevada
Ref. 11CS001....

Más información: www.codespdivitex.es

Mandil Nevada

EN ISO 11611



EN 340
EN ISO 13688



CE 0161



Global A

DESCRIPCIÓN

Mandil artesanal de soldador, confeccionado en crupón de serraje vacuno color natural.

Patrón amplio de una pieza extra-resistente de 90 cm X 60 cm.

Cinchas extra anchas de 3,5 cm que reducen a la mitad la presión en el cuello y alargan la vida del mandil.

Hebillas autoajustables de liberación rápida, construidas en ABS.

Libre de bolsillos y accesorios para evitar la intrusión de metal fundido o la posibilidad de enganches o atrapamientos.

Costuras en hilo de Kevlar trenzado de triple filamento.

EPI de Categoría III. Sometido a controles periódicos de producción por Organismo de Control Notificado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Serraje de vacuno. Costuras en hilo de Kevlar trenzado de triple filamento.
Espesor:	1.40 mm.
Medidas:	Alto 90 cm. Ancho 60 cm.
Tallas:	Única.
Presentación:	Bolsa de 5 Uds. / Caja 50 Uds.

UTILIZACIÓN

Indicado para toda clase de soldaduras, riesgos térmicos y protección mecánica en general. Modelo adecuado para trabajos en espacios confinados.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 - Jávea - Alicante





Ficha Técnica

Mod. Manguito Nevada
Ref. CDMA01ST

Más información: www.codespdivitex.es

Manguito Nevada



EN ISO 13688



Advance

DESCRIPCIÓN

Prenda de protección para ambos brazos en serraje de vacuno, con puños ribeteados para evitar irritaciones por roce en las muñecas. Dispone de un patrón ligeramente curvado que favorece la flexión de los brazos a la altura de los codos. Su característica más destacada es que disponen de fijación cruzada de cuatro puntos de anclaje que evita que se descuelguen. Dispone de doble cincha que funciona a modo de tirantes. Cada manguito está provisto de un velcro en su parte delantera y de su propia cincha fijada en su parte trasera. Desde ahí cruza tras el cuello del usuario hasta la parte delantera del manguito contrario. De este modo obtenemos cuatro puntos de sujeción simétricos y opuestos entre sí. Este sistema garantiza que los manguitos permanecerán siempre extendidos, reduce notablemente la presión sobre cuello y hombros y permite una liberación inmediata en caso de enganche.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Serraje de vacuno. Costuras en hilo de poliéster de combustión retardante.
Espesor:	1,2 mm.
Medidas:	60 cm.
Tallas:	Única.
Presentación:	12 pares en bolsa / Caja 48 pares.

UTILIZACIÓN

Indicado para toda clase de soldaduras, riesgos térmicos y protección mecánica en general. Modelo adecuado para trabajos en espacios confinados.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 - Jávea - Alicante





**CODESPA
DIVITEX**

Ficha Técnica


Mod. Polaina Nevada

Ref. CDPO01ST

Más información: www.codespadivitex.es

Polaina Nevada

EN ISO 11611



EN ISO 13688



CE CAT II



Advance

DESCRIPCIÓN

Solución eficaz para evitar la entrada de metal fundido y toda clase de cuerpos extraños en el interior del calzado del usuario. De diseño simple pero funcional, se trata de un desarrollo biconico autoajustable cuyo centro de gravedad está compensado sobre un eje central. Este patrón hace totalmente innecesario el uso de cinchas de fijación al calzado, puesto que no se gira al caminar. Por otro lado, permite aligerar su peso y mejora notablemente el confort respecto a cualquier otro tipo de polaina convencional. Al no necesitar de cinchas, evita la rotura prematura de éstas y los riesgos de atrapamientos, tropiezos al pisarlas, engancharlas que provocan. Tampoco es posible pisar las propias polainas, ya que se mantienen constantemente a una altura de unos 5 cm sobre el nivel del suelo, evitando toda clase de tropiezos. Su diseño ergonómico ofrece la máxima protección sin limitar la movilidad y resulta prácticamente imperceptible al usuario, que podrá estar perfectamente protegido durante toda la jornada laboral sin siquiera notarla. El cierre por velcro adapta su diámetro a cualquier talla. Este sistema evita enganches y alergias cutáneas, ofrece un mejor ajuste, ahorra tiempo en su colocación y permite una apertura de emergencia inmediata.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Serraje de vacuno. Costuras en hilo de poliéster de combustión retardante.
Espesor:	1,2 mm.
Medidas:	30 cm.
Tallas:	Única.
Presentación:	Embolsado individual / Caja 100 pares.

UTILIZACIÓN

Indicado para toda clase de soldaduras, riesgos térmicos y protección mecánica en general. Modelo adecuado para trabajos en espacios confinados.



Oficinas:
Codespa Divitex
Avda Augusta, 30 1ª
03730 - Jávea - Alicante

